

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	3AO 3MCO	Կարուսել՝ պտուտակ Չափերը՝ երկարությունը՝ . 1340 մմ, լայնությունը՝ . 1340 մմ, բարձրությունը՝ . 693մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսելը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքով՝ պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն բարձրորակ ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված պետք է լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսելի ներսում տեղադրված պետք է լինեն երեք առանցքակալներ: Մեկը՝ համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը՝ 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած պետք է լինի . 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի . 3 մմ պատի հաստություն և . 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված լինեն խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է . 6 մմ հաստությամբ և . 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված լինի . 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը . 2.5 մմ է: Բռնակները և օղակը եռակցված պետք է լինեն բազրիքի վերևում:

		Բռնակները պետք է պատրաստվեն . 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 253 մմ երկարությամբ: Օղակը պետք է պատրաստված լինի . 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ` . 1,5 մմ և երկարությամբ` . 1862 մմ: Նստատեղը պետք է լինի եռակցված կառուցվածք՝ պատրաստված . Ø33.5 մմ խողովակից, . 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը պետք է տեղադրված լինի . 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները պետք է տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և ամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, տեղադրվում են երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է . մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌՁԱԴՐԱՆՔ 1.Կարուսելների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա՝ ըստ հասցեների /ըստ ներկայացրած գծագրի/: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-