

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ЗАО ЗИСО	Խաղային համալիր Չափերը՝ երկարություն 3603 մմ, լայնություն 3498 մմ, բարձրություն 2384 մմ Կառուցվածքային առումով, խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սյուների տեսքով՝ հարթակներով և ներկառուցված սարքավորումներով, որոնք կցված են սեղմակների միջոցով՝ սղարաններ, մագլցման շրջանակներ, արգելապատնեշեր, տանիքներ: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված լինեն բարձրորակ ներկով կամ համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատված բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր, մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրացման տարրերը պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է սյուների բետոնապատմամբ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի է, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝

օգտագործելով . ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 786*840*1715 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն . 32*2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Խոնավակայուն նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ, ադամանդաձև կողային վահանակներ պետք է ամրացվեն պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ . 60*380 մմ չափսերով: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը 750*1690 մմ-ից ոչ պակաս են: 150*610 մմ-ից ոչ մեծ չափերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի . 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 110 մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի . 65*610 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ տասներորդ մմ հաստությամբ և . 1863*495 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա . 1248 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև . $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը պետք է խցկված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ և . 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին . 2,5 մմ

հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, 1758 մմ երկարությամբ և . 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 530*1486*1003 մմ: Համալիրի հենաձողները պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ . 76 մմ տրամագծով և . 2 մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով՝ համալիրի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով՝ ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ 900 հարթակը ամրացվում է հենաձողաշարերին: Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի . 2660 մմ երկարությամբ և 2665 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են . 76 մմ տրամագծով և . 2 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Սյուները պետք է միմյանց միացվեն . 26,8 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք խաչաձողերով: Խաչաձողերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծով կիսով չափ և եռակցվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչաձողերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչաձողի առանցքը պետք է լինի 850 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 824 մմ: Հենաձողների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Սյուների ստորին ծայրերը պետք է տեղադրվեն ցինկապատ պողպատից ծածկոցներ: Կամարը տեղադրվում է անվտանգ մագլցելու համար և բաղկացած է կամարային շրջանակից և պարանից: Շրջանակը պետք է պատրաստված լինի . 1030 մմ երկարությամբ, . 33,5 մմ տրամագծով, . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից, կամարի տեսքով, ուղղահայաց հատվածների երկարությունը պետք է լինի . 700 մմ, վերին մասը պետք է ունենա 300 մմ-ից ոչ ավելի ներքին շառավիղ: Կամարի ուղղահայաց հատվածների վրա երկու եռակցված ներդիրներ պետք է եռակցվեն միմյանց առանցքներից ոչ ավելի, քան 600 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված մետաղական խողովակից ոչ պակաս, քան 65 մմ երկարությամբ, ոչ պակաս, քան 33,5 մմ տրամագծով և ոչ պակաս, քան 2,8 մմ հաստությամբ: Եռակցումների վրա, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն . 10 մմ

տրամագծով անցքեր՝ հետագա ամրացման համար . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակ միացման միջոցով, որի օգնությամբ կամարը ամրացվում է համալիրի դարակին: ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի տեսքով, որոնք սեղմված են անհրաժեշտ բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում են հենաձողի ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: Մեջտեղի կամարի վերին շառավղային հատվածին ամրացվում է . 8 մմ տրամագծով մետաղյա ձողից պատրաստված փակագիծ, որին ամրացված է վերևում սեղմված . 3000 մմ երկարությամբ պարան: Հենարանը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա պրոֆիլային խողովակից՝ . 40*25*2 մմ չափսերով: Հենակների սկզբնական ուղղահայաց ուղիղ հատվածները, ոչ ավելի, քան 134 մմ, պետք է տեղադրվեն խրոցակներում և ամրացվեն պարուրակային միացումների միջոցով: Հաջորդը, կողային հենարանները պետք է ունենան կամարածև ձև, ընդհանուր չափսերով 1700*1350 մմ: Հենակների վերին ծայրերը պետք է միացված լինեն հարթակի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Կոնտակտի պարագծի երկայնքով կողային հենարանների վերին մասերին պետք է եռակցվեն մետաղական ժապավեններ, որոնց միջոցով պտուտակավոր միացումներով պետք է ամրացվի կոր դիտահորը հարթակի շրջանակին: Հենակները պետք է ամրացվեն կամարակապ բազրիքներին, որոնք պատրաստված են մետաղյա խողովակից . 25*2,8 մմ չափսերով, ընդհանուր չափսերով ոչ ավելի, քան 1615*1595 մմ: Բռնագլուխների վերին ծայրերը պետք է միացված լինեն կամարային եռակցմանը՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Բազրիքը և կողային հենարանը պետք է միացված լինեն . 25*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք սյուներով: Ներքևի սյունը պետք է լինի 375 մմ-ից ոչ ավելի, միջին սյունը՝ 673 մմ-ից ոչ պակաս, վերին սյունը՝ 775 մմ-ից ոչ պակաս: Սյուների վերին ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն հարակից բազրիքների պարագծի երկայնքով, սյուների ստորին ծայրերը պետք է ամրացվեն հենակետին: Երկու զուգահեռ բազրիքների առանցքների միջև չափերը պետք է լինեն . 630 մմ: 100*750 մմ-ից ոչ ավելի չափսերով, 102*750 մմ-ից ոչ ավելի չափսերով քայլերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ նրբատախտակից, . 30 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն կողային հենարանների վրա՝ յուրաքանչյուրը օգտագործելով . երկու պտուտակավոր միացում: Ավարտված բացվածքում կողային պատերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 530 մմ:

		Արգելապատնեշը տեղադրվում է ուղղահայաց սանդուղքի և ձողի բացվածքի կողմից հարթակ անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780+-1 մմ երկարությամբ խաչաձող՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ տրամագծով երկու ակօքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի տեսքով, որոնք սերմված են ակտիվացված բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում են հենաձողի ակտիվները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդհանրությունով: 755+-1 մմ երկարությամբ երկու սյուն պետք է պատրաստված լինի: 21,3 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Սյուների վերին և ստորին հատվածները պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին: խողովակից: Սյուների վերին մասերը պետք է տեղացվեն հարաձուլ խաչաձողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը պետք է ամրացվեն պլատֆորմի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Հենաձողերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի . 630+-10 մմ: Սահմանվում է . մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Կարուսելների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա՝ ըստ հասցեների /ըստ ներկայացրած գծագրի/: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված
Номер лота		«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕДХД.02F-23/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара:
	наименование производителя	Предлагаемый товар Технические характеристики
3	-	պարուրակային միացումներ: Հենաձողերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի . 630+-10 մմ: Սահմանվում է . մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Կարուսելների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմաններին համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա՝ ըստ հասցեների /ըստ ներկայացրած գծագրի/: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված