

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԿԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
63	ООО "МИК"	МИК	Երկաթե սողնակ 150 մմ	ООО "МИК"	Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DY150, իրանի նյութը թուջ GGG-50 դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120 С0, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +40 С0, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ

				<p>դեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=210$մմ $D=285$մմ $B=22$մմ $H=400$մմ , Քաշը առնվազն 25կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ВЫШКА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕУХЦПФ-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
63	ООО "МИК"	МИК	Задвижка 150 мм	ООО "МИК"	Задвижка клиновья металлическая, диаметр ДУ150, материал корпуса чугун - GGG 50, Тип управления: ручной тип задвижки: Клиновья, тип присоединения: фланцевый номинальное давление не менее 16 бар, рабочая температура до 120С0, рабочая среда - вода, жидкие неагрессивные среды, температура окр. среды от -15 до +40С0, класс герметичности А (ГОСТ 9544-2015), рабочее положение задвижки: любое, кроме маховиком вниз, средний ресурс до списания не менее 4500 циклов,

					<p>основные размеры размеры L=210мм D =285мм B=22мм H=400мм Вес не менее 25 кг Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------