

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                     |                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը                 | մակնիշը                             | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ           | Յուղակայուն<br>ամառային<br>կոստյում | Յուղակայուն<br>ամառային<br>կոստյում | ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ            | Յուղակայուն ամառային կոստյումը<br>բաղկացած է երկարացված<br>բաճկոնից և տաբատից: Կոստյումը<br>պետք է կարվի<br>պոլիէսթերաբամբակային<br>յուղակայուն, ջրակայուն կտորից:<br>Կտորի բաղադրությունը 40%<br>բամբակ, 60% պոլիէսթեր,<br>մակերեսային խտությունը $245 \pm 2$<br>գ/մ <sup>2</sup> : Թելերի քանակը 10 սմ վրա<br>ըստ հիմքի պետք է կազմի $430 \pm 5$ ,<br>ըստ միջնաթելի $175 \pm 5$ , 50 x 200մմ<br>չափսի կտորի պատռման<br>բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք<br>է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի յուղակայունությունը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո յուղակայունության ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել <math>\pm 2.0</math> %, ըստ միջնաթելի ոչ ավել <math>\pm 2.0</math> %:</p> <p>Գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ գույնը համադրված կարմիր գույնի հետ (Գունային երանգները պարտադիր համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ): Բաճկոնի ուսագոտուց մինչև դաստակը պետք է կարված լինի 10սմ լայնքով կարմիր երիզ:</p> <p>Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է շղթայով, կոճկելուց շղթան թաքնվում է արտաքինից արտաքին կափույրի տակ և չի երևում: Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է 2</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական կոճկվածքի նկատմամբ 550 թեքությամբ, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադիր ծավալային գրպան:</p> <p>Բաճկոնի կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 2.5 – 3 սմ լայնությամբ մանժետով:</p> <p>Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ<sup>2</sup>: Կրծքային գրպանը փակվում է կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանի արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երիզ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն A որակի լուսարձնդրադարձնող ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի:</p> <p>Լուսարձնդրադարձնող ժապավենի լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կճ/(լյուքս·մ<sup>2</sup> )</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/<br/>անգամյա լվանալուց հետո՝ 400<br/>кД/(лЮКС·м² ) ցուցանիշից: Բաճկոնի<br/>գոտկատեղում մշակված է գոտի,<br/>որի մեջ տեղադրված է 5-6 սմ<br/>լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝<br/>շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված<br/>բաճկոնի չափսը կարգավորելու<br/>համար: Բաճկոնի մեջքի մասում<br/>բարձրորակ տպագրական ներկով<br/>կամ ասեղնագործման եղանակով<br/>դաջվում է ընկերության անվանումը:<br/>Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2<br/>ներկարված կողային գրպաններով,<br/>որոնք մշակված են սև գույնի<br/>բամբակյա աստառից: Աստառի<br/>մակերեսային խտությունը կազմում<br/>է ոչ պակաս 140 գ/մ2: Տաբատի<br/>ներքևի ծնկային հատվածում<br/>տեղադրված են 2 վրադիր<br/>ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝<br/>կափույրներով: Վրադիր գրպանների<br/>բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ,<br/>լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ:<br/>Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է,<br/>որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին<br/>անցկացնելու համար: Առաջամասը<br/>կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և<br/>կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                          |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                          |               |                    |                               | տեղադրված է 3.5 - 4 սմ<br>լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝<br>շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված<br>տաբատի չափսն կարգավորելու<br>համար: Տաբատի ծնկամասերից<br>ներքև տեղադրված են 5 սմ<br>լայնությամբ լուսանդրադարձնող<br>ժապավեններ, որոնց<br>լուսանդրադարձման գործակիցը<br>ընդհանուր առմամբ 0.25-0.32 է:<br>լուսավորման անկյան տակ չպետք է                                                                                                                                         |
|            | <p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>предлагаемого товара</b></p> |               |                    |                               | ապակա լինի 500 կՃ/(լյուք·մ <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номер лота | фирменное<br>наименование                                                                                                | товарный знак | Предлагаемый товар | наименование<br>производителя | <p>տեխնիկական հսկ 20 /սալն/<br/>տեխнические характеристики<br/>անգամյա լվանալուց հետո՝ 400</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          |                                                                                                                          |               |                    |                               | <p>կՃ/(լյուք·մ<sup>2</sup>) ցուցանիշից:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                          |               |                    |                               | <p>Արտահագուստի բոլոր<br/>գարդակարերը պետք է լինեն զույգ<br/>կարով՝ մշակված հատուկ զույգ<br/>կարի մեքենայով, բոլոր վրադիր<br/>գրպանների, կափույրների<br/>միացման հատվածներում պետք է<br/>լինեն ամրակարեր՝ մշակված<br/>հատուկ ամրակարի մեքենայով:<br/>Փաթեթավորումը պետք է լինի<br/>թափանցիկ պոլիէթիլենային<br/>տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ<br/>լինի մի կոմպլեկտ, տոպրակները<br/>լինեն պիտակավորված, իսկ<br/>պիտակների վրա պետք է նշված<br/>լինեն տեսականու անվանումը,</p> |

|  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  | քանակը և չափսը: |
|--|--|--|--|--|-----------------|