

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՕՆ ՇԻՆ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԼՕՆ ՇԻՆ	ԼՕՆ ՇԻՆ	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 4200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բորձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բորձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է լինի քանդվող կառույց՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF

Նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերը պետք լինեն առնվազն 1500x1500x900 մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF Նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը պետք է լինի առնվազն 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն առնվազն 830*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Պետք է ամրացվեն առնվազն 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն Նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ առնվազն 60*300 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը պետք լինեն առնվազն 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը պետք է լինի առնվազն 150*600 մմ, պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Փակագծերը պետք է

ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը:

Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2400*450 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1500 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը պետք է թեքված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պետք է պատրաստված լինեն HDPE պլաստիկից, առնվազն 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված լինեն առնվազն 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 550*1900*1300 մմ:

Արգելապատնեշը պետք է նախատեսված լինի ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգամ) առնվազն 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ

տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում առնվազն 50մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: Առնվազն 780 մմ բարձրությամբ և առնվազն 85 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից առնվազն 15 մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի անկյունին համապատասխան և պետք է ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 340*950 մմ: Պարուրած և սղարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սղարանից, որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը պետք է հագեցած լինի առնվազն 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային էկրաններով: Սղարանի մտնելուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից պետք է լինի առնվազն 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 550 մմ:

ООО «ЛОН ШИН» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4002-ЕДЗД-ИЗР-25/08 НИЖЕ			Սղարանի պտուտակի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի առնվազն 75*2 մմ չափսերով և առնվազն 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է առնվազն 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված առնվազն 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Հոսանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Հոսանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF տրեմախոտակից պատրաստված նոդային պատը պետք լինի առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 650*750 մմ չափեր: Կողային պատի ներսից տեղադրվում է կապտույկի խողանարի չափերը պետք է լինեն առնվազն 4200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): խողանարով, պետք է ներկույթ առնվազն 40 մմ կտրագման շարավորով: Հաշվիչը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, ետևում օղակներից: Աջ կողմը պետք է մագնսան վառվեցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական է բաղկացած լինի արգելակից և ետք խաչաձողից: 700 մմ-ից ոչ ավելի մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիստերային եւմալի փոշեներկով: Ծրքառախոտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բորձրորակ ակրիլատի խողովակից և ունենա ետք ակցք՝ միմյակցից 250 մմ հեռավորության վրա: հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բորձրորակ լաքով: Բոլոր 660 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 18*1.5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչաձողի ծայրերը պետք է վազմեն դարակի ետք ոչ միջակցքային ակցքերի մեջ և Տեղադրվեն պետք է իրականացվի բետոնացման աղջիցով: Տանիքը պետք է եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մուկ կողմից խաչաձողերը լինի քանդակով կառույց տեղադրված հեմալիթի 4 հոնով: պետք է միացված լինեն ձախ կողմով պարուրակային կապերով: Ձախ և սղարանները, որոնց աղջիցով տրամցված են կողային հատվածները (4 հոն), կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի որոնք գտնվում են միմյանց եզրամամբ ուղիղ անցված տակ, պետք է 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա ետք ակցքեր՝ պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: միմյակցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողային կողմերը պետք է պատրաստված լինեն խոստովակային FSF վահանակի սյուների վրա երկու ներդիր պետք է եռակցվեն միացման
Номер лота	фирменное наименование	наименование производителя	Предлагаемый Товар
1	ЛОН ШАЙН	ЛОН ШАЙН	Կապեր: Հոսանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF տրեմախոտակից պատրաստված նոդային պատը պետք լինի առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 650*750 մմ չափեր: Կողային պատի ներսից տեղադրվում է կապտույկի խողանարի չափերը պետք է լինեն առնվազն 4200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): խողանարով, պետք է ներկույթ առնվազն 40 մմ կտրագման շարավորով: Հաշվիչը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, ետևում օղակներից: Աջ կողմը պետք է մագնսան վառվեցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական է բաղկացած լինի արգելակից և ետք խաչաձողից: 700 մմ-ից ոչ ավելի մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիստերային եւմալի փոշեներկով: Ծրքառախոտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բորձրորակ ակրիլատի խողովակից և ունենա ետք ակցք՝ միմյակցից 250 մմ հեռավորության վրա: հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բորձրորակ լաքով: Բոլոր 660 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 18*1.5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչաձողի ծայրերը պետք է վազմեն դարակի ետք ոչ միջակցքային ակցքերի մեջ և Տեղադրվեն պետք է իրականացվի բետոնացման աղջիցով: Տանիքը պետք է եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մուկ կողմից խաչաձողերը լինի քանդակով կառույց տեղադրված հեմալիթի 4 հոնով: պետք է միացված լինեն ձախ կողմով պարուրակային կապերով: Ձախ և սղարանները, որոնց աղջիցով տրամցված են կողային հատվածները (4 հոն), կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի որոնք գտնվում են միմյանց եզրամամբ ուղիղ անցված տակ, պետք է 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա ետք ակցքեր՝ պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: միմյակցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողային կողմերը պետք է պատրաստված լինեն խոստովակային FSF վահանակի սյուների վրա երկու ներդիր պետք է եռակցվեն միացման

ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը:

Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2400*450 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1500 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը պետք է թեքված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պետք է պատրաստված լինեն HDPE պլաստիկից, առնվազն 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված լինեն առնվազն 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 550*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը պետք է նախատեսված լինի ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգամ) առնվազն 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ

		տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում առնվազն 50մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: Առնվազն 780 մմ բարձրությամբ և առնվազն 85 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ և
--	--	---