ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վենժոու Խինգջիանո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Վենժոու Խինգջիանո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Ճոճանակները պետք է նախատեսված լինեն զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում: Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Ճոճանակը պետք է բաղկացած լինի հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը պետք է ունենա բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանի էսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնապատման միջոցով առնվազն 700 մմ խորությամբ

			փոսի մեջ: Հիմքը պետք է լինի եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա, որը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 55 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ առնվազն 2950 մմ՝ չծալված վիճակում: Խողովակը պետք թեքված լինի առնվազն 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը պետք է ունենա 170x60 մմ չափսեր և թեքված լինի երկար կողմի երկայնքով՝ առնվազն 28 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը պետք է ունենա 2 անցք՝ առնվազն 10 մմ, միմյանցից առնվազն 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից առնվազն 100 մմ տրամագծով թիթեղը պետք է եռակցված լինի հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ առնվազն 55 մմ տրամագծով և առնվազն 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը պետք է լինի բացօթյա օգտագործման համար, որը պետք է ունենա բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունենա գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը պետք է ամրացված լինի ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ առնվազն 2800 մմ: Ծածկույթը պետք է լինի առնվազն 80 * 230 մմ ընդհանուր չափսերով, որը պետք է պատրաստված լինի տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 4 մմ: Մասը պետք է թեքված լինի մեջտեղում, աստառի երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 25 մմ ։ Երեսպատման ծռված հատվածը պետք է լինի ուղղանկյուն պատյան՝ առնվազն 80*105 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում պետք է լինի առնվազն 55 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում առնվազն 14 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, աստառը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պետք է պաշտպանված լինի առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է

			լինի առնվազն 35 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պետք է պատրաստված լինի սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 3 մմ հաստությամբ: Այն պետք է թեքված լինի մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը պետք է տեղադրվի մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացվի նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 18 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով կրող առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, առնվազն 20x18 մմ շղթայի չափսերով, առնվազն 7 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը: Շղթայի երկարությունը՝ 1460 մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի առնվազն 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերից մեկում պետք է լինի ռետինե մետաղական շրջանակ՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն պետք է ունենա կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից:Մյուսը առանց մետաղական շրջանակի: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի նշած հասցեում: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Տեխնիկական բնութագրում նշված չափսերը հասկանալ որպես նվազագույն չափանիշ, ինչպես նաև ոչ մետաղական դետալները մատակարարի կողմից կարող է փոխվել մետաղականի, իսկ կցված նկարները ընդհանուր պատկերացում կազմելու, սարքի նվազագույն ֆունկցիոնալությունը ապահովելու համար է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3			