

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հիվանդանոցային մահճակալ, Էլեկտրական	Հիվանդանոցային մահճակալ, Էլեկտրական	Էլեկտրական ֆունկցիոնալ մահճակալ կառավարման վահանակով: Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500մմ±5%: Սեկցիաների քանակը՝ 4, վահանակի միջոցով գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում: Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ առնվազն 0-80° տիրույթում: Ազդրա- ոտքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ առնվազն 0-40° տիրույթում: Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող: Ալյումինե, ծավվող կողային բազրիքներ: Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350 մմ±5%: Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող: Անիվների տրամագիծը՝ 125 մմ±5%: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 60 կգ±5%: CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգի առկայություն՝ արտակարգ

		իրավիճակների համար: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ±5% (ոչ պակաս, քան 80 մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20 կգ/մ³): Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով, և պետք է հնարավոր լինի սպունքը հանել և փոխարինել ներքնակի միջից: Ներքնակը պետք է ծավի մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակը պետք է ունենա անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Մահճակալը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղսնխտերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	Больничная койка, электрическая	Больничная койка, электрическая	Электрическая функциональная кровать с панелью управления. Размеры кровати: 2160x960x500мм±5%. Количество секций: 4, регулировка высоты (угла наклона) головной и бедренно-ножной секций с помощью панели. Регулировка угла наклона подголовника в диапазоне не менее 0-80°. Регулировка угла наклона тазобедренной секции, по крайней мере, в диапазоне 0-40°. Защитные приспособления для головы и ног изготовлены из ударопрочного пластика и легко снимаются. Алюминиевые складные боковые ограждения. Размеры боковых ограждений 1430x35x350 мм±5%. Стойка для инъекций с регулируемой высотой и не менее чем 4-мя вешалками. Универсальные колеса с тормозами, складные и легко снимаемые. Диаметр колеса: 125 мм±5%. Максимально допустимая нагрузка — не менее 280 кг. Вес кровати: 60 кг±5%. Наличие системы СЛР (сердечно-легочной реанимации) для экстренных ситуаций. Размеры матраса: 2000x850x80 мм±5% (губка не менее 80 мм, плотность не менее 20 кг/м³). Матрас должен состоять из 4

			частей, соединенных между собой цепями, и должна быть возможность извлечения и замены пены изнутри матраса. Матрас следует складывать вместе с той частью кровати, наклон которой необходимо отрегулировать. Матрас должен иметь отверстия, через которые воздух может поступать внутрь и быстро выходить наружу, когда вы ложитесь. Кровать должна быть новой и неиспользованной. Установка кровати в указанном Заказчиком больничном отделении. Гарантийный срок: не менее 1 года.
--	--	--	---