

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՕՆ ՇԻՆ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Հիմնական գործառույթներ Տպել,պատճենել,սկանավորել, ուղարկել ֆաքս Տպման տեսակը. մոնիթորոմ Տպագրության տեխնոլոգիա լազերային նվազագույն տպման արագություն. 12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Երկկողմանի տպագրություն (կրկնակի). Քարթրիջների քանակը նվազագույն 1 Գույների քանակը 1 Թմբուկի կյանքը. Առնվազն -66000 pp. Տպման լուծում. Առնվազն-600 x 600 DPI Տաքացման ժամանակը. Ոչ ավել-12 վրկ Թղթի ելքային սկուտեղի հզորությունը.

					Առնվազն-250 թերթ Թղթի սկուտեղի հզորությունը. Առնվազն-330 թերթ (առավելագույնը 580) Տպել ամպից. Այո՝ Տպագրություն USB-ից. Այո՝ Տպագրություն բջջային սարքից. Այո՝ Ցանցային տպագրություն. Այո՝ Սկանավորում Սկաների տեսակը. ձգված; Ավտոմատ սնուցող. Այո՝ Ավտոմատ սնուցող տեսակը. Հետադարձելի կրկնակի վերջավոր հոսք (RADF) Սկան տեսակը: գունավոր Սկանավորման արագություն. Առնվազն-12 ppm (b/w), 8 ppm (գունավոր) (երկկողմանի); 35 ppm (b/w), 25 ppm (գունավոր) (միակողմանի) Սկան տարածք. Առնվազն-297 x 432 մմ Սկան լուծում. Առնվազն-600 x 600 DPI Երկկողմանի սկանավորում. Այո՝ Սկանավորել ամպի մեջ. Այո՝ Սկան USB-ում. Այո՝ Սկան դեպի շարժական սարքեր. Այո՝ Սկան համակարգչից. TWAIN; WIA; Color Network ScanGear 2 Scan & Send ֆունկցիա. Այո՝ Հիշողության բնութագրերը Հիշողության հզորություն. Առնվազն-2 ԳԲ Կոշտ սկավառակ. Այո՝ Կոշտ սկավառակի հզորությունը. Առնվազն-64 ԳԲ
--	--	--	--	--	---

					Պրոցեսորի ժամացույցի արագությունը. Առնվազն-1 ԳՀց Միջուկների քանակը. Առնվազն-2 Ցուցադրել: Առնվազն-17,8 սմ (7 դյույմ) TFT WVGA գունավոր LCD սենսորային էկրան Լրացուցիչ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (միջին), ք Առնվազն-8000 էջ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (գագաթնակետ Առնվազն-65000 էջ Պատճենման արագություն. Առնվազն-12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Ավտոմատ սնուցող հզորություն. Առնվազն-50 թերթ Թղթի խտությունը. Առնվազն-60-157 գ/մ2 Աջակցվող լեզուներ. Առնվազն-PCL 6; UFR II; Adobe PostScript 3 (ըստ ցանկության) Ձևաչափերի ամբողջական ցանկը. Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ` A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, ծրարներ (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), հատուկ չափսեր Առնվազն-(95-297 x 140-432 մմ); Թղթի ձայներիզ` A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Գործող ջերմաստիճանը. 10-30°C Վկայականներ: OS Համատեղելիություն. Windows 7, 8.1, 10, սերվեր 2008, 2008 R2, 2012,
--	--	--	--	--	---

					2012 R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.10 և ավելի բարձր Անվտանգության առանձնահատկություններ. Օգտատիրոջ նույնականացում, բաժնի նույնականացման նույնականացում, uniFLOW Online Express, անվտանգ տպում, գաղտնագրված անվտանգ տպում, հետաձգված տպում, uniFLOW անվտանգ տպում, անվտանգ ստացում, անվտանգ սկանավորում, անվտանգ ուղարկում, TLS, IPSec, IEEE802.1X նույնականացում, SNMA- ChoDi-ի աջակցման ցանց, հավելվածներ, Հեռակառավարման միջերես և USB ինտերֆեյս, Առանձին G3 Ֆաքս LAN-ից և USB LAN-ից, Սկան և ուղարկել (Էլ.փոստի հակավիրուսային պաշտպանություն), MFP ծրագրային համակարգի ամբողջականության պաշտպանություն, համակարգի ստուգում գործարկման ժամանակ, ադմինիստրատորի գաղտնաբառ, թվային վկայական և բանալիների կառավարում, աուդիտի մատյան, ինտեգրում արտաքին անվտանգության աուդիտի համակարգին (SIEM),
--	--	--	--	--	--

ООО «ЛОН ШИН» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4003-ЕУ-2017-07 ниже			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		անվտանգության քաղաքականության կարգավորումներ PostScript 3 աջակցություն. տարբերակ USB ինտերֆեյս. Այո՝ Bluetooth ինտերֆեյս. Ոչ Ethernet ինտերֆեյս. Այո՝ Wi-Fi ինտերֆեյս. Այո՝ ինտերֆեյս: Wi-Fi; Ethernet; USB Էլեկտրական ապահովում. 250V, 50/60Hz, 10A Աղմուկի մակարդակը, դԲ: Ոչ ավել քան-54 դԲ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Պատվիրատուի համար технические характеристики Նախընտրելի մոդել է Canon
1	-	-	-	-	ImageRUNNER 2425i-ը, Основные функции Печать, Պատվիրատու կողմից սնուցվելի копирование, сканирование, կրկն կալ նշված տեխնիկական отправка факса Тип печати: սև-սպիտակի մոնոխրոմային монохромная технология печати: տեխնիկական սկանավորման лазерная минимальная скорость սալորը: Քաղաղիչի տեսակ C-EXV60 печати: 12 стр./мин (A3); 25 կամ համարժեք Մատակարարվող стр./мин (A4); 11 частей на миллион ապրանքի հետ միասին անոթ է (A4R) двусторонняя печать տրամադրվել երկու ասիստանսի (дуплекс). Минимальное количество թղթերի: /Մատակարարվող патронов 1 Количество цветов 1 ապրանքները անոթ է լիցեն կոր/ Жизнь барабана. Не менее -66000 Պաշտոնական երաշխիք. 1 տարի стр. Решение для печати: Մատակարարողը իր ուժերով Минимум-600 x 600 точек на дюйм իրականացնելու է ապրանքի Время разогрева: не более-12 տեղափոխումը ըստ պատվիրատուի секунд. Емкость выходного лотка նշված հասցեի, տեղադրում է և

				устройство не менее 2,50 дюйма Емкость хранения бумаги: Минимум 30 листов (максимум 580) Плотность бумаги 75 г/м² USB-адаптер для подключения к компьютеру Устройство должно быть совместимо с сетью. Да! Устройство должно быть: рабочий и удобный в использовании кормушка для бумаги поддержка формата A4 поддержка формата A5 поддержка формата A6 поддержка формата A7 поддержка формата A8 поддержка формата A9 поддержка формата A10 поддержка формата A11 поддержка формата A12 поддержка формата A13 поддержка формата A14 поддержка формата A15 поддержка формата A16 поддержка формата A17 поддержка формата A18 поддержка формата A19 поддержка формата A20 поддержка формата A21 поддержка формата A22 поддержка формата A23 поддержка формата A24 поддержка формата A25 поддержка формата A26 поддержка формата A27 поддержка формата A28 поддержка формата A29 поддержка формата A30 поддержка формата A31 поддержка формата A32 поддержка формата A33 поддержка формата A34 поддержка формата A35 поддержка формата A36 поддержка формата A37 поддержка формата A38 поддержка формата A39 поддержка формата A40 поддержка формата A41 поддержка формата A42 поддержка формата A43 поддержка формата A44 поддержка формата A45 поддержка формата A46 поддержка формата A47 поддержка формата A48 поддержка формата A49 поддержка формата A50 поддержка формата A51 поддержка формата A52 поддержка формата A53 поддержка формата A54 поддержка формата A55 поддержка формата A56 поддержка формата A57 поддержка формата A58 поддержка формата A59 поддержка формата A60 поддержка формата A61 поддержка формата A62 поддержка формата A63 поддержка формата A64 поддержка формата A65 поддержка формата A66 поддержка формата A67 поддержка формата A68 поддержка формата A69 поддержка формата A70 поддержка формата A71 поддержка формата A72 поддержка формата A73 поддержка формата A74 поддержка формата A75 поддержка формата A76 поддержка формата A77 поддержка формата A78 поддержка формата A79 поддержка формата A80 поддержка формата A81 поддержка формата A82 поддержка формата A83 поддержка формата A84 поддержка формата A85 поддержка формата A86 поддержка формата A87 поддержка формата A88 поддержка формата A89 поддержка формата A90 поддержка формата A91 поддержка формата A92 поддержка формата A93 поддержка формата A94 поддержка формата A95 поддержка формата A96 поддержка формата A97 поддержка формата A98 поддержка формата A99 поддержка формата A100
				сканирования. Минимум-297 x 432 мм Сканировать решение. Минимум-600 x 600 точек на дюйм Дуплексное сканирование. Да! Сканировать в облако. Да! Сканирование на USB-накопитель. Да! Сканирование на мобильные устройства. Да! Сканировать с компьютера. ТБЕИН; ВИА; Цветной сетевой сканер ScanGear 2 Функция сканирования и отправки. Да! Характеристики памяти Объем памяти: Не менее 2 ГБ Жесткий

						диск. Да! Емкость жесткого диска: Не менее 64 ГБ Тактовая частота процессора: Не менее -1 ГГц Количество ядер: По крайней мере-2 Показывать: Минимальный размер сенсорного ЖК-экрана TFT WVGA размером 17,8 см (7 дюймов) Дополнительный Ежемесячная нагрузка (средняя), стр. Не менее 8000 страниц Ежемесячная нагрузка (пик) Не менее 65000 страниц Скорость копирования: Не менее -12 ppm (A3); 25 стр./мин (A4); 11 частей на миллион (A4R) Мощность автоматической подачи: Не менее 50 листов Плотность бумаги: Минимум-60-157 г/м2 Поддерживаемые языки: Не менее PCL 6; УФРИИ; Adobe PostScript 3 (необязательно) Полный список форматов: Многоцелевой лоток: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, конверты (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), нестандартные размеры Минимальный — (95-297 x 140-432 мм); Кассета для бумаги: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Рабочая температура: 10-30°C Сертификаты. Совместимость с ОС:
--	--	--	--	--	--	--

					Windows 7, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.10 и выше Функции безопасности: Аутентификация пользователя, аутентификация отдела, uniFLOW Online Express, безопасная печать, зашифрованная безопасная печать, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW, безопасный прием, безопасное сканирование, безопасная отправка, TLS, IPSec, аутентификация IEEE802.1X, поддержка сети SNMA-ChoDi, приложения, интерфейс удаленного управления и интерфейс USB, отдельный факс G3 из локальной сети и USB из локальной сети, сканирование для отправки (защита электронной почты от вирусов), защита целостности системы программного обеспечения МФУ, проверка системы при запуске, пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой аудита безопасности (SIEM),
--	--	--	--	--	---

					параметры политики безопасности Поддержка PostScript 3. вариант USB-интерфейс. Да! Bluetooth- интерфейс. Нет Интерфейс Ethernet. Да! Интерфейс Wi-Fi. Да! Интерфейс: Wi-Fi; Ethernet; USB Электрические требования: 250В, 50/60Гц, 10А Уровень шума, дБ. Не более -54 дБ Предпочтительная модель для клиента — Canon imageRUNNER 2425i, Заказчику также будет приемлемо устройство с техническими характеристиками, превышающими указанные. Тип картриджа С-EXV60 или эквивалент Вместе с изделием поставляются два запасных картриджа. /Поставляемый товар должен быть новым/ Официальная гарантия. 1 год Поставщик доставит продукцию по указанному заказчиком адресу, установит ее и презентует сотрудникам технические возможности устройства. Гарантийное обслуживание предоставление официального сервисного центра производителя (при предъявлении приглашения, при предоставлении
--	--	--	--	--	---

					технических характеристик предлагаемого товара, также указываются реквизиты сервисного центра) или предоставление письма-сертификата (МАФ или ДАФ) от производителя. Гарантийный срок: не менее 1 года.
--	--	--	--	--	--