

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեսախցիկ Անալոգային. 5 ՄՊ լրիվ դրույքով գունավոր bullet տեսախցիկ 24/7 լրիվ գունավոր պատկերացում Տաք լրացուցիչ լույս՝ առնվազն 40 մ հեռավորությամբ Մաքուր պատկերացում նույնիսկ ուժեղ հետին լուսավորության պայմաններում՝ շնորհիվ 130 դԲ իրական WDR տեխնոլոգիայի 3D DNR տեխնոլոգիան ապահովում է մաքուր և սուր պատկերներ Ջրակայուն և փոշեպաշտպան (IP67) 4-ը 1-ում (4 ազդանշան՝ փոխարկելի TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն. TVI:

				5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Թվային WDR 3.6 մմ Ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C- ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման): Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեսախցիկ Անալոգային. 5 ՄՊ լրիվ դրույքով գունավոր bullet տեսախցիկ 24/7 լրիվ գունավոր պատկերացում Տաք լրացուցիչ լույս՝ առնվազն 40 մ հեռավորությամբ Մաքուր պատկերացում նույնիսկ ուժեղ հետին լուսավորության պայմաններում՝ շնորհիվ 130 դԲ իրական WDR տեխնոլոգիայի 3D DNR տեխնոլոգիան ապահովում է մաքուր և սուր պատկերներ Ջրակայուն և փոշեպաշտպան (IP67) 4-ը 1-ում (4 ազդանշան՝ փոխարկելի TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն. TVI:

				5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Թվային WDR 3.6 մմ Ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C- ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման): Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:
--	--	--	--	--