

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեսախցիկ անալոգային. 5 մեգապիքսելանոց առողիտ ֆիքսված աշտարակային տեսախցիկ 5 մեգապիքսել, 2560 × 1944 լուծաչափ Թվային WDR 2.8 մմ ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ խելացի ինֆրակարմիր, մինչև 30 մ ինֆրակարմիր հեռավորություն Ձայն կոաքսիալ մալուխով, ներկառուցված միկրոֆոն 4-ը 1-ում տեսաելք (անջատվող TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI:

				<p>4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C-ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման) Սնուցման աղբյուր 12 Վ հաստատուն հոսանք ± 25% IR տիրույթ առնվազն 30մ: Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Տեսախցիկ անալոգային. 5 մեգապիքսելանոց առևդիո ֆիքսված աշտարակային տեսախցիկ 5 մեգապիքսել, 2560 × 1944 լուծաչափ Թվային WDR 2.8 մմ ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ խելացի ինֆրակարմիր, մինչև 30 մ ինֆրակարմիր հեռավորություն Ձայն կոաքսիալ մալուխով, ներկառուցված միկրոֆոն 4-ը 1-ում տեսաելք (անջատվող TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI:

				<p>4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C-ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խոսքման) Սևուցման աղբյուր 12 Վ հաստատուն հոսանք ± 25% IR տիրույթ առնվազն 30մ: Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---