

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	SK-L180-Pro	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է Շեյքեր՝ թափահարիչ: Թափահարման ուղղությունը՝ գծային, Տատանման ամպլիտուդը՝ 0-4 մմ, Թափահարման առավելագույն ծանրաբեռնվածությունն ըստ զանգվածի՝ 2,5 կգ, Շարժիչի տեսակը՝ “Brushless DC motor”: Շարժիչի հզորությունը՝ 28 W, Արտաքին հզորությունը՝ 15 W, Տատանման արագությունը՝ 100-350 տատանում/րոպեում: Կառավարման բոլոր-համակարգը՝ LCD էկրանով, Ժամանակային միջակայքը՝ 1 - 1199 րոպե, Ժամանակային ռեժիմը՝ շարունակական և ժամանակային հետհաշվարկով: Աշխատանքային պայմաններ՝ 5 - 40°C, 80 % RH, Էլեկտրապաշտպանական տեսակը՝ IP21, միացման տեսակը՝ RS232: Հոսանքը՝ 100-240 V, 50/60 Hz: Հավաքածուի մեջ՝ բոլոր անհրաժեշտ ենթամասերը: Արտաքին չափսերը՝ 420x370x100 mm, Փաթեթավորված չափսերը՝ 600x500x230 mm, արքեսուարների փաթեթավորման չափսերը՝ 450x350x260 mm, սարքի զանգվածը՝ 15 կգ, արքեսուարների չափսերը՝ 3 կգ: Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և

		դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	SK-L180-Pro	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է Շեյքեր՝ թափահարիչ: Թափահարման ուղղությունը՝ գծային, Տատանման ամպլիտուդը՝ 0-4 մմ, Թափահարման առավելագույն ծանրաբեռնվածությունն ըստ զանգվածի՝ 2,5 կգ, Շարժիչի տեսակը՝ “Brushless DC motor”: Շարժիչի հզորությունը՝ 28 W, Արտաքին հզորությունը՝ 15 W, Տատանման արագությունը՝ 100-350 տատանում/րոպեում: Կառավարման բոլոր-համակարգը՝ LCD էկրանով, Ժամանակային միջակայքը՝ 1 - 1199 րոպե, Ժամանակային ռեժիմը՝ շարունակական և ժամանակային հետհաշվարկով: Աշխատանքային պայմաններ՝ 5 - 40°C, 80 % RH, Էլեկտրապաշտպանական տեսակը՝ IP21, միացման տեսակը՝ RS232: Հոսանքը՝ 100-240 V, 50/60 Hz: Հավաքածուի մեջ՝ բոլոր անհրաժեշտ ենթամասերը: Արտաքին չափսերը՝ 420x370x100 mm, Փաթեթավորված չափսերը՝ 600x500x230 mm, արքեսուարների փաթեթավորման չափսերը՝ 450x350x260 mm, սարքի զանգվածը՝ 15 կգ, արքեսուարների չափսերը՝ 3 կգ: Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և

		դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--