

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վի Առ Մեդիքալ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ստացիոնար ՈՒԶՀ 2 տվիչով	Zoncare	Viv 60	Zoncare	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը 12: Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128: Մշակման ալիքների քանակը՝ 65000: Դինամիկ տիրույթ՝ 208dB: Ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում: Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8: Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 30 սմ: Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում. x10: Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ 21": Թողունակությունը՝ 1920 x 1080:

Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ: Հրահանգների կատարման հպումային էկրան` 13.3" ստեղնաշար : Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B- ռեժիմ), B ռեժիմի դեպ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ, THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D,Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) : Ունի B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` 1150 կադր/վրկ գույների քարտեզը` 12: Ունի M ռեժիմ: Ունի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի PWD. PRF միջակայքը 1000-ից 16,000 Հց: Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը` 3,5 մ/վ: Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը` 0,1 սմ/վ: Կորեկցիայի անկյունի

						միջակայքը՝ 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան: Ունի CWD. PRF միջակայքը 1600-ից 34500 Հց: Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ: Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ: Ունի գունային դոպլեր: PRF միջակայքը՝ 1000-ից 15000 Հց: Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 240 սմ/վ: Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.5 սմ/վ: Գունավոր քարտեզը՝ 8: Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի հյուսվածքային դոպլեր. : Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում: Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝
--	--	--	--	--	--	--

					արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով: Գունավոր քարտեզը՝ 6: Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում: Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում: Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար: Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար: Ունի տրապեզոիդ ռեժիմ: Ունի պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն: Ունի AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորություն: Ունի չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար՝ Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը 4: Ունի կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 128, Հաճախականության տիրույթը՝
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					1.5-ից 5 Միգ միջակայքում, Տեսնելու անկյունը՝ 60 աստիճան: Ունի գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 192, Հաճախականության տիրույթը՝ 3-ից 11.5 Միգ միջակայքում, Տեսադաշտը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ, Ինտեգրված աշխատանքային կայան: Կոշտ սկավարակի խորությունը՝ 1TB: Ֆիլմի ցուցադրում 2000 կադր: Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB` jpeg, DICOM: Ունի
Վի Առ Մեդիա	УЧГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԸ ԷԱԱԱ ԴԶԲ-2025/47	представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	Ստացիոնար ՈԻԶՀ 2 տվիչով	Zoncare	Viv 60	Zoncare	պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է արտահանել DVD / CD-RW/ USB` jpeg, DICOM: Ունի Ստացիոնար ուղիորդային՝ Է պահել կոշտ սկավարակի մոտ համարված 2 տվիչով և տվիչով A / JPEG, AVI, DICOM: Ունի պատկերի Ծ փորձարկելի բիթերի քանակը 12: Ֆիզիկական հատկորիչ անիների արտահանելի համակարգից Flash քանակը 128: Սշակման անիների քանակը 65000: Դիմանից տիրույթ՝ Store / C-Store / Worklist / MPPS / 208dB: Ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում: Կամ USB: Ունի սկ-սպիտակ տպիչ: Փորձանցման կենտրոնական Ունի մոնիտորային հավաքածու սկ-կետերը՝ 8: Կատկերագործման պահիտակ տպիչի համար առավելագույն խորությունը՝ 30 սմ: Էլեկտրասկություն՝ 220V / 50Hz: Առավելագույն սեռացնելու գործոնն իրական ժամանակում: X10: Բարձր Ուղղորդակալի գե - 1 շիշ, Բարձր հնարավորություն թվային տպիչի 21: Կատկերագործման թվային տպիչի համար՝ 2 ցանկալ: Թողունակությունը՝ 1920 x 1080: Տեղադրում և մեկնարկ

						միջակայքը՝ 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան: Ունի CWD. PRF միջակայքը 1600-ից 34500 Հց: Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ: Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ: Ունի գունային դոպլեր: PRF միջակայքը՝ 1000-ից 15000 Հց: Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 240 սմ/վ: Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.5 սմ/վ: Գունավոր քարտեզը՝ 8: Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում: Ունի հյուսվածքային դոպլեր. : Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում: Ունի առաջադեմ դինամիկ հոսք կամ համարժեք՝
--	--	--	--	--	--	--

					արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով: Գունավոր քարտեզը՝ 6: Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում: Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում: Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար: Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար: Ունի տրապեզոիդ ռեժիմ: Ունի պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն: Ունի AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորություն: Ունի չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար՝ Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը 4: Ունի կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 128, Հաճախականության տիրույթը՝
--	--	--	--	--	--

					1.5-ից 5 Մից միջակայքում, Տեսնելու անկյունը՝ 60 աստիճան: Ունի գծային տվիչ՝ 1 հատ էլեմենտների քանակը՝ 192, Հաճախականության տիրույթը՝ 3-ից 11.5 Մից միջակայքում, Տեսադաշտը՝ ոչ պակաս քան 50 մմ, Ինտեգրված աշխատանքային կայան: Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ 1TB, Ֆիլմի ցուցադրում 2000 կադր: Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM: Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM: Ունի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR: Ունի ներկառուցված DVD կամ USB: Ունի սև-սպիտակ տպիչ: Ունի մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz: Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ: Տեղադրում և մեկնարկ
--	--	--	--	--	--

					Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս, Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485:
--	--	--	--	--	---