ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/174 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Ղեկավարի հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ գլորվող անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով՝ երեսպատված փայտով: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային ցանկացած դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը՝ պատրաստված 13-15մմ հաստությամբ ճկած մեկ կտորից նրբատախտակից, որի վրա լրացուցիչ ամրացված են 9-12մմ հաստությամբ նրբատախտակներ՝ երեսպատված 7-8սմ հատությամբ բարձր խտության սպունգով, պաստառապատված բարձր դասի կաշվին փոխարինողով: Պաստառը և նստատեղում և թիկնակում փախլավանև կոճակներով:Նստատեղի լայնությունը 515-520մմ, խորությունը 490-500մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 625-630մմ, լայնությունը 495-500մմ: Արմընկակալները՝ փայտե՝ կաշվե երեսապատումով: Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում 190-195մմ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում 470-475մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 540-550մմ: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 120կգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/174 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Ղեկավարի հոլովակավոր և շարժական բազկաթոռ՝ գլորվող անվակների վրա, որոնք միմյանց կապակցված են բարձր որակի հինգ թևանի երկաթե խաչուկով՝ երեսպատված փայտով: Մեխանիզմը բարձրացող, իջնող, ճոճվող և աշխատանքային ցանկացած դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Նստատեղը և հենակը՝ պատրաստված 13-15մմ հաստությամբ ճկած մեկ կտորից նրբատախտակից, որի վրա լրացուցիչ ամրացված են 9-12մմ հաստությամբ նրբատախտակներ՝ երեսպատված 7-8սմ հատությամբ բարձր խտության սպունգով, պաստառապատված բարձր դասի կաշվին փոխարինողով: Պաստառը և նստատեղում և թիկնակում փախլավանև կոճակներով:Նստատեղի լայնությունը 515-520մմ, խորությունը 490-500մմ: Թիկնակի բարձրությունը նստատեղից 625-630մմ, լայնությունը 495-500մմ: Արմընկակալները՝ փայտե՝ կաշվե երեսապատումով: Արմընկակալների բարձրությունը նստատեղից ամենաբարձր հատվածում 190-195մմ: Նստատեղի բարձրությունը գետնից բազկաթոռի ամենացածր դիրքում 470-475մմ, իսկ ամենաբարձր դիրքում 540-550մմ: Առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 120կգ: