

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՇԱՐՏ ԹՐԵՅԴ-Ն ՇՄՆԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	DAHUA	DAHUA	DAHUA	DAHUA	Տեսախցիկ Անալոգային. 5 ՄՊ լրիվ դրույքով գունավոր bullet տեսախցիկ 24/7 լրիվ գունավոր պատկերացում Տաք լրացուցիչ լույս՝ առնվազն 40 մ հեռավորությամբ Մաքուր պատկերացում նույնիսկ ուժեղ հետին լուսավորության պայմաններում՝ շնորհիվ 130 դԲ իրական WDR տեխնոլոգիայի 3D DNR տեխնոլոգիան ապահովում է մաքուր և սուր պատկերներ Ջրակայուն և փոշեպաշտպան (IP67) 4-ը 1-ում (4 ազդանշան՝ փոխարկելի TVI/AHD/CVI/ CVBS) Կադրերի հաճախականություն. TVI:

				5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Թվային WDR 3.6 մմ Ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C- ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման): Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԻՇԱՐՏ ԹԴԵՅԴ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	DAHUA	DAHUA	DAHUA	DAHUA	Տեսախցիկ Անալոգային. 5 ՄՊ լրիվ դրույքով գունավոր bullet տեսախցիկ 24/7 լրիվ գունավոր պատկերացում Տաք լրացուցիչ լույս՝ առնվազն 40 մ հեռավորությամբ Մաքուր պատկերացում նույնիսկ ուժեղ հետին լուսավորության պայմաններում՝ շնորհիվ 130 դԲ իրական WDR տեխնոլոգիայի 3D DNR տեխնոլոգիան ապահովում է մաքուր և սուր պատկերներ Ջրակայուն և փոշեպաշտպան (IP67) 4-ը 1-ում (4 ազդանշան՝ փոխարկելի TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն. TVI:

				5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Թվային WDR 3.6 մմ Ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C- ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման): Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:
--	--	--	--	---