

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ փիփ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Ձմեռային կոստյում` արհեստական մորթե օձիքով, կոմոֆլյաժ գործվածքից: Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից` 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/ /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների`

					լվացում՝ 4-5 աստիճան, քրտինք՝ 4-5 աստիճան, արև՝ 5 աստիճան, չոր շփում՝ 4-5 աստիճան, թաց շփում՝ 3-4 աստիճան: Ձմեռային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, ներդիրից և տաբատից: Ներդիրի երեսացուն՝ թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից: Ներդիրը մշակվում է մգդակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով (2սմ): Աստառացուն մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական գործվածքից: Ներդիրը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով, մինչև օձիքի վերջը: Ներդիրի օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ: Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են չորս գրպաններ՝ երկուսը՝ վրադիր, երկուսը՝ ներկարված, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային մասերում: Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը թեք մշակված: Կրծքամասի գրպանների
--	--	--	--	--	--

					լայնությունը՝ 14-15 սմ, երկարությունը՝ 15-17 սմ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը՝ 6 սմ: Գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ, առնվազն 6 սմ հեռավորության վրա: Ներդիրի աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է կպչուն ժապավենով: Ներդիրի ուսագոտիների եզրերը ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1 սմ: Գոտկատեղում մշակված են 2,5-3 սմ լայնության ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափերի կարգավորման համար: Թիկունքամասի բարձրությունը մշակված է 4,5սմ-ով ավելին, քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից: Ներդիրը ամրանում է բաճկոնին 6 օղակ կոճակների միջոցով: Բաճկոնը կոճկվում է երկգլխանի շղթայով (8 համարի) և 4 հատ 22 մմ տրամագծով պլաստմասե կոճակ օղակներով: Բաճկոնի ներդիրը մշակվում է մզակարված 200 գրամ
--	--	--	--	--	---

					մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով (2սմ): Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված: Բաճկոնի ներքևի եզրերի ծալման լայնությունը 2 սմ է, իսկ թևքերինը՝ 0,5 սմ: Բաճկոնի լանջափեշի աջ կողմում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ օղակով և մեկ կոճակով, կամ կաշուն ժապավենով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ 22 մմ տրամագծով պլաստմասե կոճակ օղակով: Բաճկոնի առաջամասում մշակված են երկու վրադիր և երկու ներդիր գրպաններ կափույրներով, որոնցից եկուսը՝ կրծքամասում, երկուսը՝ կողային հատվածում: Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 13 սմ է, կափույրի կենտրոնակա ամենաերկար հատվածը 8,5 սմ է, իսկ կողային հատվածները 5,5 սմ: Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 14 սմ է, լայնությունը գրպանի 13սմ է: Կրծքամասի գրպանները կոճկվում են 22 մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական
--	--	--	--	--	--

					կոճակով, որոնք տեղադրված են կափույրի կենտրոնական հատվածի ներքևի մասում: Կողային գրպանների երկարությունը 15-16 սմ է : Բաճկոնի ուսերի կարի վրա մշակված է գլխանոց, որի վերևի ամենաերկար հատվածը 30 սմ է: Գլխանոցի երեսացուն մշակվում է թվային գույնավորմամբ, օրհստոյի տեսակի 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 35% բամբակ, 65% արհեստական բամբակյալի տեխնիկական հատկությունները:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 010-EGGU12F-2023/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական հատկությունները:
1	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Зимний костюм с воротником из искусственного меха, выполнен из камуфляжной ткани. Должен быть изготовлен из 35% хлопка, 65% полиэстера, ткани рибстон с цифровой окраской, поверхностной вышивкой. Грудная вышивка: 150 см, струйной цифровой печатью с маслоотражающей пропиткой. Бадикет: 8 см, струйной цифровой печатью с маслоотражающей пропиткой. Стойкость краски по следующим показателям: стирка-4-5 градусов, отбеливание-4-5 градусов, отжим-5 градусов, сушка-5 градусов, сухое чистое-5 градусов, сухое чистое-5 градусов.

Բազմաթիվ դեպքերում տրամադրված ֆաբրիկայի
 լինելը բնականորեն թույլ է տալիս արագորեն
 հարաժեցվել հարկային օրենսդրությանը և օգտագործել
 օտարերկրյա կապիտալի օգնությունը արդյունավետ
 փոփոխություններ ներդրել հարկային օրենսդրության
 խմբագրման գործընթացում։ Այսպիսով, հարկային
 օրենսդրության փոփոխությունները հարկային օրենսդրության
 խմբագրման գործընթացում կարող են ծառայել որպես
 օգնություն հարկային օրենսդրության խմբագրման
 գործընթացում։ Այսպիսով, հարկային օրենսդրության
 խմբագրման գործընթացում կարող են ծառայել որպես
 օգնություն հարկային օրենսդրության խմբագրման
 գործընթացում։

					Длина рукавов (нагрудных) составляет 13 см, самая длинная центральная часть клапана составляет 8,5 см, а боковые части-5,5 см. Длина нагрудных карманов составляет 14 см., ширина кармана составляет 13 см. Нагрудные карманы застегиваются на одну пластиковую пуговицу диаметром 22 мм, расположенную в нижней части центральной части клапана. Изголовье выполнено на плечевом шве куртки, самая длинная часть верха которой составляет 30 см. Тридцать подголовников
--	--	--	--	--	---

						обработаны цифровой окраской, поверхностной плотностью 210 г/м2 из ткани типа рибстоп, 35% хлопка, 65% полиэстера. Расстояние от соединительного шва изголовья и плеч до центрального вертикального шва составляет 15 см. В центре изголовья разработан орнамент шириной 5 см., к которому прикреплен регулятор размеров с помощью изоленты. В области края подголовника разрабатывается пояс (бахрома) шириной 2 см, с поясной веревкой внутри для регулирования размеров подголовника. В нижней части рукавов куртки вырезаны язычки длиной 8 см с вырезанными углами, которые застегиваются на липкую ленту в пройме. На левом рукаве куртки, на расстоянии 9 см от плеча, пришита мягкая часть изоленты длиной 11 см и шириной 10 см. Подкладка куртки и подголовника обработана с поверхностной плотностью 70 граммов., 100 из искусственной ткани из полиэстера. Брюки
--	--	--	--	--	--	---

						украшены поясом в форме диагонали. Передняя часть с карманами косого кроя по бокам. На поясе установлено не менее 5 перемычек и 2 оси, регулирующие размер ремня, одна из перемычек должна находиться на шве на задней части талии. Пряжки застегиваются на 1 петлю и 2 пуговицы диаметром 15 мм. В передней части разработаны наколенники. Брюки застегиваются на потайную пуговицу, / с застежкой-молнией / не менее 5 петель диаметром 15 мм на пуговицах, два из которых на ремне (или на цепочке). Завязывается шнурками на нижней части брюк. Подкладка брюк обработана синтепоном поверхностной плотности 200 грамм, который поставлен с подкладкой на 15 см выше внутреннего края. Упаковка: Хак, два комплекта в одном пакете, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, один комплект в одном пакете. Хак с маркировкой, на этикетках должно
--	--	--	--	--	--	--

					быть указано название ассортимента, количество, размеры, название организации-производителя., месяц и год изготовления, а также номер технического условия. Организация-поставщик должна предоставить в ответственное подразделение заключение лабораторного исследования, выданное аккредитованной в Армении организацией, касающееся состава изделия, стойкости краски и плотности поверхности. После положительных результатов экспертизы представьте образец для утверждения соответствующему подразделению. Заказчик имеет право: сделать образец из каждой поставленной партии и отправить его на экспертизу.
--	--	--	--	--	--