

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |   |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | Romana                | ЗАО ЗИСО               | <p>Չափերը: Երկարությունը 2825մմ, Լայնությունը 1466մմ, Բարձրությունը 2068մմ ճոճանակները նախատեսված են զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ ջերմային մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահպանում եսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է</p> |

փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով . 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծալված վիճակում: Խողովակը թեքվում է . 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զողելու համար: Թիթեղը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թիթեղը պետք է ունենա 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ . 57 մմ տրամագծով և . 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվում է ստանդարտ վառարաններում պոլիմերացման համար նախատեսված ներկ, արտաքին օգտագործման համար, որն ունի բարձր ճառագայթադիմացկունություն և ժամանակի ընթացքում գույնի և փայլը չի փոփոխվում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի հենակներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ: Ծածկույթը պետք է լինի 80x238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս՝ պատրաստված . 4 մմ հաստությամբ տաք գլանվածքով մետաղյա թիթեղից: Մասը թեքված է մեջտեղում, երկու թեքված զուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Վրադիրի թեքված մասը ուղղանկյուն է, չափերը ., քան 80 x109 մմ: Թեք մասի վերին հատվածում կա . 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Վերներեսի անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, վրադիրը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի . 36x160 մմ

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ . 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի . 20 մմ:Առանցքակալի կաղապարը պետք է տեղադրվի ներդիրների մեջև և ամրացվի առանցքակալի լիսեռին միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից . տրամագծով առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, . 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, . 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից . լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը:Շղթայի երկարությունը՝ 1458 :Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերը ունեն մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռեիլեֆային սախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦΔЦΠΩΡ-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |                            |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 2          | -                      | -                          | -                          |