

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Romana	ЗАО ЗИСО	Մարզասարք ձեռքի ուժի չափման համար Չափերը՝ Երկարություն 900մմ, Լայնություն 560մմ, Բարձրություն 1215մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է ունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խցանվելուց խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ամրացվի անկերներով կոնկրետ հիմքի կամ շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար անկերների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը պետք է լինի վանդալակայուն: Խաղասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուրթյան . շառավիղը 3 մմ-ից . Է: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ

57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն վանդալակայուն պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում ջերմային եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների, քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Խաղասարքի ստենդը հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը միմյանց հետ կապված է 6x12 պողպատից պողպատե գամերով և բաղկացած է հարթակից, երկու կողային պատերից և երկու պատից: Հավաքված դարակն ունի . 701x260x1073 մմ չափսեր: Հարթակը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Հարթակի չափերը ծովելուց հետո 701x260 մմ-ից . են: Հարթակն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ-ից . է, որը բաղկացած է 45 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ-ից .: Կողիկներն ունեն 6,3 մմ անցքեր դարակաշարի հարթակին ամրացնելու համար: Պատը, որը պատրաստված է . 2,5 մմ թերթիկից, կտրված Ս-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո . 395x1023x20 մմ են: Կողքի պատը պատրաստված է . 2,5 մմ պողպատե թերթիկի տեսքով, որը կտրված է ուղղանկյունի տեսքով: Չափերը 1030x158 մմ-ից .: Կողային պատի մեջ կա 17 անցք՝ 6,3 մմ տրամագծով: Հավաքված հենարանը եռակցված կառույց է, որի չափսերը . 880x453x220 մմ են: . 26,8

		մմ տրամագծով խողովակի երկու հատված, . 2,8 մմ պատի հաստություն և . 125 մմ երկարություն, եռակցված են վերևի կենտրոնական հենակետին: Խողովակների հատվածները եռակցվում են մինչև վերջը ուղղահայաց աջակցության մակերեսին, կենտրոնական հեռավորությունը 840 մմ: Չորս թերթի փակագծերը եռակցված են հենարանի կողքին: Հենարանը պատրաստված է Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ . 880x173x103 մմ չափսերով, . 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից: Հիմնական մակերեսի վրա հենարանի մեջ կա ուղղանկյուն բացվածք՝ . 530x116 մմ չափսերով: . 25 մմ տրամագծով խողովակի վրա տեղադրելու համար պահանջվում է . 130 մմ չափսերով և ցցված մասի . 45 մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակ: Պլաստիկ բռնակը ծածկում է բռնակը և պահանջում է, որ օգտագործողը բռնի այն իր ձեռքերով և կայուն դիրք գրավի: Բռնակի ներքին տրամագիծը 25 մմ-ից . է, անցքը միջանցիկ չէ, բայց արված է . 125 մմ խորության վրա: . 45 մմ տրամագծով ելուստի տեսքով բռնակի վերին հատվածն ունի . 3 մմ կլորացման շառավիղ: Հավաքածուի մեջ ցինկապատ անկերները . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք են, 60 մմ երկարությամբ, պարուրակային հատվածով: Անկերը ծռված վիճակում՝ . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով է: Անկերի ճկման շառավիղը 18 մմ-ից . է: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-	-