

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Նոուլթրուք Սթոր» ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/176 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Օդորակիչի տեսակը-սպլիտ համակարգ, հզորությունը 24000(BTU) , ջեռուցման հզորությունը 6700-7800վտ, օդի սառեցման հզորությունը 6200-7300վտ, ինվերտորային, հոսանքի խնայողության միջև 30%, ֆրեոնի տեսակ R32 գազ, (wi fi) համակարգով, տաքացում -15 մինչեւ -25 ցրտի պայմաններում, սառեցումը +43 մինչև+46 պայմաններում, X fan ռեժիմով, բակտերիաների դեմ մաքրող համակարգ, հոսանքի տատանման դեմ եռակի պաշտպանիչ սարք

					198-264 վոլտի համար, 1 ժամում 800-1150 խորանարդ օդի պտույտ, ավտոաշտարակ, 10-15 մ պղնձե խողովակներ շլանգներ հոսանքի լարեր իզալացիա եռակի, ներառված կախիչներ ներսի եւ դրսի, ներառված տեղադրումը, 3 տարի երաշխիք, վակուումային աշխատանք, ֆրեոնի լիցքավորմամբ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Արմաթրոն Ինվեսթ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/176 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Hisense AS-24UW4S BTKC00A(Inverter)(Wi-Fi)	Օդորակիչի տեսակը-սպլիտ համակարգ, հզորությունը 24000(BTU) , ջեռուցման հզորությունը 6700-7800վտ, օդի սառեցման հզորությունը 6200-7300վտ, ինվերտորային, հոսանքի խնայողության միջև 30%, ֆրեոնի տեսակ R32 գազ, (wi fi) համակարգով, տաքացում -15 մինչեւ -25 ցրտի պայմաններում, սառեցումը +43 մինչև+46 պայմաններում, X fan ռեժիմով, բակտերիաների դեմ մաքրող համակարգ, հոսանքի տատանման դեմ եռակի պաշտպանիչ սարք

					198-264 վոլտի համար, 1 ժամում 800-1150 խորանարդ օդի պտույտ, ավտոաշտարակ, 10-15 մ պղնձե խողովակներ շլանգներ հոսանքի լարեր իզալացիա եռակի, ներառված կախիչներ ներսի եւ դրսի, ներառված տեղադրումը, 3 տարի երաշխիք, վակուումային աշխատանք, ֆրեոնի լիցքավորմամբ:
--	--	--	--	--	---