

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lubrizol CPI CP1516-100	Lubrizol CPI CP1516-100	Lubrizol CPI CP1516-100	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100 աշխատող գազի կոմպրեսորի մեջ լրասնուցման համար Մածուցիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում -92,3 • Մածուցիկությունը 1000C ASTM D445 դեպքում -18,6 • Մածուցիկությունը 1000F, SUS դեպքում- 464 • Մածուցիկությունը 2100F, SUS դեպքում - 94,3 • Մածուցիկության ինդեքս QASTM D2270 -223 • Խտությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27 • Սառեցման ջերմաստիճան 0F(0C) ASTM D97 -40(-40) • Բռնկման ջերմաստիճան C.O.C 0F(0C) ASTM D92- 500 (260) • Բռնկման կետ 0F(0C), ASTM D92 - 530 (277) • Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992 Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի առնվազն

				2024 թվականին: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ՝ պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 4 տարի: Կողմերի համաձայնության դեպքում այն կարող է մատակարարվել մատկարաման ժամկետից ավելի շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЭЧ-БԱՃԱՊՁԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Lubrizol CPI CP1516-100	Lubrizol CPI CP1516-100	Lubrizol CPI CP1516-100	Յուղ Lubrizol CPI CP1516-100 աշխատող գազի կոմպրեսորի մեջ լրասնուցման համար Մածուցիկությունը 400C ASTM D445 դեպքում -92,3 • Մածուցիկությունը 1000C ASTM D445 դեպքում -18,6 • Մածուցիկությունը 1000F, SUS դեպքում- 464 • Մածուցիկությունը 2100F, SUS դեպքում - 94,3 • Մածուցիկության ինդեքս QASTM D2270 -223 • Խտությունը lb/gal, 600F դեպքում -8,27 • Սառեցման ջերմաստիճան 0F(0C) ASTM D97 -40(-40) • Բռնկման ջերմաստիճան C.O.C 0F(0C) ASTM D92- 500 (260) • Բռնկման կետ 0F(0C), ASTM D92 - 530 (277) • Տեսակարար կշիռ ASTM D1298 0,992 Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի առնվազն

				2024 թվականին: Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր, տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ՝ պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 4 տարի: Կողմերի համաձայնության դեպքում այն կարող է մատակարարվել մատկարաման ժամկետից ավելի շուտ: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կատարում է Մատարարը: Մատակարարումից մեկ օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Պատվիրատուին: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև
--	--	--	--	--