

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Saikang Medical	Saikang / Y8y	<p>Խնամյալի մահճակալ նախատեսված հետվիրահատական խնամքի համար: Տիպը Էլեկտրական, շարժիչները գծային տիպի, անձայն, առնվազն 20000 աշխատանքային ցիկլով: Առնվազն 4 հակաստատիկ անիվներով, անիվների տրամագիծը առնվազն 125մմ: Մահճակալի չափսերը առնվազն 2000x1000մմ: Բարձրությունը Էլեկտրական կարգաբերվող, միջակայքը առնվազն 360-780մմ: Խնամյալի առավելագույն թույլատրելի քաշը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ: Գործառույթները առնվազն ` Կոնքի հատվածի երկակի գործողության սիմետրիկ ռեգրեսիա, ոչ պակաս քան 160մմ տիրույթով; Մեջքի հատվածի Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-80° տիրույթով; Ծնկի հատվածի Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-40° տիրույթով; Թրենդելենբուրգ Էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Հակադարձ Էլեկտրական թրենդելենբուրգ թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Տիպային դիրքի մեկ հպումով Էլեկտրական կարգաբերում, թեքվածությունը 30°; Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով Էլեկտրական կարգաբերում;</p>

Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով մեխանիկական կարգաբերում  
առնվազն երկու կողմից; Թեքման անկյունի ցուցիչ, տիրույթը առնվազն  
-90+90 տիրույթում; Պլաստիկ, հեշտ հանվող, մաքրվող և ախտահանվող  
պլատֆորմ ներքնակի համար; Պլաստիկ կողային մոդուլներ, մեկ հպումով  
իջևող, հեշտ հանվող և ախտահանվող, իջեցումը անձայն, գազային  
ամորտիզատորներով, իջեցման գործառույթի փականման  
հնարավորություն; Մարտկոցի առկայություն, առնվազն բոլոր  
գործառույթների 50 լիարժեք աշխատանքի ապահովման  
հնարավորությամբ; Կենտրոնական կողպման գործառույթի առկայություն;  
Գրպանների առկայություն ներսից և դրսից; Պատերի և դռների  
հարվածներից պաշտպանության կողային անիվներ, առնվազն 100մմ  
տրամագծով; Գլխամասի և ոտքերի հատվածներում կողային մոդուլների  
արագ հանման և կողպման հնարավորություն; Էլեկտրական կարգաբերման  
4 վահանակի առկայություն հիվանդի և բուժանձնակազմի երկու կողմից;  
Էլեկտրական կարգաբերման ձեռքի վահանակի առկայություն, լարի  
երկարությունը առնվազն 2 մ; Առնվազն մեկ ներարկման ձողի առկայություն  
4 կախիչով; Առնվազն երկու կախիչի առկայություն դրենաժային պարկերի  
համար; Արտակարգ իրավիճակների անջատիչի առկայություն:  
Էլեկտրական սնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի ստանդարտի:  
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային  
փաթեթավորմամբ, լրակազմում ունենա բոլոր անհրաժեշտ պարագաները  
լիարժեք աշխատանքի համար: Ապրանքի որակի և արտադրողի  
ստանդարտների ապահովման վկայագրերի առկայություն առնվազն`  
ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, IEC60601, CE, FDA Երաշխիքը առնվազն 12  
ամիս: Մատակարար պետք է ապահովի մատակարարումը, տեղադրումը և  
անձնակազմի ուսուցումը գևորդի նշված հասցեում: Մատակարարումը`  
պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
3	Saikang Medical	Saikang / Y8y	<p>Խնամյալի մահճակալ նախատեսված հետվիրահատական խնամքի համար: Տիպը էլեկտրական, շարժիչները գծային տիպի, անձայն, առնվազն 20000 աշխատանքային ցիկլով: Առնվազն 4 հակաստատիկ անիվներով, անիվների տրամագիծը առնվազն 125մմ: Մահճակալի չափսերը առնվազն 2000x1000մմ: Բարձրությունը էլեկտրական կարգաբերվող, միջակայքը առնվազն 360-780մմ: Խնամյալի առավելագույն թույլատրելի քաշը՝ ոչ պակաս քան 250 կգ: Գործառույթները առնվազն ` Կոնքի հատվածի երկակի գործողության սիմետրիկ ըեզրեսիա, ոչ պակաս քան 160մմ տիրույթով; Մեջքի հատվածի էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-80° տիրույթով; Ճնկի հատվածի էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-40° տիրույթով; Թրենդելենբուրգ էլեկտրական թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Հակադարձ էլեկտրական թրենդելենբուրգ թեքման գործառույթ, ոչ պակաս քան 0-12° տիրույթով; Տիպային դիրքի մեկ հպումով էլեկտրական կարգաբերում, թեքվածությունը 30°; Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով էլեկտրական կարգաբերում; Վերակենդանացման դիրքի մեկ հպումով մեխանիկական կարգաբերում</p>

		<p>առնվազն երկու կողմից; Թեքման անկյունի ցուցիչ, տիրույթը առնվազն -90+90 տիրույթում; Պլաստիկ, հեշտ հանվող, մաքրվող և ախտահանվող պլատֆորմ ներքնակի համար; Պլաստիկ կողային մոդուլներ, մեկ հպումով իջնող, հեշտ հանվող և ախտահանվող, իջեցումը անձայն, գազային ամորտիզատորներով, իջեցման գործառույթի փականման հնարավորություն; Մարտկոցի առկայություն, առնվազն բոլոր գործառույթների 50 լիարժեք աշխատանքի ապահովման հնարավորությամբ; Կենտրոնական կողպման գործառույթի առկայություն; Գրպանների առկայություն ներսից և դրսից; Պատերի և դռների հարվածներից պաշտպանության կողային անիվներ, առնվազն 100մմ տրամագծով; Գլխամասի և ոտքերի հատվածներում կողային մոդուլների արագ հանման և կողպման հնարավորություն; Էլեկտրական կարգաբերման 4 վահանակի առկայություն հիվանդի և բուժանձնակազմի երկու կողմից; Էլեկտրական կարգաբերման ձեռքի վահանակի առկայություն, լարի երկարությունը առնվազն 2 մ; Առնվազն մեկ ներարկման ձողի առկայություն 4 կախիչով; Առնվազն երկու կախիչի առկայություն դրենաժային պարկերի համար; Արտակարգ իրավիճակների անջատիչի առկայություն: Էլեկտրական սնուցումը համաձայն ՀՀ Էլեկտրական ցանցերի ստանդարտի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային փաթեթավորմամբ, լրակազմում ունենա բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար: Ապրանքի որակի և արտադրողի ստանդարտների ապահովման վկայագրերի առկայություն առնվազն՝ ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, IEC60601, CE, FDA Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարար պետք է ապահովի մատակարարումը, տեղադրումը և անձնակազմի ուսուցումը գնորդի նշված հասցեում: Մատակարարումը՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 21 օրվա ընթացքում:</p>
--	--	---