

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնթե կորպորեյշն ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Luxury Carousel	Luxury Carousel	Luxury Carousel	Jiaxing Derun Machinery Equipment Import Export LTD	Կարուսելը պետք է համապատասխանի կցված նկարներին: Պտտվող կարուսել, տեսակը՝ ատրակցին: Պտտվող հարթակի վրա 16-20 նստատեղ՝ բազմագույն ծիերով՝ նախատեսված նվազագույնը մինչև 80 կգ մարդկանց համար, որոնք շարժվում են վեր ու վար: Կարուսելի արագությունն աստիճանաբար մեծանում է երաժշտությանը համընթաց և նստատեղերը շարժվում են վեր ու վար: Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր 1. Ուղևորների թիվը՝ նվազագույնը 16

					մարդ, առավելագույնը՝ 20 մարդ, նստատեղերը գունավոր ձիեր՝ նախատեսված նվազագույնը մինչև 80 կգ մարդկանց համար 2. Երաժշտական և լուսային էֆեկտներ/բազմագույն/ 3. Փոխադրման արագություն՝ 1.8-2 մ/վ 4. Աշխատանքային բարձրություն՝ 1.2-1.4 մ, կարուսելի ընդհանուր բարձրություն՝ նվազագույնը 5 մետր՝ ներառյալ տանիքը 5. Պտտվող հարթակի տրամագիծը՝ 6-7 մետր 6. Հզորություն՝ 3-5 կՎտ 7. Մուտքային լարում՝ 380V 8. Կառավարման խցիկը և ընդհանուր համակարգը/սարք-սարքավորումը, մեխանիզմները/ պետք է դիմակայի և պաշտպանված լինի փոշուց և անձրևից, ունենա նման պայմաններում շահագործելու հնարավորություն 9. Ծառայության ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի: 10. Կիրառելի վայրեր՝ այգիներ, խաղահրապարակներ, հրապարակներ, գեղատեսիլ վայրեր և այլ զվարճանքի վայրեր 11. Նորմալ աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -15 աստիճանից մինչև +45 աստիճան
--	--	--	--	--	--

					12. Նյութը՝ պողպատե շրջանակ, այլ հիմնական մասերը պատրաստված են պլաստիկից, ինչպիսիք են՝ PVC, PE, PP, PS: Սփրեյ ներկը՝ Էկոլոգիապես մաքուր ներկ 13. Կարուսելի ընդհանուր քաշը առանց փաթեթավորման նվազագույնը 2800 կգ Համառոտ նկարագրությունը Այս մեքենան ներառում է. 1. Փոխանցման սարքը հագեցած է շարժիչով և կռունկով և կառավարվում է կառավարման վահանակից: 2. Կայծակնային պաշտպանության Էլեկտրամատակարարման և հողանցման պահանջները՝ մալուխի մետաղական պատյանը և մետաղական անցքը պետք է հողանցված լինեն սնուցման աղբյուրի մուտքի մոտ և միացված լինեն կայծակնային պաշտպանության սարքին: Խաղային մեքենայի ցածր լարման բաշխիչ համակարգի հողանցման ձևը կիրառում է TN-S համակարգը: Մարդկանց և սարքավորումների անվտանգությունն ապահովելու համար Էլեկտրական սարքավորումների պատյանը և ոչ
--	--	--	--	--	---

					Էլեկտրական մետաղական կառուցվածքը պետք է հուսալիորեն հողանցված լինեն: Ցածր լարման բաշխիչ համակարգի պաշտպանիչ հողանցման դիմադրությունը 10 Օհմ-ից ոչ ավելի է: Էլեկտրական ընթացակարգեր, գործառնական ընթացակարգեր և նախագգուշական միջոցներ 1. Վարելը սկսելուց առաջ հնարավորություն ստուգելու բոլոր սարքավորումները և հաջորդաբար միացնելու անջատիչները: 2. Միացնելու բռնկման բանալին, կառավարման հզորությունը և հզորության ցուցիչի լուսավորվելուց հետո սեղմեք զանգը` 2 վայրկյան նախագգուշացնելու համար, և սարքավորումները կսկսեն աշխատել: Նախնական և հետճամփորդական ստուգման կետեր 1. Ստուգել սարքավորումները, ստուգել և մաքրել բաշխիչ պահարանը: 2. Ստուգել զարթուցիչը և ազդանշանը: 3. Միացնել գլխավոր և օժանդակ Էլեկտրամատակարարումները: 4. Ստուգել, թե արդյոք լարումը նորմալ է: 5. Աշխատանքը ավարտելուց
--	--	--	--	--	--

					հետո ամբողջական անջատման հնարավորություն և համակարգի կողպում: Պետք է ներկայացվի կարուսելի տեխնիկական բնութագրերը, ձեռնարկները (ներառյալ մոնտաժում և ապամոնտաժում), սարքավորումների շահագործման սկզբունքը, էլեկտրական պարբերի և կոդի ընթացքը, ինչպես նաև շահագործման հիմունքները, շահագործման մեթոդները, գործարանային երաշխիքի տեխնիկական հատկությունները, մանրամասն ձեռնարկներ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Монте корпорейшн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИР-2-ЛУДН-ИДР-25/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	Luxury Carousel	Luxury Carousel	Luxury Carousel	Jiaxing Derun Machinery Equipment Import Export LTD	Карусель должна соответствовать требованиям, указанным в приложенных картинках. Вращающаяся карусель, тип: аттракцион. 16-20 мест на платформе с вращающейся платформой с разноцветными лошадками; рассчитанными на людей весом не менее 80 кг, которые движутся вверх и вниз. Скорость карусели постепенно увеличивается в такт музыке, а сиденья движутся вверх и вниз. Основные технические параметры 1. Количество пассажиров: минимум 16 человек, максимум 20 человек, сиденья -

						цветные лошадки, рассчитаны на людей весом не менее 80 кг 2. Музыкальные и световые эффекты /разноцветные/ 3. Скорость транспортировки: 1,8-2 м/с 4. Рабочая высота: 1,2-1,4 м, общая высота карусели: минимум 5 метров, включая крышу 5. Диаметр вращающейся платформы: 6-7 метров 6. Мощность: 3-5 кВт 7. Входное напряжение: 380 В 8. Кабина управления и общая система /оборудование, механизмы/ должны выдерживать и быть защищены от пыли и дождя, иметь возможность работать в таких условиях 9. Срок службы: минимум 5 лет. 10. Применимые места: парки, игровые площадки, скверы, живописные места и другие развлекательные места 11. Нормальный диапазон рабочих температур: от -15 градусов до +45 градусов 12. Материал: стальная рама, другие основные части изготовлены из пластика, такого как ПВХ, ПЭ, ПП, ПС. Аэрозольная краска: экологически чистая краска 13. Общий вес карусели без
--	--	--	--	--	--	---

					упаковки составляет не менее 2800 кг Краткое описание В комплект этой машины входят: 1. Передающее устройство оснащено двигателем и краном и управляется с помощью панели управления. 2. Требования к электропитанию и заземлению молниезащиты: металлический корпус кабеля и металлическое отверстие должны быть заземлены на входе источника питания и подключены к устройству молниезащиты. Форма заземления низковольтной распределительной системы игрового автомата принимает систему TN-S. В целях обеспечения безопасности людей и оборудования корпус электрооборудования и неэлектрическая металлическая конструкция должны быть надежно заземлены. Сопротивление защитного заземления низковольтной распределительной системы не более 10 Ом. Электротехнические процедуры, порядок работы и меры предосторожности 1. Перед
--	--	--	--	--	--

						началом движения уметь проверять все оборудование и последовательно включать выключатели. 2. Включать ключ зажигания, контролировать питание и после того, как загорится индикатор питания, нажать на звонок, чтобы подать предупреждение в течение 2 секунд, и оборудование начнет работать. Пункты предрейсового и послерейсового осмотра 1. Проверить оборудование, проверить и очистить распределительный шкаф. 2. Проверить сигнализацию и сигнализацию. 3. Включить основные и вспомогательные источники питания. 4. Проверить, соответствует ли напряжение норме. 5. Уметь полностью выключать и блокировать систему после окончания работы. Должны быть представлены технические характеристики карусели, руководства (включая сборку и разборку), принцип работы оборудования, основы эксплуатации
--	--	--	--	--	--	--

				электрооборудования, методы эксплуатации, заводская гарантия, подробные руководства по самостоятельному устранению распространенных неисправностей в процессе эксплуатации и принятию мер по ликвидации последствий. Карусель должна быть новой, заводского изготовления. Гарантийный срок составляет не менее 3/трех/ лет.
--	--	--	--	---