

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնդ Խաչատրյան ԱԶ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Noyafa	Noyafa	NF-8508	Noyafa	Ցանցային տեստեր Ընդհանուր տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակը • բարձրորակ ABS պլաստիկ Ցուցադրման Էկրան • LCD Էկրան՝ արդյունքների և հզորության մակարդակների համար Էներգամատակարարում Հիմնական միավոր • 3.7 Վ լիթիումային մարտկոց (ներկառուցված) Լիցքավորման հնարավորություն • USB Type-C ինտերֆեյսով Մալուխների ստուգման հատկություններ Աջակցվող մալուխների տեսակներ Ethernet մալուխներ • CAT5, CAT5e, CAT6,

						CAT6a Հեռախոսային մալուխներ • RJ11 Կոաքսիալ մալուխներ • BNC (հարմարանքներով) Ֆունկցիաներ • Հայտնաբերում է բաց շղթաներ, կարճ միացումներ, սխալ կապակցություններ և բաժանված զույգեր • Չափում է մալուխի երկարությունը տեղորոշում է վնասները մեծ ճշգրտությամբ Ստուգման երկարություն • 200 մետր (656 ոտնաչափ) Օպտիկական հզորության չափիչ (մանրաթելային ստուգում) Աջակցվող ալիքների երկարություններ • 850նմ, 1300նմ, 1310նմ, 1490նմ, 1550նմ, 1625նմ Չափման տիրույթ • -70 դԲմ-ից մինչև +6 դԲմ Ճշգրտություն • ± 0.2 դԲմ Կալիբրացիոն ալիքներ • Կալիբրացված՝ մանրաթելերի ստանդարտ ալիքների համար Վիզուալ խափանման տեղորոշիչ (VFL) Դուրս եկող հզորություն • 1մՎ-ից մինչև 10մՎ Ալիքի երկարություն • 650նմ (կարմիր լազերային լույս) Տարածական հեռավորություն • 5-10 կմ (կախված մանրաթելի վիճակից) Միակցիչի տեսակ • Համընդհանուր 2.5 մմ ադապտեր SC/FC/ST միակցիչների համար PoE ստուգման
--	--	--	--	--	--	--

					հատկություններ Լարման հայտնաբերում • 60Վ DC PoE ստանդարտների աջակցում • IEEE 802.3af/at (PoE 1 և 2 տիպեր) Հայտնաբերում • Սահմանում է PoE ակտիվ սարքերը ցանցային գծերում Մալուխի տրեյսեր/հետագծող Տոնային գեներատոր • ներկառուցված տոնային գեներատոր՝ կարգավորելի հաճախականությամբ Հեռավորություն Հետագծման տիրույթ • 300 մետր (984 ոտնաչափ): Ընդունիչ • շարժական սենսոր ՝ ձայնային ազդանշանները հետևելու համար Լրացուցիչ հատկություններ Լուսավորվող Էկրան որը հարմար է ցածր լուսավոր պայմաններում աշխատելու համար Ինքնաանջատում որը խնայում է մարտկոցի լիցքը Լեզուներ աջակցում է բազմալեզու ծրագրային ապահովմանը Փաթեթի պարունակությունը: 1x հիմնական ցանցային ստուգիչ սարք 1x ընդունիչ (շարժական սենսոր) 1x վերալիցքավորվող մարտկոց (ներկառուցված) 1x USB
--	--	--	--	--	---

					լիցքավորման մալուխ 1x օգտագործման ուղեցույց 1x պահպանման պայուսակ Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էդմոնդ Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	Noyafa	Noyafa	NF-8508	Noyafa	Тестеры сети Общие характеристики Тип материала • Высококачественный АБС-пластик Экран дисплея • ЖК-дисплей для отображения результатов и уровней мощности Источник питания Основной блок • Литиевая батарея 3,7 В (встроенная) Возможность зарядки • Интерфейс USB Type-C Возможности тестирования кабелей Поддерживаемые типы кабелей Кабели Ethernet • CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a Телефонные кабели • RJ11 Коаксиальные кабели • BNC (с

принадлежностями) Функции • Обнаруживает обрывы цепи, короткие замыкания, неправильные соединения и разделенные пары • Измеряет длину кабеля и локализует повреждения с высокой точностью Длина теста • 200 метров (656 футов) Оптический измеритель мощности (тестирование оптоволоконна) Поддерживаемые длины волн • 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм Диапазон измерений • -70 дБм до +6 дБм Точность • $\pm 0,2$ дБм Каналы калибровки • Откалиброваны по стандартным оптоволоконным каналам Визуальный локатор неисправностей (VFL) Выходная мощность • 1 мВ до 10 мВ Длина волны • 650 нм (красный лазерный свет) Пространственное расстояние • 5-10 км (в зависимости от состояния волокна) Тип разъема • Универсальный адаптер 2,5 мм для разъемов SC/FC/ST Функции тестирования PoE Обнаружение напряжения • 60 В постоянного тока Поддерживаемые стандарты

					PoE • IEEE 802.3af/at (PoE типов 1 и 2) Обнаружение • Идентифицирует активные устройства PoE на сетевых линиях Трассировщик кабеля Генератор тонов • Встроенный генератор тонов с регулируемой частотой Расстояние Диапазон отслеживания • 300 метров (984 фута). Приемник • Портативный датчик для отслеживания аудиосигналов Дополнительные функции Дисплей с подсветкой для работы при слабом освещении Автоматическое выключение для экономии заряда батареи Языки поддерживают многоязычное программное обеспечение Содержимое упаковки: 1x базовый сетевой тестер 1x приемник (портативный датчик) 1x аккумуляторная батарея (встроенная) 1x USB-кабель для зарядки 1x руководство пользователя 1x сумка для хранения Гарантийное обслуживание один год
--	--	--	--	--	--