

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԱՓ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Original Prusa SL1S	Prusa Research	Տեխնիկական պարամետրեր. Էկրանի տեսակը LCD, LCD լուծողունակությունը 5,96" 2560×1620p, LCD-ի ժամկետը/երաշխիքային 2000 ժամ, տպման ծավալը 127×80×150 մմ, շերտի էքսպոզիցիայի ժամանակը 1,3 - 2,4 վայրկյան՝ կախված շերտի բարձրությունից, թեքության շերտի բարձրությունը՝ 3 վայրկյան, շերտի բարձրությունը՝ 0,025-0,1 մմ, Շերտի նվազագույն բարձրությունը՝ 0,01 մմ, կիրառելի նյութեր Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման զգայուն հեղուկ խեժ (405 նմ), կիրառելի են երկար ճառագայթման նյութեր, Միացում՝ USB, Wi-Fi, LAN, Տպիչի տուփի չափսերը՝ 320×450×500 մմ (X×Y×Z), տպիչի չափերը՝ 225×237×400 մմ (X×Y×Z), Էներգիայի սպառումը տպագրության ժամանակ՝ ~ 100 Վտ (±5 Վտ), Առանձնահատկությունների ցանկ. Արագ հանովի հարթակ - Պահպանում է աստիճանավորումը: Տպիչի պլատֆորմը հեռացնելու դեպքում տպիչը կրկին աստիճանավորելու կարիք չկա, արագ և հեշտ տեղադրման և աստիճանավորման օժանդակ ծրագրակազմ, շարժիչով թեքվող մակերևույթ - կանխում է շերտերի տեղաշարժը, խառնում

		Է խեժը, թույլ է տալիս ավելի արագ տպագրել, բարելավում է հոսալիությունը, խեժի տարա առանց արտոնագրի FEP թաղանթներով - հեշտ և էժան փոխարինում, ցածր գործառնական ծախսեր, առաջադեմ LCD Սառեցման համակարգը բարելավում է կատարումը և երկարացնում ներքին բաղադրիչների կյանքը, հետևի օդափոխիչը՝ ածխածնային ֆիլտրով, որը նվազագույնի է հասցնում տպիչի շուրջ հոտերը, Անվտանգության առանձնահատկություններ՝ խեժի մակարդակի ցուցիչ, պաշտպանիչ տարա՝ թեքության մեխանիզմի տակ՝ ներքին մասերը խեժի փոքր արտահոսքից պաշտպանելու համար, Լրիվ հագեցած ցանցային ինտերֆեյս. տպիչի կառավարում վեբ բրաուզերի միջոցով: Մեկ հատ 0,5 կգ շիշ սովորական խեժ: Եվս մեկ հատ 1 կգ շիշ խեժ ստորև նշված պարամետրերով. առաձգական լարվածությունը պատռման ժամանակ (MPa)՝ 51, Յանգի մոդուլը (MPa)՝ 1800, երկարացում (%)՝ 43, HDT @ 0,455 ՄՊա (°C): 63, IZOD ազդեցություն (խորշ, J/m): 53, ափի կարծրություն (ափ՝ 75): Պոլիմերացման և լվացման սարք: 4 ուլտրամանուշակագույն լուսադիոդային ժապավեն՝ տպագրած մոդելների ամրացման համար, ուլտրամանուշակագույն լուսադիոդային ալիքի երկարություն՝ 405 նմ, ուլտրամանուշակագույն LED մաքս. Հզորությունը՝ 52,8 Վտ, EEE խումբ՝ 3 (SS և/կամ Հեռահաղորդակցման Սարքավորումներ), Հզորությունը՝ Մուտքային 100-240Վ AC, 50/60Հց, 2,0Ա: Արդյունք՝ 24 Վ, 6.67 Ա, 160 Վտ, Միջին Էներգիայի սպառում՝ 130 Վտ, մաքս. Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 16 °C - 38 °C, միայն ներքին օգտագործման համար, Աշխատանքային խոնավություն՝ 85% կամ ավելի քիչ, CW1S տուփի չափսերը՝ 390×400×460 մմ (X×Y×Z), CW1S չափսերը՝ 218×232×345 մմ (X×Y×Z: Նախնական սպառում 3W/d) Ուլտրամանուշակագույն պնդացում՝ 50 Վտ, Լվացք՝ 6 Վտ: Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖАП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУДУР-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			