

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	NOYAFA, TRENDnet	NOYAFA, TRENDnet	NOYAFA, TRENDnet	NOYAFA, TRENDnet	Ցանցային տեստեր Ընդհանուր տեխնիկական բնութագրեր Նյութի տեսակը • Առնվազն բարձրորակ ABS պլաստիկ Ցուցադրման Էկրան • Առնվազն LCD Էկրան՝ արդյունքների և հզորության մակարդակների համար Էներգամատակարարում Հիմնական միավոր • Առնվազն 3.7 Վ լիթիումային մարտկոց (ներկառուցված) Լիցքավորման հնարավորություն • Առնվազն USB Type-C ինտերֆեյսով Մալուխների ստուգման հատկություններ Աջակցվող մալուխների տեսակներ Ethernet մալուխներ • Առնվազն

CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a Հեռախոսային մալուխներ • RJ11 Կոաքսիալ մալուխներ • BNC (հարմարանքներով) Ֆունկցիաներ • Առնվազն պետք է հայտնաբերի բաց շղթաներ, կարճ միացումներ, սխալ կապակցություններ և բաժանված զույգեր • Առնվազն պետք է չափի մալուխի երկարությունը տեղորոշում է վնասները մեծ ճշգրտությամբ Առավելագույն ստուգման երկարություն • Առնվազն 200 մետր (656 ոտնաչափ) Օպտիկական հզորության չափիչ (մանրաթելային ստուգում) Աջակցվող ալիքների երկարություններ • Առնվազն 850նմ, 1300նմ, 1310նմ, 1490նմ, 1550նմ, 1625նմ Չափման տիրույթ • Առնվազն -70 դԲմ-ից մինչև +6 դԲմ Ճշգրտություն • Առնվազն ± 0.2 դԲմ Կալիբրացիոն ալիքներ • Կալիբրացված՝ մանրաթելերի ստանդարտ ալիքների համար Վիզուալ խափանման տեղորոշիչ (VFL) Դուրս եկող հզորություն • Առնվազն 1մՎ-ից մինչև 10մՎ Ալիքի երկարություն • Առնվազն 650նմ (կարմիր լազերային լույս) Տարածական հեռավորություն •

					Առնվազն 5-10 կմ (կախված մանրաթելի վիճակից) Միակցիչի տեսակ • Համընդհանուր առնվազն 2.5 մմ ադապտեր SC/FC/ST միակցիչների համար Առնվազն PoE ստուգման հատկություններ Լարման հայտնաբերում • Առնվազն 60Կ DC PoE ստանդարտների աջակցում • Առնվազն IEEE 802.3af/at (PoE 1 և 2 տիպեր) Հայտնաբերում • Սահմանում է PoE ակտիվ սարքերը ցանցային գծերում Մալուխի տրեյսեր/հետագծող Տոնային գեներատոր • Առնվազն ներկառուցված տոնային գեներատոր՝ կարգավորելի հաճախականությամբ Հեռավորություն Հետագծման տիրույթ • Առնվազն 300 մետր (984 ոտնաչափ): Ընդունիչ • Առնվազն շարժական սենսոր ՝ ձայնային ազդանշանները հետևելու համար Լրացուցիչ հատկություններ Առնվազն լուսավորվող Էկրան որը հարմար է ցածր լուսավոր պայմաններում աշխատելու համար Ինքնաանջատում որը խնայում է մարտկոցի լիցքը Լեզուներ պետք է աջակցի բազմալեզու ծրագրային
--	--	--	--	--	---

					ապահովմանը Փաթեթի պարունակությունը: Առնվազն 1x հիմնական ցանցային ստուգիչ սարք Առնվազն 1x ընդունիչ (շարժական սենսոր) Առնվազն 1x վերալիցքավորվող մարտկոց (ներկառուցված) Առնվազն 1x USB լիցքավորման մալուխ Առնվազն 1x օգտագործման ուղեցույց Առնվազն 1x պահպանման պայուսակ Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29					