

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Bench Top Rubbing Machine Model: HO- IAD-BTR-01	HOLMARC OPTO- MECHATRONICS LTD	Ակոսային շփման մեքենա՝ մշակված LCD R&D լաբորատորիաների համար: Համակարգը նախատեսված է պոլիիմիդի վրա ակոսներ քաշելու համար՝ հեղուկ բյուրեղների մոլեկուլները կողմնորոշելու համար: Տակդիրը պահվում է վակուումային կցորդիչով, որի համար համակարգում ներկառուցված է վակուումային պոմպ: Բարձիկը, վակուումային կցորդի հետ միասին, պահվում է պտտվող սեղանի վրա, ինչը թույլ է տալիս այն պտտել և տեղադրել ցանկացած ցանկալի անկյան տակ 0-ից մինչև 180 աստիճան՝ տարբեր շփման կողմնորոշումների համար: Տակդիրի բռնիչը. շարժվում է քայլային շարժիչով, Շարժում՝ 80 մմ, Նվազագույն արագություն՝ 0,05 մմ/վ, Առավելագույն արագություն՝ 9 մմ/վրկ, Տակդիրի առավելագույն չափը, որը կարելի է տեղափոխել, 100 մմ x 100 մմ է, Տակդիրը ամրացված է պտտվող անիվի վրա և կարող է պտտվել +/- 45 աստիճանով: շարժիչը՝ անխոզանակ DC շարժիչ, արագության կառավարմամբ, առավելագույն արագություն՝ 3000 պտ/րոպե, նվազագույն արագություն՝ 0 պտ/րոպ, արագության ցուցադրում LCD էկրանին, պտույտի արագության կառավարում բռնակով,

			մուտք՝ 2204/50Հց AC, Համակարգը կարող է օգտագործվել ինքնավար ռեժիմով, տակդիրի ամրացում վակուումով (ներառված է վակուումային պոմպ), Վակուումային պոմպի տեսակ՝ առանց յուղի, Մաքրող շոր՝ թավշյա (ներառված է) Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СМАР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУЩЕ-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Bench Top Rubbing Machine Model: HO-IAD-BTR-01	HOLMARC OPTO-MECHATRONICS LTD	Машина для контактных канавок, разработанная для лабораторий исследований и разработок ЖК-дисплеев. Система предназначена для рисования канавок на полиимиде для ориентации молекул жидких кристаллов. Подложка удерживается вакуумным зажимом, для чего в системе имеется встроенный вакуумный насос. Подложка вместе с вакуумным зажимом удерживается на поворотном столе, что позволяет вращать ее и позиционировать под любым желаемым углом от 0 до 180 градусов для различных ориентаций контактов. Держатель подложки: приводится в движение шаговым двигателем, Ход: 80 мм, Минимальная скорость: 0,05 мм/с, Максимальная скорость: 9 мм/с, Максимальный размер подложки, которую можно перемещать, составляет 100 мм x 100 мм, Подложка установлена на вращающемся колесе и может вращаться на +/- 45 градусов. Двигатель: бесщеточный двигатель постоянного тока, с регулировкой скорости, максимальная скорость: 3000 об/мин, минимальная скорость: 0 об/мин, отображение скорости на ЖК-экране,

			регулировка скорости с помощью ручки, вход: 220 В/50 Гц переменного тока, система может использоваться в автономном режиме, подставка с вакуумом (вакуумный насос входит в комплект), Тип вакуумного насоса: безмасляный, Чистящая салфетка: замша (входит в комплект) Гарантия: 1 год
--	--	--	--