

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Canon	Canon	i-SENSYS MF752cdw	Canon	Մանրամասն տեխնիկական նկարագրություն • Գունավոր լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, պատճենել և սկանավորել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • 33 ppm Տպագրության մեթոդ • Գունավոր լազերային տպագրություն Տպման թույլտվություն • Մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը • Մոտ. Միացումից 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ Առաջին տպագրման ժամանակը • Գունավոր մոտավորապես՝ 7,1

					վայրկյան կամ ավելի քիչ • Մոնիթորում մոտավորապես՝ 7,1 վայրկյան կամ պակաս Տպիչի լեզուներ • UFR II, PCL 5c1, PCL6 Տառատեսակներ • 45 PCL տառատեսակներ Տպելու լուսանցքները • 5 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ • 10 մմ-վերև, ներքև, ձախ և աջ (Envelope ծրար) Տոներային խնայողության ռեժիմ • Այո Ընդլայնված տպագրության առանձնահատկություններ • Կողավորված անվտանգ տպագրություն • Ապահով տպագրություն • Տպել USB հիշողության ստեղծից (JPEG/TIFF/PDF) • Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)2 (PDF/JPEG) • Microsoft Universal Print- ի աջակցություն • iOS և Android հավելվածներով տպելու հնարավորություն Պատճենահանման առանձնահատկությունները Պատճենման արագություն • Միակողմանի (A4)՝ 33 ppm • Երկկողմանի (A4)՝ 29 ppm Առաջին պատճենահանման ժամանակը • ADF (A4). Գունավոր Մոտ. 8,8
--	--	--	--	--	---

վայրկյան կամ ավելի քիչ •
Մոնոխրոմ Մոտ. 7,6 վայրկյան կամ
ավելի քիչ • Platen (A4): Գունավոր
Մոտ. 9,4 վայրկյան կամ ավելի քիչ •
Մոնոխրոմ Մոտ. 8,3 վայրկյան կամ
ավելի քիչ Պատճենահանման
թույլտվություն • Մինչև 600 x 600
dpi Պատճենման ռեժիմներ •
Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ
(Կանխադրված),
Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (լավ
որակ), Տպագիր պատկեր, Տեքստ
երկկողմանի պատճենում • 2-ից
2-կողմ (Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Մինչև 999 օրինակ
Կրճատում / Խոշորացում • 25-400%
1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն
Սկանավորման թույլտվությունը •
Օպտիկական՝ 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi
Սկանավորման արագությունը •

						Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնոխրոմ՝ 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գունավոր՝ 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գունավոր՝ 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ Համատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • 216 մմ Սկանավորել էլ փոփոք վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորեք USB հիշողության վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Որոնելի PDF Սկանավորել ամպի
--	--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭА 12-ЕДН 12F-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					վրա • TIFF/JPEG/PDF/PNG Մեդիա մշակում Սկաների տեսակը • Թիթեղ, երկկողմանի ADF Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • 250 թերթ ձայներիզ • 50 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկոուտեղ • 50 թերթ ADF Թղթի մուտքագրում • 550 թերթիկ Թղթի մուտքագրման առավելագույն րապորտություն • 850 թերթիկ Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բաժնի առաջնությանը, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պրոտակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) • Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում SNMPv1, SNMPv3
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0 բաժնի առաջնությանը, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն • Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.12 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային պրոտակոլ • Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) • Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/I-Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP • Կառավարում SNMPv1, SNMPv3
17					

(IPv4, IPv6) • Անվտանգություն
 TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում,
 IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,
 IPPS) Անվտանգություն (անլար) •
 Ենթակառուցվածքի ռեժիմ WEP
 (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),
 WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),
 WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի
 ռեժիմ WPA2-PSK (AES) Ընդհանուր
 առանձնահատկություններ
 Առաջարկվող ամսական տպման
 ծավալը • Ամսական 750 - 4000 էջ •
 Առավելագույնը 50000 էջ 5 ամսում
 Պրոցեսորի արագություն • 1200 ՄՀg
 x 2 Հիշողություն • 1 ԳԲ
 Կառավարման վահանակ • 12,7 սմ
 LCD գունավոր սենսորային էկրան
 Օգտվելու կանոններ •
 Ձերմաստիճանը՝ 10-30 °C •
 Հարաբերական խոնավությունը՝
 20-80% (չխտացնող)
 Էլեկտրամատակարարում • 220-240
 Վ (± 10%), 50/60 Հg (± 2 Հg)
 Աղմուկի մակարդակը Ձայնային
 ճնշման մակարդակը •
 Աշխատանքային ռեժիմ՝
 միակողմանի 51 դԲ / երկկողմանի -
 51 դԲ (BW), 50 դԲ (գունավոր)
 Սպասման ռեժիմ՝ 29 դԲ Ակուստիկ

					հզորություն • Աշխատանքային ռեժիմ՝ 65 դԲ կամ ավելի քիչ • Սպասման ռեժիմ՝ 41 դԲ կամ ավելի քիչ • Մոտավոր քաշը 23-24կգ Սպառվող նյութեր • Քարթրիջ սև (2100 էջ) • Քարթրիջ Cyan (1900 էջ) • Քարթրիջ Magenta (1900 էջ) • Քարթրիջ դեղին (1900 էջ) Հավելում և ստանդարտներ • Ստանդարտի համաձայն ISO/IEC 19798 • Մեկնարկային քարթրիջները, որոնք ներառված են տպիչի հետ, առաջին անգամ առանց լիցքավորման պետք է տպեն՝ սև գույն - 2100 էջ, (C/M/Y) - 1100 էջ Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում •Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի •Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ ք Երևան, Չաքյան 8)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջները պետք է
--	--	--	--	--	--

					լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--