

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մագնոն Ա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	մանկական խաղա հրապարակների սահարաններ /խաղային համալիր/	Մագնոն Ա ՍՊԸ	Խաղային համալիրը նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու նպատակով: Համալիրը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ողջ տարին՝ ցանկացած կլիմայական պայմաններում: Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Չափերը՝ 4400x4070x4120 մմ: Համալիրի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ ջերմային մեթոդով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և եսթետիկ տեսք: Նրբատախտակների մասերը պետք է ներկված լինեն ակրիլային հիմքով ներկով և լաքապատված: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է

սյուների բետոնացմամբ: Խաղային համալիրը աշտարակի տանիքը քանդվող կառույց է՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Տանիքի լանջերը (4 հատ) պետք է լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ, իսկ կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ:

Աշտարակի տանիքի լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Տանիքի չափերն հավաքված՝ 1570x1570x911 մմ: Աշտարակի հատակը պետք է պատրաստված լինի ջրակայուն և մաշվածակայուն FOF նրբատախտակից առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակի չափերն են՝ 900x900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի: Աստիճանավանդակի չափերը պետք է լինեն 835x955x2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32x2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Խոնավակայուն նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ, ադամանդաձև կողային վահանակներ պետք է ամրացվեն պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողի պատերի ընդհանուր չափերը 915x1887 մմ-ից ոչ պակաս են: Աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն և մաշվածակայուն FOF նրբատախտակից, չափերը ոչ մեծ 150x610 մմ-ից, հաստությունը՝ առնվազն 15 մմ, հակասայթաքող ծածկով: Սահարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատե մեկ թերթից՝ 1,5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2440x495 մմ չափսերով: Սահարանը պետք է ունենա առնվազն 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը պետք է թեքված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով:

Սահարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սահարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված

միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պետք է պատրաստված լինեն HDPE պլաստիկից, առնվազն 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված լինեն առնվազն 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 554x1964x1345 մմ: Խաղային համալիրը պետք է ունենա արգելապատնեշ, որը կապահովի երեխաների անվտանգ մուտքը սահարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց կողերից: Պարուրած և սահարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սահարանից՝ հենարանով և շրջանակից: Սահարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներին ու քայքայմանը և ծածկված լինի գելային ծածկույթով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սահարանի մեկնարկային հատվածը պետք է ունենա առնվազն 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասեր: Սահարանի մոտեւուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սահարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սահարանի ներքևից պետք է լինի առնվազն 185 մմ: Սահարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի առնվազն 76x2 մմ չափսերով և 1610 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սահարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է առնվազն 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչածողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված առնվազն 40x25x2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան: Լոգարիթմական հատվածի

			լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 550 մմ: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը պետք է բաղկացած լինի կանգնակից և երեք ձողից: Յուրաքանչյուր ձողի վրա պետք է լինի առնվազն տասը օղակ: 700 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ կանգնակը պետք է պատրաստված լինի մետաղական պրոֆիլային խողովակից 40x25x2 մմ և ունեն երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա, որի վրա էլ պետք է ամրանան 660 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձողերը՝ պատրաստված առնվազն 18x1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПЗР-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	детские площадки /игровой комплекс/	ООО «Магنون А»	Игровой комплекс предназначен для установки в парках, дворах и общественных зонах отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей. Комплекс должен быть пригоден для эксплуатации круглый год, в любых климатических условиях. Он должен соответствовать требованиям безопасности пользователей, установленным европейскими стандартами и ГОСТами. Может быть изготовлен в соответствии с ISO 9001-2015. Все используемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты и быть допущены к безопасному использованию для детей. Габариты: 4400x4070x4120 мм. Все металлические части комплекса должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью термическим способом. Порошковая эмаль имеет высокую устойчивость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Фанерные детали должны быть окрашены краской на акриловой основе и покрыты лаком. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж осуществляется методом бетонирования колонн.

Игровой комплекс имеет сборно-разборную конструкцию башенной крыши, закрепленную на 4 опорных балках комплекса. Скаты крыши (4 шт.) должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм, а боковины - из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Скаты крыши и боковины башни должны быть окрашены атмосферостойкой краской. Сборные размеры крыши составляют 1570x1570x911 мм. Пол башни должен быть выполнен из водостойкой и износостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм с противоскользящим покрытием. Размеры пола составляют квадрат 900x900 мм (+/-10 мм). Размеры лестницы должны быть 835x955x2010 мм (+/-20 мм). Перила лестницы должны быть выполнены из металлической трубы размерами не менее 32x2 мм и длиной не менее 1500 мм (в раскрытом виде). Боковые панели ромбовидной формы из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм должны быть скреплены спиральными соединениями. Габаритные размеры боковых стенок не менее 915x1887 мм. Лестница должна быть изготовлена из водостойкой и износостойкой фанеры ФОФ размерами не более 150x610 мм, толщиной не менее 15 мм, с противоскользящим покрытием. Скат горки должен быть выполнен из цельного листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и размерами не менее 2440x495 мм. Горка должна иметь секции скольжения длиной не менее 1595 мм и секции торможения длиной не менее 530 мм с радиусом изгиба между ними не менее $r=450$ мм. В нижней части, после секции торможения, скат должен быть наклонным с радиусом кривизны не более 60 мм. Для создания дополнительной жесткости конструкции в раздвижной части горки к боковинам горки должны быть прикреплены соединения из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм. 1-я и 2-я стороны горки должны быть выполнены из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм и соединены между собой крышкой из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм. Габаритные размеры горки должны быть не

		менее 554x1964x1345 мм. Игровой комплекс должен иметь ограждение, которое обеспечит безопасный доступ детей к горке. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и вертикальных бортов с защитной стороны. Спиральная горка должна состоять из винтовой горки с опорой и каркаса. Горка должна иметь стартовую зону, полосу скольжения и зону торможения. Она должна быть изготовлена из экологически чистых полимерных материалов, устойчивых к ультрафиолетовым лучам и коррозии, и покрыта гелевым покрытием для получения качественной гладкой скользящей поверхности. В целях безопасности стартовая часть горки должна иметь защитные боковые части высотой не менее 700 мм. Перед входом на горку необходимо установить защитное ограждение для обеспечения безопасного скольжения. Профиль горки должен быть овальным, а высота бортика от низа горки должна быть не менее 185 мм. Внутренняя часть горки должна быть закреплена на опоре, выполненной из металлической трубы размерами не менее 76x2 мм и длиной 1610 мм. Верхний торец должен быть закрыт пластиковым стопором. В нижней части под горкой должна быть закреплена рама, состоящая из двух вертикальных перекладин длиной не менее 700 мм и приваренной к ним на расстоянии 40 мм от верхних концов вставки, выполненной из металлической профильной трубы размером не менее 40x25x2 мм. Рама должна быть подложена под горку и соединена с ней. Ширина секции скольжения должна быть не более 550 мм. Счетчик должен состоять из правой и левой сторон, по тридцать петель. Правая сторона должна состоять из стойки и трех стержней. На каждом стержне должно быть не менее десяти петель. Стойка длиной не более 700 мм должна быть изготовлена из металлической профильной трубы 40x25x2 мм и иметь три отверстия на расстоянии 250 мм друг от друга, на которые устанавливаются стержни длиной не более 660 мм, изготовленные не менее Изготовлены из
--	--	--

			металлической трубы размерами 18х1,5 мм. Предоставляется гарантия 12 месяцев. Транспортировка и монтаж осуществляются поставщиком. Перед началом работ необходимо предъявить оригинальные проштампованные сертификаты безопасности и соответствия. Вся продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.
--	--	--	---