

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	N 405	Caen S.p.A.	N405- Եռակի 4-ապատիկ տրամաբանական միավոր, N405 Triple 4-Fold Logic Unit/Majority with Veto - Փաթեթավորում՝ Միաբաժին NIM մոդուլ: Մուտքեր՝ Ստանդարտ NIM մակարդակ, 50 Օ իմպեդանս: Արտացոլման գործակից - Քիչ քան 6%՝ 2նվ բարձրացման ժամանակով ստանդարտ NIM մուտքերի համար: Անվտանգության նվազագույն լայնություն - 3.5նվ (FWHM): VETO մուտք՝ Ստանդարտ NIM մակարդակ, 50Օ իմպեդանս: Արտացոլման գործակից. Քիչ քան 6%՝ 2նվ բարձրացման ժամանակով ստանդարտ NIM մուտքերի համար: Անվտանգության նվազագույն լայնություն. 10նվ (FWHM): VETO ազդանշանը պետք է լինի համընկնման իրադարձությունից առնվազն 3նվ առաջ: Ելքեր և /OUT Ստանդարտ NIM մակարդակ՝ 50Օ իմպեդանսով: Լայնության միջակայք. 6նվ-ից մինչև 100նվ կամ 20նվ-ից մինչև 800նվ՝ ընտրելի ներքին ջամպերներով: Բարձրացման/իջեցման ժամանակ. 2նվ (10%-ից 90%): Մուտք/Ելք ուշացում. 14նվ $\pm$ 2նվ: LIN ելք՝ Ստանդարտ NIM մակարդակ՝ 50Օ իմպեդանսով: Լայնություն՝ Երբ J6 ներքին ջամպերը տեղադրված է, LIN ելքի լայնությունը

			հավասար է մուտքային համընկնման տևողությանը: Երբ J6 ներքին ջամպերը տեղադրված չեն, LIN ելքի լայնությունը 3նվ է: Բարձրացման/իջեցման ժամանակ՝ 2նվ (10%-ից 90%) Մուտք/Ելք ուշացում՝ 12նվ $\pm$ 2նվ: AND/OR տրամաբանական միավորի ռեժիմ՝ Երկակի պոլսի լուծաչափ (OR)- 4.5նվ: Նվազագույն համընկնման ծածկույթ (AND)- 3նվ: Մեծամասնության տրամաբանական միավորի ռեժիմ՝ Եթե «n» մուտքային ազդանշանները միացված են ($1 \leq n \leq 4$), հնարավոր է սահմանել ցանկացած մեծամասնության մակարդակ «m»՝ $1 \leq m \leq n$: (WN405XAAAAAA)
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦQL-ECXU72P-25/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14			