

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	Գրապահարան 2400 x3000x500 (ԲxԼxԽ) մմ: Պահարանի վերևի 1200մմ (Բ) հատվածում նախատեսել 18 բաց դարակաշարեր 400 x500x500 (ԲxԼxԽ) մմ : Պահարանի ներքևի մասում նախատեսել 1200x750x500 (ԲxԼxԽ) զգեստապահարան , որի ներսից վերևի հատվածից 60 մմ հեռավորությամբ ամրացվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ () մետաղական երկաթյա ձող` համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները` լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը` 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Դռների վրա :Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխնիներով: Դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակ: Չգեստապահարանին կից նախատեսել 1200x900x500 (ԲxԼxԽ) 2 և 1200x450x500 (ԲxԼxԽ) 1 պահարաններ, որոնք հորիզոնական բաժանված են 3 հավասար մասերի 400x450x500 (ԲxԼxԽ) : 1200x900x500 (ԲxԼxԽ) ունեն պահարաններն ունեն 2 իրար հավասար դուռ, 1200x450x500 (ԲxԼxԽ) պահարանը 1 դուռ` որոնք ամրացվում են 3-ական ծխնիներով: Դռները` լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատին: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷՍՃԱՊՁԲ25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	Книжный шкаф 2400 x 3000 x 500 (ШхДхВ) мм. В верхней 1200 мм (Ш) секции шкафа предусмотреть 18 открытых полок 400 x 500 x 500 (ШхДхВ) мм. В нижней части шкафа предусмотреть шкаф размерами 1200x750x500 (ШхДхВ), внутри которого на расстоянии 60 мм от верхней части при помощи соответствующих креплений прикрепить хромированный () металлический железный прут толщиной 3/4 дюйма. Шкаф имеет 2 равноценные двери, двери ламинированные из ПТС толщиной 18 мм. Двери должны иметь металлические овальные ручки. Края рабочей поверхности должны быть оклеены пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей поверхности должны быть оклеены пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и ПТС. На дверях: Двери крепятся на 3 петли каждая. Дверь должна иметь металлическую овальную ручку. Рядом со шкафом запланируйте два шкафа размерами 1200x900x500 (ШхДхВ) и 1200x450x500 (ШхДхВ), которые по горизонтали разделены на 3 равные части размером 400x450x500 (ШхДхВ). Шкафы размером 1200x900x500 (ШхДхВ) имеют 2 одинаковые дверцы, шкаф размером 1200x450x500 (ШхДхВ) имеет 1 дверцу, которые крепятся на 3 петлях каждая. Двери ламинированы ПТС толщиной 18 мм.