

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-63/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	անզգայացման — վերակենդանացման սարքեր	անզգայացման — վերակենդանացման սարքեր	անզգայացման — վերակենդանացման սարքեր	անզգայացման — վերակենդանացման սարքեր	Գոլորշացուցիչ նախատեսված Իզոֆլուրան դեղորայքի հետ օգտագործման համար: Միացման տեսակը՝ Drager Auto-Exclusion Դեղորայքի վերալիցքավորման միացման տեսակը՝ Key-Fill Մինիմալ աշխատանքային տարողունակությունը՝ ոչ ավել քան 40 ± 10 մլ, մաքսիմալ աշխատանքային տարողունակությունը ոչ պակաս քան 245 մլ, դատարկ տարողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 350մլ, Մինիմալ հոսքը՝ ոչ ավել քան 0,2 լ/րոպե Մաքսիմալ հոսքը՝ ոչ

					պակաս քան 15 լ/րոպե; Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 15-35C° ±1C° : Պետք է պատրաստված լինի այլումինե համաձուլվածքից: Համապատասխանության վկայականների առկայություն՝ ISO13485 կամ CE կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղաբեր ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցություն է ունենում էլեկտրոնային աուկցիոնի շահմանափակումից 2024-07-25/63/25 կոդով ներքև ներկայացված առարկայի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	оборудование для анестезии и реанимации	оборудование для анестезии и реанимации	оборудование для анестезии и реанимации	оборудование для анестезии и реанимации	Գոլորշացուցիչ նախատեսված է իզոլյուցիոն ռեզերվարի հետ օգտագործման համար: Միացման տեսակը՝ Drager Auto-Exclusion Ռեզերվարի վերալիցքավորման միացման տեսակը՝ Key-Fill Միևնույն ժամանակահատվածում աշխատանքային տարողունակությունը՝ ոչ ավել քան 40 ± 10 մլ, մաքսիմալ աշխատանքային տարողունակությունը ոչ պակաս քան 245 մլ, դատարկ տարողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 350մլ, Միևնույն հոսքը՝ ոչ ավել քան 0,2 լ/րոպե Մաքսիմալ հոսքը՝ ոչ

					պակաս քան 15 լ/րոպե; Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 15-35C° ±1C° : Պետք է պատրաստված լինի այդուհի համաձուլվածքից: Համապատասխանության վկայականների առկայություն՝ ISO13485 կամ CE կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--