

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Consona N6/Consona N8	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով Consona N6/Consona N8	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը՝ 12, ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128, Մշակման ալիքների քանակը՝ 248832, Դինամիկ տիրույթ՝ 320dB Ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8, Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 40 սմ, Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում՝ x10, Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ 21.5", Թողունակությունը՝ 1920 x 1080, Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ 15.6", ստեղծաշար Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի դեբի, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ,

				THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D, Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) Ունի B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում՝ 1150 կադր/վրկ, գույների քարտեզը՝ 12, Ունի M ռեժիմ, Ունի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում, Ունի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում, Ունի PWD. PRF միջակայքը 700-ից 18,900 Հց, Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 7,2 մ/վ, Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ, Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ 0-85 միջակայքում, Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան, Ունի CWD. PRF միջակայքը 200-ից 100000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 38,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 մ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ 200-ից 16000 Հց միջակայքում, Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 240 սմ/վ, Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.5 սմ/վ, Գունավոր քարտեզը՝ 8, Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում, Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում, Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում, Ունի B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում, Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում, Ունի
--	--	--	--	---

				առաջադեմ դիսամիկ հոսք կամ համարժեք՝ արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով, Գունավոր քարտեզը՝ 6, Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում, Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում, Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար, Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար, Ունի տրապեզոիդ ռեժիմ, Ունի պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն, Ունի AVC ֆոլիկուլ (ավտոմատ ծավալի հաշվարկ) հնարավորության առկայություն, Ունի չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար (ներքոհիշյալից). Մանկաբարձություն, Սրտաբանություն, Անգիոլոգիա, Ուրոլոգիա, Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը՝ 4, Ունի կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 128, Հաճախականության տիրույթը՝ 1.2-ից 6 Մհց միջակայքում, Տեսնելու անկյունը՝ 74 աստիճան, Ունի գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ 192, Հաճախականության տիրույթը՝ 3-ից 13 Մհց միջակայքում, Տեսադաշտը՝ 50 մմ Ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ 500 Գբ, Ֆիլմի ցուցադրում. 2000 կադր, Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Ունի
--	--	--	--	--

				պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR Ունի ներկառուցված USB Ունի սև-սպիտակ տպիչ. Ունի մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz, Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ, Տեղադրում և մեկնարկ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում, Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն, Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC Մատակարարում 60 օրացուցային օր
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQЧ-EQXU7QF-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				