

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	Mayer Plast	Հակադարձ կափույր F125մմ	Mayer Plast	Mayer Plast	Աշխատանքային միջավայրը -ջուր Աշխատանքային ճնշումը -16 բար Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 մինչև +130C° Միացումը խողովակին՝ միջմիակցային ըստ ГОСТ 12815-80. Փականը բացելու նվազագույն ճնշումը՝ 0,036 կգուժ/սմ2 Հերմետիկության դաս՝ «А» ըստ ГОСТ 9544-93. Քաշը՝ 7,39-7.5 կգ D=245 մմ, D1=210 մմ, H=192 մմ, S=30 մմ, R=65,7 մմ, L=70 մմ, n x d=8 x 18 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է

					Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79	Mayer Plast	Հակադարձ կափույր F125մմ	Mayer Plast	Mayer Plast	Աշխատանքային միջավայրը -ջուր Աշխատանքային ճնշումը -16 բար Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10 մինչև +130С° Միացումը խողովակին՝ միջմիակցային ըստ ГОСТ 12815-80. Փականը բացելու նվազագույն ճնշումը՝ 0,036 կգուժ/սմ2 Հերմետիկության դաս՝ «А» ըստ ГОСТ 9544-93. Քաշը՝ 7,39-7.5 կգ D=245 մմ, D1=210 մմ, H=192 մմ, S=30 մմ, R=65,7 մմ, L=70 մմ, n x d=8 x 18 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է

					Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	-------------------------------------