

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Խաղային համալիրի չափերն են՝ երկարությունը՝ 5970մմ, լայնությունը՝ 4317մմ,բարձրությունը՝ 4123մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պատրաստված կլիսի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով:Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկով և պատված են TEKNOCOAT

					լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը փակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն կիրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը քանդվող կառույց է՝ տեղադրված համալիրի 4 սյուների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողմերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պատրաստված կլինեն 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 15 մմ հաստությամբ: Լանջերը (4 հատ) պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը ներկված կլինեն եղանակային պայմաններում դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական շրջանակներ, որոնք պատրաստված են 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի
--	--	--	--	--	---

չափսերն են՝ 1570x1570x911 մմ:
Պլատֆորմը բաղկացած կլինի
շրջանակից, հատակից և
ամրացումներից: Հատակը
պատրաստված կլինի FOF
ներբատախտակից՝ բարձր ջրի և
մաշվածության դիմադրությամբ, 15
մմ հաստությամբ հակասայթաքող
ծածկով: Հատակը 900*900 մմ
քառակուսի է, անկյուններից
կտրված հատվածներով: Հատակը
կամրացվի շրջանակի վրա՝
օգտագործելով ութ պտուտակավոր
միացումներ: Հատակի չափերը
կլինեն 900*900 մմ: Աստիճանների
չափերը կլինեն 835*955*2010 մմ:
Աստիճանների ճաղերը
պատրաստված կլինեն 32*2 մմ
չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ
մետաղյա խողովակից (բացված
վիճակում): Խոնավակայուն
ներբատախտակից, 18 մմ
հաստությամբ, ադամանդաձև
կողային վահանակներ կամրացվեն
պարուրաձև միացումների միջոցով:
Կողմերը կունենան երեք
դեկորատիվ օվալ անցք՝ 60*380 մմ
չափսերով: Կողմնակի պատերի
ընդհանուր չափերը 915*1887 մմ:

						150*610 մմ չափերը պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը կամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը կլինի 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 110 մմ: Փակագծերը կամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար կտեղադրվի 65*610 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է
--	--	--	--	--	--	---

					աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից մեկ թերթիկից՝ մեկ կետ հինգ տասներորդ մմ հաստությամբ և 2440*495 մմ չափսերով: Սղարանը կունենա 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 530 մմ երկարությամբ արտելակման հատվածներ՝ դրանց միջև r=450 մմ ճկման շառավղով: Երրորդ մասում, տեխնիկական հատվածից հետո, ճկված կլինի 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված կլինի խոնավության դիմացկուն Նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը կամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք կամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պատրաստված կլինեն խոնավակայուն Նրբատախտակից FSF-ից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար կամրացվեն սղարանի
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4042-ЕВЗУ.12F-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	-	-	-	-	

					կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2345 մմ երկարությամբ և 225 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ: Սղարանի ընդհանուր չափերը կլինեն 530*1965*1345 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարող են ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը բաղկացած կլինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) 780 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված 33,5*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կլինեն 11 մմ
--	--	--	--	--	---

					տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: ճյուղ՝ պողպատե երկու կիսակեղևի տեսքով, որոնք սեղմված են անհրաժեշտ բարձրության վրա պտուտակներով, ինչին նպաստում են հենաձողի ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: Խաչաձողի ներքևի մասում 55 մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ կեռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես կամրացվեն հարթակի շրջանակին: 780 մմ բարձրությամբ և 85 մմ լայնությամբ ներդիրները պատրաստված կլինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին կամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից
--	--	--	--	--	--

					պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը թեքված կլինի սղարանի անկյունին համապատասխան և կամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը կլինեն 340*955 մմ: Սղարանը բաղկացած կլինի պտուտակային սղարանից, որը կանգնած է և շրջանակով: Սղարանը կունենա մեկնարկային տարածք, սահող հատված և արգելակման գոտի: Այն պատրաստված կլինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը հագեցած կլինի 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասերով: Սղարան մտնելուց առաջ կտեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝
--	--	--	--	--	---

					անվտանգ սահուն ասպահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը կլինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից կլինի 185 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը կլինի 550 մմ: Սղարանիի պտտման տրամագիծը կլինի 1250 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը կամրացվի 76*2 մմ չափսերով և 1610 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Հենաձողի վերին ծայրը ծածկված կլինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, կկցվի շրջանակ, որը բաղկացած է 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչաձողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը կտեղադրվի սղարանի տակ և միացված կլինի դրան` օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները փորված կլինեն: FSF նրբատախտակից պատրաստված
--	--	--	--	--	--

					կողային պատը 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը կունենա 680*755 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կկատարվի ուղղահայաց ծվածև անցք՝ 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը բաղկացած կլինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը բաղկացած կլինի արգելակից և երեք խաչածողից: 700 մմ ձողը պատրաստված կլինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և կունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ խաչածողեր պատրաստված կլինեն 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի ծայրերը, մի կողմից, կտեղադրվեն հենածողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչածողերը միացված կլինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, 700 մմ, պատրաստված կլինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային
--	--	--	--	--	---

					խողովակից և կունենա երեք անցքեր՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն կիրականացվի մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--	--	--	--