# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Romana | Romana | - | ЗАО ЗИСО | Չափերը` երկարությունը` 1340մմ,լայնությունը` 1340մմ, բարձրությունը` 693մմ: Կառուցվածքային առումով կարուսելը պատրաստված կլինի մետաղական հիմքով` պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն NORDICA ներկով կպատվեն TEKNOCOAT լաքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն կիրականացվի բետոնացման միջոցով: Կարուսելի ներսում տեղադրված կլինեն երեք առանցքակալներ: Մեկը` համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը` 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի 3 մմ պատի հաստություն և 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված կլինեն խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է 6 մմ հաստությամբ և 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները կպատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ պատի հաստությամբ և 253 մմ երկարությամբ: Օղակը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պատրաստված կլինի 25 մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությամբ ՝ 1,5 մմ և երկարությամբ ՝ 1862 մմ: Նստատեղը կլինեն եռակցված կառուցվածք ՝ պատրաստված Ø33.5 մմ խողովակից, 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Եռակցված կառուցվածքը տեղադրված կլինի 18 մմ նրբատախտակի նստատեղով: Նստարանները կտեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ անցքերի մեջ և կամրացվեն միացումներով: Յուրաքանչյուր նստատեղի միջնամասի տակ, կարուսելի ամբողջ կառուցվածքի ամրության համար, կտեղադրվեն երկու ուղղահայաց ձողեր: Տեղափոխումը և տեղադրումը կիրականացվի մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի մատակարարման պահին կներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Տեղադրումն կիրականացվի մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | - | - | - | - | - |