

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մազնոն Ա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	մանկական խաղաձուլի հրապարակների սահարաններ	Մազնոն Ա ՍՊԸ	«Մանկական խաղաձուլի» Տարիքային խումբ՝ 5-12 տարեկան, Չափսեր՝ (4300-4800)x(3000)x(3400-3900)մմ Ապահովության գոտի՝ (8300-8800)-(7200-7700)մմ: Կիրառություն: Խաղասարքը նախատեսված պետք լինի միաժամանակյա երեք երեխայի ակտիվ շահագործման համար, ովքեր պետք է լինեն ոչ ավելի քան 204կգ: Բաղադրիչներ: Խաղասարքը պետք է բաղկացած լինի հինգ առանձին մասերից՝ երկու հարթակից բաղկացած աշտարակ, սահքի հատված, զսպանակաձև աստիճան, կիսակամար աստիճան և աստիճան: Նյութեր՝ պողպատե պրոֆիլ (առնվազն 50x50x2մմ կամ համարժեք): Բռնակները պետք է լինեն առնվազն Ø25*2մմ պողպատե խողովակ, Աստիճանի բռնակները և սահմանափակիչ պատերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 20*20*2մմ պողպատե պրոֆիլից: Աստիճանի և հարթակի մակերեսը պետք է ծածկված լինի առնվազն 2մմ հաստության չժանգոտվող թիթեղից, որը պետք է կամ ծածկված լինի սահքը կանխարգելիչ նյութով կամ ունենա բարձրության ռելիեֆային տատանումներ, որոնք նույնպես կանխարգելում են սահքը:

Սահելու հատվածը կարող է պատրաստված լինել ապակեպլաստից, ալյումինից, չժանգոտվող մետաղից, պոլիէթիլենից, պոլիպրոպիլենից: Սահքի հատվածի սահմանափակիչ կարելի է օգտագործել HDPE կամ առնվազն Ø38*2մմ պողպատե խողովակ: Սահելու հատվածը պետք է նախատեսված լինի 1100-1200 բարձրության հարթակի համար: Ունենա մոտ 2500մմ երկարություն և 400x600մմ լայնություն: Սահելու հատվածը գետնի նկատմամբ պետք է կազմի 30-35օ անկյուն: Սահելու հատվածքը պետք է ունենա նստելու հորիզոնական գոտի, սահելու գոտի, կանգառի հորիզոնական գոտի, որի վերջին հատվածը պետք է գետնից բարձր լինի 150-250մմ: Սահելու հատվածի և աշտարակի միացման հատվածում պետք է առկա լինեն կամ պլաստիկ սահմանափակիչ կամարածն պատեր, կամ պողպատե պրոֆիլից բռնակներ (առնվազն Ø25*2մմ): Աստիճանը և աշտարակը պետք է ունենան առնվազն 600մմ բարձրության սահմանափակիչ պատեր կամ բռնակներ, որոնք կարող են լինել ինչպես պողպատե պրոֆիլից առնվազն (20*20*2մմ) այնպես էլ բարձր խտության պլաստիկից, HDPE-ից և այլ նմանատիպ նյութերից, որոնք նախատեսված են երեխաների անընդհատ կացության վայրերի համար: Չսպանակած և կիսակամար աստիճանները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն Ø25*2մմ պողպատե պրոֆիլից: Երկու աստիճանն էլ պետք է նախատեսված լինեն H1100-1200մմ հարթակի համար: Կիսակամար աստիճանը պետք է ունենա կիսակլոր քայլեր և ավարտվի հարթակից 300մմ բարձրության վրա: Չսպանակած աստիճանը պետք է ավարտվի հարթակից 1700մմ բարձրության վրա: Ներկվածք: Խաղասարքի մետաղական իրանը կարող է և փոշեներկված լինել, և ներկված լինել երկշերտ փչվածքի տարբերակով: Շփման անընդհատ գոտիները (բռնակ, զսպանակած և ու կիսակամար աստիճանները) պետք է պարտադիր լինեն փոշեներկված: Ներկերը պետք է նախատեսված լինեն երեխաների անընդհատ կացության վայրերի համար: Ուղեկցվող փաստաթղթեր: Խաղասարքի հետ պետք է տրվի խաղասարքի շահագործման անձնագիր: Տեղադրում: Խաղասարքը կարող է

			մատակարարվել հինգ մասից՝ աստիճան, զսպանակաձև աստիճան, կիսակամար աստիճան, աշտարակ և սահքի հատված: H-1100-1200մմ բարձրությամբ հարթակի համար անհրաժեշտ է 400-450մմ հիմք, որը մետաղական ամրանների (առնվազն 14մմ) և բետոնացման (B200-250) միջոցով ֆիքսվում է գետնի մեջ: Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի համաձայն ԳՈՍՏ 34614.5 (EN 1176-5:2017)-ի: Խաղասարքին տրվում է առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Տեխնիկական սպասարկման նախընտրելի հաճախականությունը՝ տեխնիկական վիճակի ամենամյա ստուգում: Խաղասարքը նախատեսված չէ սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների համար: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի հաշվին:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԱՀ-ԷԱԾԱՊՁԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
4	детская игровая площадка слайды	ООО «Магنون А»	«Детский игровой комплекс» Возрастная группа: 5-12 лет, Габариты: (4300-4800)х(3000)х(3400-3900)мм Зона безопасности: (8300-8800)-(7200-7700)мм. Применение: Игровое устройство должно быть рассчитано на одновременное активное использование тремя детьми, вес которых не должен превышать 204 кг. Компоненты: Игровое устройство должно состоять из пяти отдельных частей: башни, состоящей из двух платформ, секции горки, пружинной ступеньки, полуарочной ступеньки и лестницы. Материалы: стальной профиль (не менее 50х50х2мм или эквивалент). Поручни должны быть изготовлены из стальной трубы не менее Ø25*2мм, Поручни и ограничительные стенки лестницы должны быть изготовлены из стального профиля не менее 20*20*2мм. Поверхность лестницы и площадки должна быть покрыта листом нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм, который должен быть либо покрыт противоскользящим материалом, либо иметь рельефные перепады высоты, также препятствующие скольжению. Скользящая

секция может быть изготовлена из стеклопластика, алюминия, нержавеющей стали, полиэтилена, полипропилена. В качестве ограничителя скользящей секции может использоваться ПНД или стальная труба не менее Ø38*2 мм. Скользящая секция должна быть рассчитана на платформу высотой 1100-1200. Она должна быть около 2500 мм в длину и 400х600 мм в ширину. Скользящая секция должна располагаться под углом 30-35° к земле. Скользящая секция должна иметь горизонтальную зону приземления, зону скольжения и горизонтальную зону остановки, последняя секция которой должна находиться на высоте 150-250 мм над землей. В месте соединения горки и башни должны быть либо пластиковые ограничивающие арочные стенки, либо поручни из стального профиля (не менее Ø25*2 мм). Лестница и башня должны иметь ограничительные стенки или поручни высотой не менее 600 мм, которые могут быть выполнены из стального профиля не менее (20*20*2 мм) или из пластика высокой плотности, HDPE и других подобных материалов, предназначенных для постоянного пребывания детей. Пружинные и полуарочные лестницы должны быть выполнены из стального профиля не менее Ø25*2 мм. Обе лестницы должны быть рассчитаны на площадку H1100-1200 мм. Полуарочная лестница должна иметь полукруглые ступени и заканчиваться на высоте 300 мм от площадки. Пружинная лестница должна заканчиваться на высоте 1700 мм от площадки. Покраска. Металлический каркас игрового оборудования может быть как окрашен порошковой краской, так и окрашен двухслойной аэрозольной краской. Постоянные контактные зоны (ручка, пружинные и полуарочные ступени) должны быть окрашены порошковой краской. Краски должны быть предназначены для мест постоянного пребывания детей. Сопроводительные документы. Вместе с игровым оборудованием должен быть предоставлен паспорт на эксплуатацию игрового оборудования. Монтаж. Игровое оборудование

			может поставляться в пяти частях: ступеньки, пружинные ступени, полуарочные ступени, башня и горка. Для площадки высотой Н-1100-1200 мм требуется основание 400-450 мм, которое крепится к земле с помощью металлической арматуры (не менее 14 мм) и бетонирования (В200-250). Игровое оборудование должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 34614.5 (EN 1176-5:2017). На игровое оборудование предоставляется гарантия не менее 1 года. Предпочтительная периодичность технического обслуживания — ежегодный осмотр технического состояния. Игровое оборудование не предназначено для детей с ограниченными возможностями. Транспортировка и монтаж изделия осуществляется за счет поставщика.
--	--	--	---