

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ -2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 800 x 500 x 2000 մմ ( L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկապես չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՄ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկապես չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՄ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը` 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են` 700 x 500 x 200 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը` առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել

մանկապարտեզի տնօրինության հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ -2025/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Внешние размеры составляют: 800 x 500 x 2000 мм (Д x Ш x В), шкаф разделен на три полки общими размерами (включая толщину ламинированного ПТС): 800 x 500 x 450 мм (Д x Ш x В) и внизу имеет одну полку общими размерами (включая толщину ламинированного ПТС): 800 x 500 x 550 мм (Д x Ш x В). Шкаф закрывается двумя дверцами из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, каждая из которых крепится на 3 петлях. Двери должны иметь овальные ручки. Кромки рабочей плоскости окантовываются пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Все углы должны быть закруглены или иметь специальные закругленные пластиковые детали, прикрепленные к углам. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. Фартук должен быть изготовлен из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и окрашен под дерево. Шкаф должен иметь ножки, сваренные по всему периметру из квадратных металлических труб (30 x 30 x 2,0) мм, с углами, соединенными под углом 45 градусов. Сварные швы должны быть обработаны и гладкие, а металл должен быть окрашен высококачественной порошковой краской. Внешние размеры прямоугольной опоры, служащей ножками, составляют 700 x 500 x 200 мм (Д x Ш x В), а на торцах краев части, соприкасающейся с полом, должны быть прикреплены темные пластиковые накладки, толщина стенок под ними должна быть не менее 8 мм. Цвет необходимо заранее согласовать с администрацией детского сада.

