ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	EOS R1 V6+ LENS RF24-105MM F2.8 L IS+ Flash speedlite EL-5	Canon	Թվային լուսանկարչական ապարատ, այդ թվում 1.Անհայելի Օբյեկտիվով (Mirrorless) Ֆոտոխցիկ Տեխնիկական Նկարագրություն Ընդհանուր Տվյալներ Սենսորի Լուծաչափություն՝ Իրական՝ 26.7 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 24.2 մեգապիքսել, Սենսոր՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) BSI Stacked CMOS: Պատկերի Ստաբիլիզացում՝ Սենսորի Շրջանառությամբ, 5 առանցքներով: Լուսանկարի ISO Զգայունության Միջակայքը՝ 100-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 409,600) Լուսանկարահանում:

						Շարունակական Լուսանկարում՝ Էլեկտրոնային Շափյուղով՝ 40 կադր վայրկյանում Մեխանիկական Շափյուղով՝ 12 կադր վայրկյանում Շափյուղի Արագություն՝ Էլեկտրոնային՝ 1/64000-ից մինչև 30 վրկ Մեխանիկական՝ 1/8000-ից մինչև 30 վրկ: Bulb ռեժիմ՝ համատեղելի է Լուսաչափման եղանակներ՝ Կենտրոնացված, Գնահատող, Մասնական, Կետային Լուսանկարահանում՝ JPEG, HEIF, RAW Լուսանկարի առավելագույն չափս՝ 6000 x 4000 (3:2 հարաբերակցությամբ) Տեսանյութի Նկարահանում Ներքին Ձայնագրություն՝ Raw 12-bit (6000x3164)՝ մինչև 59.94 fps DCI 4K (4096 x 2160)՝ մինչև 120 fps UHD 4K (3840 x 2160)՝ մինչև 120 fps DCI 2K և Full HD՝ մինչև 240 fps: Արտաքին Ձայնագրությունը (HDMI)՝ 4:2:2 10-Bit՝ DCI/UHD 4K (մինչև 59.94 fps): Տեսաձայնագրության ձևաչափերը՝ MP4, XF-AVC S, XF-HEVC S: Տեսանյութի Gamma Կորը՝ Log 2, Log 3, HDR-HLG, Rec.709, Rec.2020: Ձայնագրության Սահմանափակում՝ Չկա Ներքին Միկրոֆոն՝ Ստերեո

						Աուդիո ձայնագրումը՝ Raw՝ 4 ալիք, 24-bit LPCM MP4՝ 2 ալիք, 16-bit AAC: Ֆոկուսավորում Ֆոկուսի Տեսակ՝ Ավտոմատ և Ձեռքով Ֆոկուսի Մոդեր՝ Continous AF Single AF Manual Focus Ավտոֆոկուսի Կետերը՝ Լուսանկար՝ 4897 կետ (Phase Detection) Տեսանյութ՝ 4067 կետ: Ավտոֆոկուսի Զգայունությունը՝ -7.5-ից +21 EV: Ցուցադրիչներ և Դիտակ Հիմնական Էկրանը՝ 3.2" պտտվող և սենսորային LCD, 2.1 միլիոն կետ Լրացուցիչ Վերևի Ցուցադրիչ՝ Սկավառակի Վիճակի LCD Էլեկտրոնային Դիտակ (OLED)՝ Չափսը՝ 0.5" Լուծաչափությունը՝ 9.44 միլիոն կետ Խոշորացումը՝ 0.9x Աչքի Հեռավորությունը՝ 25 մմ Տեսադաշտի Կազմումը՝ 100% Դիոպտրի Կարգավորումը՝ -4-ից +2 Միջերեսներ և Կապակցում Հիշողության Քարտերի Սլոթերը՝ 2x CFexpress Type B (VPG-400 կամ ավելի արագ թողունակությամբ) Տեսանյութի Ելք՝ 1x HDMI Աուդիո Մուտք/Ելք՝ 1x 3.5 մմ միկրոֆոնի մուտք 1x 3.5 մմ ականջակալների ելք USB-C Պորտը՝ 2 հատ՝ մեկը լիցքավորման, մյուսը տվյալների

						փոխանցման/կառավարման Ինտերնետ Պորտը (Ethernet)՝ 1x RJ45 Անլար Կապը՝ Wi-Fi 6 (2.4/5/6 GHz) և Bluetooth 5.3 Համատեղելի Հավելված՝ Canon Camera Connect (Android, iOS) GPS՝ Հեռախոսի միջոցով միացմամբ Էներգամատակարարում և Կարգավորում Մարտկոց՝ LP-E19 լիցքավորվող լիթիում-իոն, 2700 մԱժ։ Մարմնի Նյութը՝ Մագնեզիումի համաձուլվածք Եռոտանի Մոնտաժման Մխոցը՝ 1x 1/4"-20 Չափսեր (L x Բ x Խ)՝ 157.6 x 149.5 x 87.3 մմ 2. Օբյեկտիվ Օբյեկտիվի Տեսակ՝ Zoom (Զում) Օբյեկտիվի Տարածական Ծածկույթ՝ Full-Frame Ֆոկալ Երկարությունը՝ 24 մմ - 105 մմ Ապարատի Օպտիկական Ներդրում՝ Autofocus (Ինքնաբար Ֆոկուսավորում) Պատկերի Ստաբիլիզացում IS ստանդարտ Օպտիկական Կառուցվածքը՝ 23 էլեմենտ 18 խմբում Բլենդայի Թերթիկները՝ 11 կլորացված թերթիկ Բացվածք և Զգայունություն Առավելագույն Բացվածքը՝ f/2.8 Նվազագույն Բացվածքը՝ f/22 Տեսադաշտ և Մակրո

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱ՝ԳՀԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Հնարավորություններ Տեսադաշտի Անկյունը՝ 84° (լայն անկյունում) մինչև 23° 20' (հեռու տիրույթում) Նվազագույն Ֆոկուսի Հեռավորությունը՝ 45 սմ / 17.7 դյույմ Առավելագույն Խոշորացումը՝ 0.08x - 0.29x Ֆիզիկական Բնութագրեր Ֆիլտրի Չափսը՝ 82 մմ (առջևի մասը) Երդտպանի Տոկսրիչ (Ring Collar)՝ Հանվող Չափսեր (Տրամագիծ x Երկարություն)՝ 88.5 մմ x 199 մմ / 3.5" x 7.8" 3. Speedlite Լուսարձակիչ Ֆլեշ Հանգույց (Flash Head) Ցույց տրվող Թվային Ուժգնություն (Guide Number)՝ 60 մ / 196.9 ֆտ (ISO 100, 200 մմ դիրք)։ Տարածական Կազմ՝ Full-Frame, Ծածկույթը՝ 24-200 մմ (14 մմ լայնանկյուն ադապտերով)։ Ավտոմատ Զում Գլուխ՝ Այո։ Կռացման Հնարավորություն (Bounce Head)՝ -7° մինչև +120°։ Պտտման Հնարավորություն (Swivel Head)՝ 360°։ Վերալիցքավորման Ժամանակ՝ Մոտավորապես 0.1-ից 1.2 վայրկյան։ Լրացուցիչ Լուսավորություն՝ Մոդելային Լույս (Modeling Light)։ Լուսանկարչական Վերահսկում Վերահսկման

						Համակարգեր՝ Ֆլեշ Ռեժիմներ՝ Hi-Speed Sync, Second-Curtain Sync: Ուժգնության Շարժական Տիրույթ՝ 1/1 մինչև 1/1024 Ֆլեշի Կոմպենսացիա՝ -3 EV մինչև +3 EV (1/3 EV քայլերով): Անլար Գործողություն (Wireless): Անլար Կառավարում՝ Ռադիոհաղորդում (TTL / Manual): Աշխատանքային Հեռավորություն՝ մինչև 30 մ / 98.4 ֆտ Անլար Ալիքներ՝ 15 Խմբեր՝ 5 Էներգիայի Մատակարարում Ներքին Ուժ՝ 1 վերալիցքավորվող լիթիում-իոն մարտկոց Արտաքին Ուժի Փաթեթի Աջակցություն՝ Այո Ընդհանուր Բնութագրեր Չափսեր (L x B x B)՝ 80.2 x 139.9 x 123.3 մմ / 3.2" x 5.5" x 4.9" Քաշ՝ 480-ից 500 գ: 4. Համատեղելի օբյեկտիվների շրջանակ՝ օբյեկտիվի կոմպակտ ադապտեր, որը նախատեսված է EOS R հայելային թվային տեսախցիկին ցանկացած EF կամ EF-S տեսակի մոնտաժային օբյեկտիվ ամրացնելու համար: Ադապտերը պետք է պահպանի ավտոֆոկուսի և պատկերի կայունացման լիարժեք հնարավորությունները և չպարունակի օպտիկական

						բաղադրիչներ: Չափսեր (Տրամագիծ x Բարձրություն)՝ 71.2 մմ x 24.0 մմ / 2.8" x 0.9" Քաշ՝ 100-ից 120 գ: 5. Լիթիում-իոնային մարտկոց,որը համատեղելի է EOS R1-ի հետ: Տարողություն՝ 2700 mAh Նպատակային Օգտագործում՝ Բարձր կատարողականությամբ տեսախցիկների համար: 6. Տեսախցիկի գլանաձև պայուսակ Փոխադրելու Տարբերակներ Ձեռքի բռնակ (Handle) Հետ քաշվող բռնակ (Retractable Handle) Ներկառուցված անիվներ (Built-In Wheels) Դյուրակիր համակարգչի և պլանշետի փոխադրելու հնարավորություն՝ դյուրակիր համակարգչի համար նախատեսված 1 բաժանմունք ՝ 15.6 դյույմ անկյունագիծ ունեցող էկանի չափով: Պլանշետի համար նախատեսված 2 բաժանմունք, որոնք կհամապատասխանեն ստանդարտ պլանշետների չափսերին Ջրից Պաշտպանություն. Ջրակայունություն՝ Գործի մեջ է ներառված անձրևային պաշտպանիչ ծածկ (Rain Cover Included) Արտաքին Չափսեր՝ 21.65 x 13.98 x 9.06" / 55 x 35.51 x 23.01 սմ Ներքին

					Չափսեր՝ 18.1 x 12.6 x 6.3" / 46 x 32 x 16 սմ: Լրացուցիչ Տեխնիկական Տվյալներ Ներքին Կառուցվածք՝ Դատարկ (Empty – կարգավորելի բաժիններ) Արտաքին՝ Պոլիկարբոնատ (Polycarbonate) Ներքին՝ Ripstop Նեյլոն Տրիպոդի Տեղադրման Հնարավորություն: Էներգետիկ բնութագրեր. լարումը՝ AC 220V, 50 Hz էլեկտրական հոսանքի հետ: Երաշխիքը՝ 2 տարի: Ապրանքի հետ կտրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Նշված բոլոր ապրանքները համատեղելի են իրար: