

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon / Manfrotto	Canon / Manfrotto	Canon EOS R1/Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55/Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z/ Canon Speedlite EL-5	Canon / Manfrotto	Թվային լուսանկարչական ապարատ, այդ թվում 1.Անհայելի Օբյեկտիվով (Mirrorless) Ֆոտոխցիկ Տեխնիկական Նկարագրություն Ընդհանուր Տվյալներ Սենսորի Լուծաչափություն՝ Իրական՝ 26.7 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 24.2 մեգապիքսել, Սենսոր՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) BSI Stacked CMOS: Պատկերի Ստաբիլիզացում՝ Սենսորի Շրջանառությամբ, 5 առանցքներով: Լուսանկարի ISO Չգայունության Միջակայքը՝ 100-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 409,600) Լուսանկարահանում:

						Շարունակական Լուսանկարում՝ Էլեկտրոնային Շափյուղով՝ 40 կադր վայրկյանում Մեխանիկական Շափյուղով՝ 12 կադր վայրկյանում Շափյուղի Արագություն՝ Էլեկտրոնային՝ 1/64000-ից մինչև 30 վրկ Մեխանիկական՝ 1/8000-ից մինչև 30 վրկ: Bulb ռեժիմ՝ համատեղելի է Լուսաչափման եղանակներ՝ Կենտրոնացված, Գնահատող, Մասնական, Կետային Լուսանկարահանում՝ JPEG, HEIF, RAW Լուսանկարի առավելագույն չափս՝ 6000 x 4000 (3:2 հարաբերակցությամբ) Տեսանյութի Նկարահանում Ներքին Ձայնագրություն՝ Raw 12-bit (6000x3164)՝ մինչև 59.94 fps DCI 4K (4096 x 2160)՝ մինչև 120 fps UHD 4K (3840 x 2160)՝ մինչև 120 fps DCI 2K և Full HD՝ մինչև 240 fps: Արտաքին Ձայնագրությունը (HDMI)՝ 4:2:2 10-Bit՝ DCI/UHD 4K (մինչև 59.94 fps): Տեսաձայնագրության ձևաչափերը՝ MP4, XF-AVC S, XF-HEVC S: Տեսանյութի Gamma Կորը՝ Log 2, Log 3, HDR-HLG, Rec.709, Rec.2020: Ձայնագրության Սահմանափակում Չկա Ներքին Միկրոֆոն՝ Ստերեո
--	--	--	--	--	--	--

						Աուդիո ձայնագրումը՝ Raw՝ 4 ալիք, 24-bit LPCM MP4՝ 2 ալիք, 16-bit AAC: Ֆոկուսավորում ֆոկուսի Տեսակ՝ Ավտոմատ և Ձեռքով ֆոկուսի Մոդեր՝ Continuous AF Single AF Manual Focus Ավտոֆոկուսի Կետերը՝ Լուսանկար՝ 4897 կետ (Phase Detection) Տեսանյութ՝ 4067 կետ: Ավտոֆոկուսի Չգայունությունը՝ -7.5-ից +21 EV: Ցուցադրիչներ և Դիտակ Հիմնական Էկրանը՝ 3.2" պտտվող և սենսորային LCD, 2.1 միլիոն կետ Լրացուցիչ Վերևի Ցուցադրիչ՝ Սկավառակի Վիճակի LCD Էլեկտրոնային Դիտակ (OLED)՝ Չափսը՝ 0.5" Լուծաչափությունը՝ 9.44 միլիոն կետ Խոշորացումը՝ 0.9x Աչքի Հեռավորությունը՝ 25 մմ Տեսադաշտի Կազմումը՝ 100% Դիոպտրի Կարգավորումը՝ -4-ից +2 Միջերեսներ և Կապակցում Հիշողության Քարտերի Սլոթերը՝ 2x CFexpress Type B (VPG-400 թողունակությամբ) Տեսանյութի Ելք՝ 1x HDMI Աուդիո Մուտք/Ելք՝ 1x 3.5 մմ միկրոֆոնի մուտք 1x 3.5 մմ ականջակալների ելք USB-C Պորտը՝ 2 հատ՝ մեկը լիցքավորման, մյուսը տվյալների
--	--	--	--	--	--	--

					փոխանցման/կառավարման Ինտերնետ Պորտը (Ethernet)՝ 1x RJ45 Անլար Կապը՝ Wi-Fi 6 (2.4/5/6 GHz) և Bluetooth 5.3 Համատեղելի Հավելված՝ Canon Camera Connect (Android, iOS) GPS՝ Հեռախոսի միջոցով միացմամբ Էներգամատակարարում և Կարգավորում Մարտկոց՝ LP-E19 լիցքավորվող լիթիում-իոն, 2700 մԱժ: Մարմնի Նյութը՝ Մագնեզիումի համաձուլվածք Եռոտանի Մոնտաժման Մխոցը՝ 1x 1/4"-20 Չափսեր (L x P x Խ)՝ 157.6 x 149.5 x 87.3 մմ 2. Օբյեկտիվ Օբյեկտիվի Տեսակ՝ Zoom (Չում) Օբյեկտիվի Տարածական Ծածկույթ՝ Full-Frame Ֆոկալ Երկարությունը՝ 24 մմ - 105 մմ Ապարատի Օպտիկական Ներդրում՝ Autofocus (Ինքնաբար Ֆոկուսավորում) Պատկերի Ստաբիլիզացում IS ստանդարտ Օպտիկական Կառուցվածքը՝ 23 Էլեմենտ 18 խմբում Բլենդայի Թերթիկները՝ 11 կլորացված թերթիկ Բացվածք և Չգայունություն Առավելագույն Բացվածքը՝ f/2.8 Նվազագույն Բացվածքը՝ f/22 Տեսադաշտ և Մակրո
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		Հնարավորություններ Տեսադաշտի Անկյունը՝ 84° (լայն անկյունում) մինչև 23° 20' (հեռու տիրույթում) Նվազագույն Ֆոկուսի Հեռավորությունը՝ 45 սմ / 17.7 դյույմ Առավելագույն Խոշորացումը՝ 0.08x - 0.29x Ֆիզիկական Բնութագրեր Ֆիլտրի Չափսը՝ 82 մմ (առջևի մասը) Երոտանի Տոկանի (Ring Collar)՝ Հանվող Չափսեր (Տրամագիծ x Երկարություն)՝ 88.5 մմ x 199 մմ / 3.5" x 7.8" 3. Speedlite
	ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻՉԻ ԱԶ	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота			Предлагаемый товар		Технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Լուսարձակիչ Ֆլեշ Հանգույց (Flash Head) Տրոսի տրոսի Բաշխարկ
1	Canon / Manfrotto	Canon / Manfrotto	Canon EOS R1/Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55/Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z/ Canon Speedlite EL-5	Canon / Manfrotto	1. Ուղղվածություն (Guide Number)՝ 60 մ / 196.9 ֆտ (ISO 100, 200 մմ ընդ)։ 1. Беззеркальной камеры Общие данные Разрешение сенсора: Фактическое: 26,7 мегапикселей, Эффективное: 24,2 мегапикселя, Կադրային Չափ Գործիք՝ Վրժ: Սենսոր: 36 x 24 մմ (полнокадровый) BSI Stacked CMOS. (Bounce Head)՝ -7° մինչև +120°: Стабилизация изображения: Պտտման Հնարավորություն (Swivel Head)՝ 360°: Վերահղարկման Դиапазон светочувствительности фото ISO: 01 100 до 102 400 1.2 վայրկյան: Լուսարձակիչ (расширенный: 01 50 до 400 600) Լուսավորություն՝ Մոդելային Լույս (Modeling Light): Լուսանկարչական Էлектронный затвор: 40 кадров в վերահսկում վերահսկման

[illegible]

[illegible]

увеличение: 0,08x - 0,29x

Физические характеристики Размер
фильтра: 82 мм (передний)

Крепление для штатива (кольцевое
кольцо): Размеры съемной части
(диаметр x длина): 88,5 мм x 199
мм / 3,5" x 7,8" 3. Головка вспышки
Speedlite Ведущее число: 60 м /
196,9 фута (ISO 100, положение 200
мм). Поле зрения: полнокадровое,
покрытие: 24-200 мм (с
широкоугольным адаптером 14 мм).

Автоматическая зум-головка: да.

Отражающая головка: от -7° до
+120°. Поворотная головка: 360°.

Время перезарядки: прибл. от 0,1
до 1,2 секунды. Заполняющий свет:
Пилотный свет. Фотографическое
управление Системы управления:

Режимы вспышки:
высокоскоростная синхронизация,
синхронизация по второй шторке.

Диапазон выходной мощности
вспышки: от 1/1 до 1/1024

Коррекция вспышки: от -3 EV до +3
EV (с шагом 1/3 EV). Беспроводное
управление (Wireless).

Беспроводное управление:
радиопередача (TTL / Manual).

						Рабочее расстояние: до 30 м / 98,4 фута Беспроводные каналы: 15 Группы: 5 Источник питания Внутреннее питание: 1 перезаряжаемая литий-ионная батарея Поддержка внешнего блока питания: Да Общие характеристики Размеры (Д x Ш x В): 80,2 x 139,9 x 123,3 мм / 3,2" x 5,5" x 4,9" Вес: от 480 до 500 г. 4. Совместимое крепление объектива: компактный адаптер объектива, предназначенный для установки любого объектива с креплением EF или EF-S на беззеркальную цифровую камеру EOS R. Адаптер сохраняет все возможности автофокусировки и стабилизации изображения и не содержит оптических компонентов. Размеры (диаметр x высота): 71,2 мм x 24,0 мм / 2,8" x 0,9" Вес: от 100 до 120 г. 5. Литий-ионный аккумулятор, совместимый с EOS R1. Емкость: 2700 мАч Назначение: Для высокопроизводительных камер. 6. Сумка для фотопленки Варианты переноски: Ручка Выдвижная ручка Встроенные колеса Переноска
--	--	--	--	--	--	--

					ноутбука и планшета: 1 отделение для ноутбука, размер экрана по диагонали до 15,6". 2 отделения для планшетов, подходят для планшетов стандартных размеров. Защита от воды: Водонепроницаемость: Чехол от дождя в комплекте Внешние размеры: 21,65 x 13,98 x 9,06" / 55 x 35,51 x 23,01 см Внутренние размеры: 18,1 x 12,6 x 6,3" / 46 x 32 x 16 см. Дополнительные технические данные Внутренняя структура: Пустая (Пустая — регулируемые секции) Внешняя часть: Поликарбонат Внутренняя часть: Нейлон Ripstop Вариант крепления штатива: Характеристики энергопотребления: Напряжение: Переменный ток 220 В, 50 Гц с электрическим током. Гарантия: 2 года. Сертификат качества с серийными номерами продукта предоставляется вместе с продуктом. Продукт не использовался, в заводской упаковке. Все упомянутые продукты совместимы друг с
--	--	--	--	--	---

					другом.
--	--	--	--	--	---------