

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ts2 FL Fluorescent Inverted Microscope	Nikon	Ts2 FL	Nikon	"Ինվերտացված մանրադիտակ՝ պայծառ լուսային, ֆազ կոնտրաստային ռեժիմներով, ֆյուլորեսցենցիայով և տեսախցիկով:Ունի պայծառ դաշտի, ֆազ-կոնտրաստային, Էմբոս կոնտրաստային, Էպիֆյուլորեսցենտային ռեժիմներ: Դիասկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED: Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ LED, որը կարելի է համալրել մինչև 3 տարբեր ֆյուլորեսցենտային LED համակարգերով: 45° թեքությամբ տուբուս, Siedentopf տեսակի,

					տեսախցիկի պորտով: Ներառում է՝ հիմնական իրան՝ էպի- ֆլուորեսցենտային համակարգով, ներկառուցված դիսկոպիկ լուսավորման համակարգով, ներկառուցված LED լուսավորմամբ: 10x Օկուլյարներ, W10x, Դիոպտրիկ կարգավորմամբ; 2 հատ: Պաշտպանիչներ՝ օկուլյարների համար: Մեխանիկական սեղանիկ՝ բռնակով, շարժը՝ 126x78 մմ: Ունիվերսալ պահիչ՝ ապակյա սլայդների, տերասակի պլանշետների, 35-65 մմ Պետրիի թասերի հետ օգտագործման համար: Ֆազ կոնտրաստային համակարգ՝ բոլոր օբյեկտիվները պետք է լինեն քրոմ չպարունակող, անվերջություն կարգաբերված; CFI Achromat 10x ֆազ-կոնտրաստային օբյեկտիվ – ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ-կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված, CFI Achromat 20x ֆազ- կոնտրաստային օբյեկտիվ, աշխատանքային երկար հեռավորությամբ, ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ-կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված;
--	--	--	--	--	--

CFI Achromat 40x օբյեկտիվ, ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ- կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված; CFI E Plan Achromat 100x իմերսիոն օբյեկտիվ: Իմերսիոն յուղ՝ 8 cc, C-mount ադապտոր՝ տեսախցիկի ամրացման համար, գունավոր տեսախցիկ, 5.9 ՄՊ: Մալուխների հավաքածու Ֆյուրեբեցենտային համակարգ՝ - C- LEDLH 385 նմ LED համակարգ; C- LEDLH 470 նմ LED համակարգ; - C- LEDFL560 LED համակարգ; Ֆյուրեբեցենտային ֆիլտրերի խորանարդների համակարգ՝ - LED385 CUBE FL EX390/38 DM420 EM475/90 EX 390/38, DM 420, EM 475/90; C-LED470 Epi-FL Filter Cube EX 470/40, DM 500, EM 534/55; C- LED560 Epi-FL Filterblock EX 550/50, DM 600, EM 630/75; Անսահմանության օպտիկական համակարգ Դիտարկման Մեթոդներ - Պարզ լուսավորություն (Brightfield, BF) - Ապոդիզացված ֆազ կոնտրաստ (Apodized Phase Contrast, APC) - Ֆազ կոնտրաստ (Phase Contrast, Ph) - Էմբոս կոնտրաստ (Emboss Contrast,
--

					Emboss) - Էպի-Ֆլուորեսցենցիա (Epi-Fluorescence, FL) Լուսավորություն Դիսկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED լուսատու ներկառուցված ոսպնյակով -Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ ներկառուցված ոսպնյակով - LED-ի կյանքը: 60,000 ժամ - Լուսավորության կարգավորում՝ Շարունակական ճշգրտում Օբյեկտիվային ռևոլվերի տարողությունը՝ 5 դիրք Օկուլյարներ՝ - Թեքման անկյուն՝ 45° - Աչքերի միջև հեռավորություն՝ 50-75 մմ - օկուլյարի խոշորացում՝ 10× (տեսադաշտ՝ 22 մմ) Կոնդենսոր -Տեսակ՝ Ընդլայնված աշխատանքային հեռավորությամբ կոնդենսոր - Թվային բացվածք (NA): 0.3 - Աշխատանքային հեռավորություն: 75 մմ Ֆլուորեսցենտ Համակարգ -LED Ֆլուորեսցենտ մոդուլներ՝** UV (385 նմ), Կապույտ (470 նմ), Կա Նարնջագույն (560 նմ), ռևոլվեր՝ 3 դիրքով, լրացուցիչ դիրքեր՝ պարզ լուսավորության դիտարկման համար Տեսախցիկի Համատեղելիություն -
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЦДЧ-ИДР-25/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Տեսապակի/պորտ հարաբերակցություն՝ 100/0 կամ 0/100 Թվային Տեսախցիկ Տեսախցիկի Սենսոր - Տեսակ: Գունավոր CMOS սենսոր - Չափս: 1/1.8 դյույմ (6.91 մմ x 4.92 մմ); - Պիքսելների քանակ՝ 5.9 մեգապիքսել - Առավելագույն լուծաչափ: 2880 x 2048 պիքսել Լուսազգայունություն (ISO) - Ստանդարտ: Համարժեք է ISO50 - Ընտրովի միջակայք ISO50-ից մինչև ISO3200 տեխնիկական հատկություններ Ինտերֆեյսներ - USB3.0: Միացում համակարգչի կամ կառավարման միավորի հետ - Արտաքին տրիգեր: Առկա է Աշխատանքային Պայմաններ - Ջերմաստիճան՝ 0°C-ից մինչև 40°C - Խոնավություն: Մինչև 60% RH (առանց կոնդենսացիայի) Ծրագրային Ապահովում Հիմնական Հնարավորություններ - Բազմաչափ պատկերների ձեռքբերում - Մեծ պատկերների միացում (Stitching) - Օբյեկտների հետևում և դասակարգում - Կենսաբանական վերլուծություն - Կալցիումի FRET վերլուծություն - Բարձր դինամիկ տիրույթի պատկերներ (HDR) - JOBS խմբագիր՝ ավտոմատացման համար
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

				Տվյալների Բազայի Ինտեգրում - Հնարավորություն է տալիս ինտեգրել տվյալների բազաներ՝ մեծ քանակությամբ բազմաչափ պատկերների արխիվացման, որոնման և վերլուծության համար Ծրագրային Ապահովումը ապահովում է սարքերի լայն շրջանակի ինտեգրում, վերահսկելով միկրոսկոպներ, տեսախցիկներ և այլ սարքեր՝ ապահովելով ամբողջական լուծում հետազոտական կիրառությունների համար: Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում՝ արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետների կողմից: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր: 1 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--