

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԱՆԴԱ ՄԱՍՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hikvision	16-ալիքային անալոգային AcuSense Տեսաձայնագրիչ Շարժման հայտնաբերում 2.0 Մարդու/տրանսպորտային միջոցի վերլուծություն հսորը ուսուցման վրա հիմնված շարժման հայտնաբերում 2.0-ը միացված է բոլոր անալոգային ալիքների համար լռելայն, այն կարող է դասակարգել մարդկանց և տրանսպորտային միջոցները և զգալիորեն նվազեցնել տերևների և լույսերի նման առարկաների կողմից առաջացած կեղծ տագնապները: Աջակցվում է օբյեկտի կամ իրադարձության տեսակի արագ

					որոնումը: Պարագիծ պաշտպանություն. Գծի հատման հայտնաբերում/ներխուժման հայտնաբերում 4-ալիք, Դեմքի հայտնաբերում, Դեմքի հայտնաբերում և նկարահանում, Դեմքի նկարի հայտնաբերում, դեմքի նկարի որոնում Տեսանյութ և աուդիո, IP տեսա մուտք 2-ալիք (մինչև 18-ալիք) Բարելավված IP ռեժիմ՝ 8-ալիք (մինչև 24-ալիք), յուրաքանչյուրը մինչև 4 ՄԲ/վ Մինչև 6 ՄՊ լուծաչափ, Աջակցում է H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP տեսախցիկներին Անալոգային տեսա մուտք 16-ալիք BNC ինտերֆեյս (1.0 Vp-p, 75 Օ) Մուտքային թողունակություն 96 ՄԲ/վ HDTVI մուտք 3K(2960 x 1665),20 fps, 5 ՄՊ(2560 x 1944),20 fps, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ, 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ AHD մուտք 5 ՄՊ(2592 x 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ,
--	--	--	--	--	--

720p,30 կադր/վրկ, 720p,25
 կադր/վրկ HDCVI մուտք 5 ՄՊ(2880 ×
 1620),25 կադր/վրկ, 5 ՄՊ(2592 ×
 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 ×
 1440),30 կադր/վրկ, 4 MP(2560 ×
 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30
 կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ,
 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25
 կադր/վրկ CVBS մուտք PAL/NTSC
 HDMI ելք 1-ալիք, 4K (3840 ×
 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz,
 1920 × 1080/60Hz, 1280 ×
 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA ելք
 1-ալիք, 1920 × 1080/60Hz, 1280 ×
 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Աուդիո
 Մուտք 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
 16-ալիք՝ կոաքսիալ մալուխի
 միջոցով Աուդիո ելք 1-ալիք, RCA
 (գծային, 1 KΩ) Երկկողմանի աուդիո
 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
 (օգտագործելով առաջին աուդիո
 մուտքը) Սինխրոն
 վերադարձություն 16-ալիք
 Տեսանյութի սեղմում H.265
 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
 Կոդավորման լուծաչափ 3K lite/5 MP
 lite/4 MP
 lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;
 Կադրերի հաճախականություն

Գլխավոր հոսք. 3K հոսքի
 հասանելիության համար. 3K
 lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pLite,2
 0fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20fps 5
 MP հոսքի հասանելիության համար.
 5 MP lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pL
 ite,20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20f
 ps 4 MP հոսքի հասանելիության
 համար. 4 MP
 lite,15fps/1080pLite,25fps (P)/30fps
 (N) ;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,25fps
 (P)/30fps (N) 1080p հոսքային
 մուտքի համար` 1080p/720p,15fps;
 VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps (N)
 720p հոսքային մուտքի համար`
 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps
 (P)/30fps (N) Երբ 1080p Lite ռեժիմը
 միացված է` 3K lite/5 MP lite,12fps;4
 MP lite,15fps;1080p lite/720p
 lite/VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps
 (N) Ենթահոսքային հոսք`
 WD1/4CIF,12fps; CIF,25fps (P)/30fps
 (N) Տեսանյութի բիթեյթ 32 Կբ/վ-ից
 մինչև 6 Մբ/վ Երկակի հոսք Հոսքի
 տեսակ Տեսանյութ, տեսանյութ և
 աուդիո Աուդիո սեղմում G.711ս
 Աուդիո բիթեյթ 64 Կբ/վ Ցանց
 Հեռակա միացում 128 Ընդհանուր
 թողունակություն 128 Մբ/վ

						периметра. Обнаружение пересечения линии/обнаружение вторжения 4 канала, Распознавание лиц, Распознавание и захват лиц, Распознавание изображений лиц, поиск изображений лиц Видео и аудио, IP- видеовход 2 канала (до 18 каналов) Расширенный режим IP: 8 каналов (до 24 каналов), каждый до 4 Мбит/с Разрешение до 6 МП, Поддержка IP-камер H.265+/H.265/H.264+/H.264 Аналоговый видеовход 16-канальный интерфейс BNC (1,0 Впик-пик, 75 Ом) Входная полоса пропускания 96 Мбит/с Вход HDTV 3K(2960 x 1665), 20 кадров в секунду, 5 МП(2560 x 1944), 20 кадров в секунду, 4 МП(2560 x 1440), 30 кадров в секунду, 4 МП(2560 x 1440), 25 кадров в секунду, 1080р, 30 кадров в секунду, 1080р, 25 кадров в секунду, 720р, 30 кадров в секунду, 720р, 25 кадров в секунду Вход AHD 5MP(2592 x 1944), 20 кадров в секунду, 4MP(2560 x 1440), 30 кадров в секунду, 4MP(2560 x
--	--	--	--	--	--	---

					1440), 25 кадров в секунду, 1080р, 30 кадров в секунду, 1080р, 25 кадров в секунду, 720р, 30 кадров в секунду, 720р, 25 кадров в секунду Вход HDCVI 5MP(2880 × 1620), 25 кадров в секунду, 5 MP(2592 × 1944), 20 кадров в секунду, 4 MP(2560 × 1440), 30 кадров в секунду, 4 MP(2560 × 1440), 25 кадров в секунду, 1080р, 30 кадров в секунду, 1080р, 25 кадров в секунду, 720р, 30 кадров в секунду, 720р, 25 кадров в секунду Вход CVBS PAL/NTSC Выход HDMI 1-канальный, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц Выход VGA 1-канальный, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц Аудиовход 1-канальный, RCA (2,0 Впик-пик, 1 кОм) 16 каналов через коаксиальный кабель Аудиовыход 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) Двунаправленный звук 1 канал, RCA (2,0 Впик-пик, 1 кОм) (используя первый аудиовход) Синхронное воспроизведение 16
--	--	--	--	--	--

					каналов Сжатие видео H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Разрешение кодирования 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Частота кадров Основной поток: Для доступа к потоку 3K: 3K lite, 12 кадров в секунду; 4 МП lite, 15 кадров в секунду/1080pLite, 20 кадров в секунду; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF, 20 кадров в секунду Для доступа к потоку 5 МП: 5 МП lite, 12 кадров в секунду; 4 МП lite, 15 кадров в секунду/1080pLite, 20 кадров в секунду; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF, 20 кадров в секунду Для доступа к потоку 4 МП: 4 МП lite, 15 кадров в секунду/1080pLite, 25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N); 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF, 25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N) Для доступа к потоку 1080p: 1080p/720p, 15 кадров в секунду; VGA/WD1/4CIF/CIF,25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N) Для входного потокowego видео 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF,25 кадров в
--	--	--	--	--	--

					секунду (P)/30 кадров в секунду (N) Когда включен режим 1080p Lite: 3K lite/5 MP lite,12 кадров в секунду; 4 MP lite,15 кадров в секунду; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF,25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N) Потоковая передача субпотока: WD1/4CIF,12 кадров в секунду; CIF,25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N) Битрейт видео 32 Кбит/с - 6 Мбит/с Двойной поток Тип потока Видео, видео и аудио Сжатие звука G.711u Битрейт аудио 64 Кбит/с Удаленное сетевое подключение 128 Общая пропускная способность 128 Мбит/с Сетевой протокол TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Сетевой интерфейс 1, RJ45 10M/100M/1000M самоадаптивный интерфейс Ethernet SATA 1 Интерфейс SATA Емкость До 10 ТБ на диск Интерфейс USB 2 × USB 2.0 Источник питания 12 В постоянного тока, 2 А Потребление ≤ 24 Вт Рабочая температура от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F)
--	--	--	--	--	--

					Рабочая влажность от 10% до 90% При исполнении договора Продавец обязан предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия (MAF или DAF) на товар от производителя или его представителя.
--	--	--	--	--	--