

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	jump starter gooloo	jump starter gooloo	jump starter gooloo	Լարում - 12 Վ Արտաքին փորձարկման հաստատում MSDS, ROHS, FCC, Եվրոպական համապատասխանության վկայագիր, UL Ապրանքի քաշը 1.5 կգ / 2.25 կգ Հատուկ առանձնահատկություններ - USB, Լուսավորություն, Մեկնարկային ծխախոտի Կրակայրիչ, Նախազգուշական լույս, SOS Լուսավորություն Արագ լիցքավորում - Երկկողմանի արագ լիցքավորում Ներկառուցված մարտկոցների քանակը - 4 Մարտկոցի հզորությունը (մԱ*ժ) - 20000-30000 Փոխարկման արագություն - 85% ~ 90% Հզորությունը - 24000 mAh Անջրանցիկ - Այո USB պորտ մեքենայի արագ գործարկման ելք - 12 Վ Մուտքի հոսանք - 800A(3s) Պիկ հոսանք - 4000A USB-C IN/OUT PD100W Max USB1 OUT QC 3.0/18W Max(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)) USB2 OUT 5V/2.4A DC OUT

				15V/10A(150W Max) Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C - ից -60°C LED հզորությունը 400 lumens Լիցքավորման ժամանակը մինչև 1 ժամ LED Խլուսավորության 3 ռեժիմ՝ Լուսավորություն, SOS, Strobe Սարքի չափը (L * W * H) 270 * 150 * 120 մմ (L * W * H)
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2405-100000000-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	jump starter gooloo	jump starter gooloo	jump starter gooloo	Напряжение - 12 В Внешнее одобрение испытаний MSDS, ROHS, FCC, Европейский сертификат соответствия, UL Вес продукта 1,5 кг / 2,25 кг Особые характеристики - USB, освещение, прикуриватель, сигнальная лампа, SOS-освещение Быстрая зарядка - двухсторонняя быстрая зарядка Встроенные аккумуляторы - 4 Емкость аккумулятора (мАч) - 20000-30000 Коэффициент преобразования - 85% ~ 90% Емкость - 24000 мАч Водонепроницаемость - Да USB-порт Выход для быстрого запуска автомобиля - 12 В Входной ток - 800 А (3 с) Пиковый ток - 4000 А USB-C IN/OUT PD100 Вт Max USB1 OUT QC 3.0/18 Вт Макс. (5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А)) USB2 OUT 5 В/2,4 А DC OUT 15 В/10 А (макс. 150 Вт) Рабочая температура от -40 °C до -60 °C Мощность светодиода 400 люмен Время

				зарядки до 1 часа 3 режима светодиодного освещения: освещение, SOS, стробоскоп Размер устройства (Д * Ш * В) 270 * 150 * 120 мм (Д * Ш * В)
--	--	--	--	---