

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Աթանեսյան Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48                 | DVR 16 տեղանոց        | DVR 16 տեղանոց      | DVR 16 տեղանոց | DVR 16 տեղանոց         | 16-ալիքային անալոգային AcuSense Տեսաձայնագրիչ Շարժման հայտնաբերում 2.0<br>Մարդու/տրանսպորտային միջոցի վերլուծություն հսորը ուսուցման վրա հիմնված շարժման հայտնաբերում 2.0-ը միացված է բոլոր անալոգային ալիքների համար լռելայն, այն կարող է դասակարգել մարդկանց և տրանսպորտային միջոցները և զգալիորեն նվազեցնել տերևների և լույսերի նման առարկաների կողմից առաջացած կեղծ տագնապները:<br>Աջակցվում է օբյեկտի կամ իրադարձության տեսակի արագ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>որոնումը: Պարագիծ<br/>պաշտպանություն. Գծի հատման<br/>հայտնաբերում/ներխուժման<br/>հայտնաբերում 4-ալիք, Դեմքի<br/>հայտնաբերում, Դեմքի<br/>հայտնաբերում և նկարահանում,<br/>Դեմքի նկարի հայտնաբերում, դեմքի<br/>նկարի որոնում Տեսանյութ և<br/>աուդիո, IP տեսա մուտք 2-ալիք<br/>(մինչև 18-ալիք) Բարելավված IP<br/>ռեժիմ՝ 8-ալիք (մինչև 24-ալիք),<br/>յուրաքանչյուրը մինչև 4 ՄԲ/վ Մինչև<br/>6 ՄՊ լուծաչափ, Աջակցում է<br/>H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP<br/>տեսախցիկներին Անալոգային տեսա<br/>մուտք 16-ալիք BNC ինտերֆեյս (1.0<br/>Vp-p, 75 Օ) Մուտքային<br/>թողունակություն 96 ՄԲ/վ HDTVI<br/>մուտք 3K(2960 x 1665),20 fps, 5<br/>ՄՊ(2560 x 1944)@20 fps, 4 ՄՊ(2560<br/>x 1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x<br/>1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30<br/>կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ,<br/>720p,30 կադր/վրկ, 720p,25<br/>կադր/վրկ AHD մուտք 5 ՄՊ(2592 x<br/>1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x<br/>1440),30 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 x<br/>1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30<br/>կադր/վրկ, 1080p,25 կադր/վրկ,</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ HDCVI մուտք 5 ՄՊ(2880 × 1620),25 կադր/վրկ, 5 ՄՊ(2592 × 1944),20 կադր/վրկ, 4 ՄՊ(2560 × 1440),30 կադր/վրկ, 4 MP(2560 × 1440),25 կադր/վրկ, 1080p,30 կադր/վրկ, 1080p@25 կադր/վրկ, 720p,30 կադր/վրկ, 720p,25 կադր/վրկ CVBS մուտք PAL/NTSC HDMI ելք 1-ալիք, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA ելք 1-ալիք, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Աուդիո մուտք 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) 16-ալիք՝ կոաքսիալ մալուխի միջոցով Աուդիո ելք 1-ալիք, RCA (գծային, 1 KΩ) Երկկողմանի աուդիո 1-ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (օգտագործելով առաջին աուդիո մուտքը) Սինխրոն վերադարձություն 16-ալիք Տեսանյութի սեղմում H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Կոդավորման լուծաչափ 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Կադրերի հաճախականություն |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Գլխավոր հոսք. 3K հոսքի  
 հասանելիության համար. 3K  
 lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pLite,2  
 0fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20fps 5  
 MP հոսքի հասանելիության համար.  
 5 MP lite,12fps;4 MP lite,15fps/1080pL  
 ite,20fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,20f  
 ps 4 MP հոսքի հասանելիության  
 համար. 4 MP  
 lite,15fps/1080pLite,25fps (P)/30fps  
 (N) ;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF,25fps  
 (P)/30fps (N) 1080p հոսքային  
 մուտքի համար` 1080p/720p,15fps;  
 VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps (N)  
 720p հոսքային մուտքի համար`  
 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps  
 (P)/30fps (N) Երբ 1080p Lite ռեժիմը  
 միացված է` 3K lite/5 MP lite,12fps;4  
 MP lite,15fps;1080p lite/720p  
 lite/VGA/WD1/4CIF/CIF,25fps (P)/30fps  
 (N) Ենթահոսքային հոսք`  
 WD1/4CIF,12fps; CIF,25fps (P)/30fps  
 (N) Տեսանյութի բիթեյթ 32 Կբ/վ-ից  
 մինչև 6 Մբ/վ Երկակի հոսք Հոսքի  
 տեսակ Տեսանյութ, տեսանյութ և  
 աուդիո Աուդիո սեղմում G.711ս  
 Աուդիո բիթեյթ 64 Կբ/վ Ցանց  
 Հեռակա միացում 128 Ընդհանուր  
 թողունակություն 128 Մբ/վ

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |                    |                            | Ցանցային արձանագրություն TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Ցանցային միջերես 1, RJ45 10M/100M/1000M ինքնահարմարվող Ethernet միջերես SATA 1 SATA միջերես Տարողություն Մինչև 10 SF տարողություն լուսարանային սկավարակի համար կոդ 604F4-EU ըստ IEC-25/37 նիջե USB միջերես 2 x USB 2.0 |
| <div>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</div> <div>предлагаемого товара</div> <div>«Атанесян Груп» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 604F4-EU ըստ IEC-25/37 նիջե представляет полное описание предлагаемого им товара.</div> |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               | Предлагаемый товар |                            | Էլեկտրամատակարարում 12 VDC, 2A Սպառում ≤ 24W                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя | технические характеристики Աշխատանքային ջերմաստիճան -10°C-ից մինչև +55°C (+14°F-ից մինչև +131°F) Աշխատանքային խոնավություն 10%-ից մինչև 90% Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF)    |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |