

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼԱՐՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZKTeco, TVT	BGM1060 6m L, TD- 9443A3BH-A- LR(D/AZ/PE/AR7)	BGM1060 6m L, TD- 9443A3BH-A- LR(D/AZ/PE/AR7)	ZKTeco Company, TVT	Մուտքի վերահսկման համակարգ արգելափակոցով Համակարգը Ներառում է հետևյալ բաղադրիչները - Արգելափակոց - 1 հատ - Տեսախցիկ պետհամարանիշերի ավտոմատ ճանաչման համար - 1 հատ - FTP մալուխ - 100 մ - Ճկախողովակ - 100մ - Օժանդակ նյութեր - Համակարգի տեղադրման և համակցման աշխատանքներ Արգելափակոց - 1 հատ Արգելափակոցը նախատեսված է վերահսկվող անցումային կետերում մուտքի և ելքի վերահսկման համար՝ ապահովելով բարձր հուսալիություն

						և մեխանիկական կայունություն: Ուղիղ բազուկ, տեղադրված աջ կամ ձախ կողմում, երկարությունը 5-7 մետր: Բացման/փակման ժամանակը մինչև 3 վայրկյան: Շարժիչի տեսակը՝ փոփոխական հոսանքով (AC Variable): Սնուցումը 220 VAC $\pm 10\%$ կամ 110 VAC $\pm 10\%$: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ոչ ավել քան 200 Վտ: Շարժիչի աշխատանքային ցիկլը 5 միլիոն: Աշխատանքային ջերմաստիճանը $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$-ից մինչև $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$, խոնավությունը 10%-90% (առանց խտացման): Պաշտպանության աստիճան ոչ պակաս քան IP55: Չափսերը $355.5 \times 321.5 \times 1029.7$ մմ ± 5մմ: Չուտ քաշը ոչ ավել քան 60 կգ: Պատյանը՝ թիթեղյա մետաղից և ալյումինե պրոֆիլից՝ մոդուլային կառուցվածքով: Բազուկը և պատյանը կարմիր են՝ իջեցված վիճակում, կանաչ՝ բարձրացված: Հակահարվածային պաշտպանություն: Ռադար, օդակային և ինֆրակարմիր սենսորների աջակցություն: Ավտոմատ բարձրացում՝ բախման կամ էլեկտրաէներգիայի անջատման
--	--	--	--	--	--	---

					դեպքում: Հեռակառավարում մինչև 50 մետր հեռավորության վրա՝ առանց խանգարումների: Սնուցման ելք՝ 12 Վ, 1 Ա՝ ռադարի կամ այլ սարքերի համար: Տեսախցիկ - 1 հատ Տեսախցիկը նախատեսված է համարանիշների ճանաչման և երթևեկության վերահսկման համար: Տեխնիկական պարամետրեր՝ Սենսոր՝ 1/1.8" CMOS, 4 ՄՊ, Օպտիկական զուլմ՝ 2.7-12 մմ ավտոմատ ոսպնյակ, Ճանաչում՝ ավտոմեքենաների, համարանիշների, տրանսպորտային միջոցների դասակարգում: Լուսային աջակցում՝ սպիտակ լույս և ինֆրակարմիր լուսավորություն: Ցանցային ինտերֆեյս՝ Ethernet, HTTP, FTP, SNMP, NTP: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից +65°C: Անջրանցիկություն՝ IP67: FTP մալուխ - 100 մ Տվյալների փոխանցման համար նախատեսված մալուխ՝ արտաքին միջավայրում օգտագործման համար: Տիպ՝ FTP Cat5e, 4 զույգ, այլումինապատ պղինձ (CCA): Մեկուսացում՝ HDPE, արտաքին շերտ PVC UV պաշտպանության շերտով:
--	--	--	--	--	---

				Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$: Համապատասխանություն՝ ANSI/TIA-568-C.2 ստանդարտին: Ճկախողովակ - 100 մ Ճկվող պլաստիկ խողովակ՝ մալուխները պաշտպանելու և հեշտ մոնտաժ ապահովելու նպատակով, տրամագիծ՝ առնվազն 16 մմ, նյութ՝ ինքնամարվել պլաստիկ (PVC), ոչ դյուրավառ, գույն՝ սև կամ մոխրագույն, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25°C-ից $+60^{\circ}\text{C}$:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛАРМ СИСТЕМС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БЦ-БЦХЦПЗР-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ZKTeco, TVT	BGM1060 6m L, TD-9443A3BH-A-LR(D/AZ/PE/AR7)	0 6m L, TD-9443AB GM1063BH-A-LR(D/AZ/PE/AR7)	ZKTeco Company, TVT	Система контроля доступа со шлагбаумом В состав системы входят следующие компоненты: - Шлагбаум – 1 шт. - Камера для автоматического распознавания номерных знаков – 1 шт. - Кабель FTP – 100 м - Шланг – 100 м - Вспомогательные материалы - Монтажные и сборочные работы системы Шлагбаум – 1 шт. Шлагбаум предназначен для контроля въезда и выезда на контролируемых пропускных пунктах, обеспечивая высокую надежность и механическую

						устойчивость. Прямая штанга, устанавливается с правой или левой стороны, длина 5-7 метров. Время открытия/закрытия до 3 секунд. Тип двигателя: переменный переменный. Питание 220 В переменного тока $\pm 10\%$ или 110 В переменного тока $\pm 10\%$. Потребляемая мощность не более 200 Вт. Рабочий цикл двигателя 5 млн. Рабочая температура от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$, влажность 10%-90% (без конденсата). Степень защиты не ниже IP55. Габариты $355,5 \times 321,5 \times 1029,7$ мм ± 5 мм. Масса нетто не более 60 кг. Корпус из листового металла и алюминиевого профиля с модульной структурой. Рычаг и корпус в опущенном положении красные, в поднятом — зеленые. Защита от ударов: поддержка радаров, кольцевых и инфракрасных датчиков. Автоматическое поднятие при столкновении или отключении питания. Дистанционное управление на расстоянии до 50 метров без помех. Выходное
--	--	--	--	--	--	---

						напряжение: 12 В, 1 А для радаров или других устройств. Камера — 1 шт. Камера предназначена для распознавания номерных знаков и контроля дорожного движения. Технические параметры: Матрица: 1/1.8" CMOS, 4 МП, Оптический зум: 2,7–12 мм автоматический объектив, Распознавание: классификация автомобилей, номерных знаков, транспортных средств. Поддержка света: белый свет и инфракрасная подсветка. Сетевой интерфейс: Ethernet, HTTP, FTP, SNMP, NTP: Рабочая температура: от -30°C до +65°C: Водонепроницаемость: IP67: Кабель FTP – 100 м Кабель передачи данных для использования вне помещений. Тип: FTP Cat5e, 4 пары, медь с алюминиевым покрытием (CCA). Изоляция: HDPE, внешний слой ПВХ с УФ-защитным слоем. Рабочая температура: от -20°C до +70°C: Соответствие стандарту ANSI/TIA-568-C.2. Гибкий шланг – 100 м Гибкий пластиковый шланг для защиты кабелей и обеспечения простоты монтажа, диаметр: не
--	--	--	--	--	--	---

					менее 16 мм, материал: самозатухающий пластик (ПВХ), негорючий, цвет: черный или серый, Рабочая температура: от -25°С до +60°С.
--	--	--	--	--	--