

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	պրոֆեսիոնալ PTZ տեսախցիկ USB 3.1 ինտերֆեյսով կոնֆերանսի զանգերի համար միջին և մեծ տարածքների համար super-low-light սենսորը 2 մ պիքսել լուծաչափով ապահովում է պարզ և բնական պատկերը ցածր լույսի պայմաններում: Չափեր: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 60, 30, 15 կադր / վրկ արագությամբ * SmartFrame` բոլորի համար տեսադաշտը ավտոմատ

					կերպով կարգավորելու համար մասնակիցներ * Նորարարական Նախադրված շրջանակավորում. հետևեք բանախոսին ըստ տրված տարածքներ * Ճշմարիտ WDR մինչև 120dB: վերադաս լուսավորության փոխհատուցման տեխնոլոգիա ' լույսի հավասարակշռությունը օպտիմալացնելու համար բարձր հակադրություն պայմաններում * Խոշորացում ` 24x * ամբողջական խոշորացում ( 12x օպտիկական խոշորացում) * Տեսադաշտ (D / H / V): 84.5°/76°/48° * Ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը ` 3.9 մմ (լայն) ~ 47.3 մմ (Թել) * Ոսպնյակի բացվածք ` 1.8 (լայն Անկյուն) - 2.8 (Tele) * Հայելային, AE, սպիտակ հավասարակշռություն ` ավտոմատ, ձեռքով կառավարում օգտագործելով PTZApp 2 * Կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը ` 1,5 մ * Ստանդարտ Պտուտակային անցքեր եռոտանի վրա և Kensington անցք * Այցելուների հաշվարկի API ` ձեռնարկություններ և երրորդ կողմեր softwareրագրակազմի մատակարարները կարող են ստանալ այցելուների հաշվարկի
--	--	--	--	--	--

					տվյալներ՝ ավելի լավի համար հասկանալով խորհրդակցական սենյակների օգտագործումը: 3.1 Gen 1 Type-B, հետընթաց համատեղելի USB 2.0-ի հետ ՝ IR հեռակառավարման վահանակ ՝ VISCA / Pelco-P/Pelco-D միջոցով RS232 (128 Նախադրված միավոր VISCA-ի արտասանություն VISCA [են] ՝ Remote control: VISCA-ն IP-ով, IP հասցեն (RJ45) ՝ UVC/UAC plug-and- play աջակցություն ՝ Փոփոխական հոսանք 100V ~ 240V, 50 / 60Hz ՝ Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 12Վ, 5Ա
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
51	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	Տեսախցիկ կոնֆերանս զանգերի համար	պրոֆեսիոնալ PTZ տեսախցիկ USB 3.1 ինտերֆեյսով կոնֆերանսի զանգերի համար միջին և մեծ տարածքների համար super-low-light սենսորը 2 մ պիքսել լուծաչափով ապահովում է պարզ և բնական պատկերը ցածր լույսի պայմաններում: Չափեր: (16:9) 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180; (4:3) 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 60, 30, 15 կադր / վրկ արագությամբ * SmartFrame` բոլորի համար տեսադաշտը ավտոմատ

					կերպով կարգավորելու համար մասնակիցներ * Նորարարական Նախադրված շրջանակավորում. հետևեք բանախոսին ըստ տրված տարածքներ * Ճշմարիտ WDR մինչև 120dB: վերադաս լուսավորության փոխհատուցման տեխնոլոգիա ' լույսի հավասարակշռությունը օպտիմալացնելու համար բարձր հակադրություն պայմաններում * Խոշորացում ` 24x * ամբողջական խոշորացում ( 12x օպտիկական խոշորացում) * Տեսադաշտ (D / H / V): 84.5°/76°/48° * Ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը ` 3.9 մմ (լայն) ~ 47.3 մմ (Թել) * Ոսպնյակի բացվածք ` 1.8 (լայն Անկյուն) - 2.8 (Tele) * Հայելային, AE, սպիտակ հավասարակշռություն ` ավտոմատ, ձեռքով կառավարում օգտագործելով PTZApp 2 * Կենտրոնացման նվազագույն հեռավորությունը ` 1,5 մ * Ստանդարտ Պտուտակային անցքեր եռոտանի վրա և Kensington անցք * Այցելուների հաշվարկի API ` ձեռնարկություններ և երրորդ կողմեր softwareրագրակազմի մատակարարները կարող են ստանալ այցելուների հաշվարկի
--	--	--	--	--	--

					տվյալներ՝ ավելի լավի համար հասկանալով խորհրդակցական սենյակների օգտագործումը: 3.1 Gen 1 Type-B, հետընթաց համատեղելի USB 2.0-ի հետ □IR հեռակառավարման վահանակ □VISCA / Pelco-P/Pelco-D միջոցով RS232 (128 Նախադրված միավոր VISCA-ի արտասանություն VISCA [են] □Remote control: VISCA-ն IP-ով, IP հասցեն (RJ45) □UVC/UAC plug-and- play աջակցություն □Փոփոխական հոսանք 100V ~ 240V, 50 / 60Hz □Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 12Վ, 5Ա
--	--	--	--	--	---