

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Անվտանգության ամրագոտի նախատեսված է Էլեկտրահաղորդման ՕԳ-ի վրա, ենթակայաններում աշխատանքներ կատարողների՝ բարձրությունից ընկնելուց պաշտպանվելու համար: Անվտանգության ամրագոտու լրակազմը բաղկացած է անվտանգության գոտուց, մետաղական ճոպանից [СТРОП] 1 հատ, որոնց ծայրամասերում ամրացված են զսպանակեռիկներ [карабин] 2 հատ, բամբակե ճոպանի առասան արագացման մեղմիչով [амортизатор] 1 հատ: Գոտու խզման ստատիկ բեռնվածքը պետք է լինի առնվազն 7000 Ն: Անվտանգության ամրագոտին չահագործման ընթացքում պետք է դիմանա ոչ պակաս 4000 Ն բեռնվածքով մեխանիկական ամրությանը: Անվտանգության ամրագոտին պետք է գրկի մարդու ուսերը, ազդրերը ուսադիրներով [лямка], որոնց վրա պետք է լինի կարգավորվող ճարմանդներ՝ մարմնի չափսերին համապատասխանեցնելու համար: Անվտանգության ամրագոտին գոտկատեղի մասում, երկու կողմից և մեջքի վերևի միացման մասում պետք է ունենա մետաղական ամրաօղակներ: Բամբակե ճոպանի երկարությունը պետք է լինի 1.5 մ, ծայրամասերում՝ զսպանակեռիկներ [карабин]: Չսպանակեռիկների [карабин] կողպեքները պետք է փակվեն ավտոմատ կերպով, որը կբացառի պատահական բացումը: Պետք է ունենա անվտանգության համար նախատեսված բամբակե ճոպանից առասան արագացման մեղմիչով [амортизатор], տրամագիծը լինի 15 մմ-ից ոչ պակաս, 1.5-2 մ երկարությամբ, որի բացված հատվածի երկարությունը լինի մոտ 1.5 մ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: մատակարարվող ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ և պետք է ունենան փարձարկման եզրակացություն:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FE8-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Անվտանգության ամրագոտի նախատեսված է Էլեկտրահաղորդման ՕԳ-ի վրա, ենթակայաններում աշխատանքներ կատարողների՝ բարձրությունից ընկնելուց պաշտպանվելու համար: Անվտանգության ամրագոտու լրակազմը բաղկացած է անվտանգության գոտուց, մետաղական ճոպանից [ստրոն] 1 հատ, որոնց ծայրամասերում ամրացված են զսպանակեռիկներ [карабин] 2 հատ, բամբակե ճոպանի առասան արագացման մեղմիչով [амортизатор] 1 հատ: Գոտու խզման ստատիկ բեռնվածքը պետք է լինի առնվազն 7000 Ն: Անվտանգության ամրագոտին շահագործման ընթացքում պետք է դիմանա ոչ պակաս 4000 Ն բեռնվածքով մեխանիկական ամրությանը: Անվտանգության ամրագոտին պետք է գրկի մարդու ուսերը, ազդրերը ուսադիրներով [лямка], որոնց վրա պետք է լինի կարգավորովող ճարմանդներ՝ մարմնի չափսերին համապատասխանեցնելու համար: Անվտանգության ամրագոտին գոտկատեղի մասում, երկու կողմից և մեջքի վերևի միացման մասում պետք է ունենա մետաղական ամրաօղակներ: Բամբակե ճոպանի երկարությունը պետք է լինի 1.5 մ, ծայրամասերում՝ զսպանակեռիկներ [карабин]: Չսպանակեռիկների [карабин] կողպեքները պետք է փակվեն ավտոմատ կերպով, որը կբացառի պատահական բացումը: Պետք է ունենա անվտանգության համար նախատեսված բամբակե ճոպանից առասան արագացման մեղմիչով [амортизатор], տրամագիծը լինի 15 մմ-ից ոչ պակաս, 1.5-2 մ երկարությամբ, որի բացված հատվածի երկարությունը լինի մոտ 1.5 մ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: մատակարարվող ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ և պետք է ունենան փարձարկման եզրակացություն:</p>

