

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Azin Sanat, Sabalanplastic, HEJAZ	Azin Sanat, Sabalanplastic, HEJAZ	Աղբամաններ	Azin Sanat Co., Sabalanplastic Co., HEJAZ MACHINE PRODUCER CO.	Աղբամանների քանակ /հատ/ 200 Չափեր 1360*1050*1460 +/- 10% Ծավալ 1100 և կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ Արտաքին տեսք 4 անիվավոր Տարայի պատյանը Նյութը՝ պողպատ, իրանի միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40 մկմ:

					Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 4 հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: Գույն Արծաթագույն Քաշ/կգ/ Ոչ ավելին 115 կգ Բեռնունակությունը, կգ Ոչ պակաս 440 կգ Ամբողջական տարայի և կափարիչի պատի հաստությունը, մմ Առնվազն 1.5 (առանց ցինկապատ ծածկույթի) Տարայի կափարիչը Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով,
--	--	--	--	--	---

					ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40 մկմ: Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնմամբ բեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): Պտտվող անիվային հենարաններ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով : Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելափակման մեխանիզմով: Աղբամանի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դիսամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի
--	--	--	--	--	---

				առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնմամբ: 1.Աղբամանի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում: 2.Երաշխիքային ժամկետը՝365 օրացույցային օր: Մատակարարման ժամկետը՝ 60 օրացույցային օր: Մատակարարումը իրականացվելու է մատակարար կազմակերպության կողմից ՀՀ Շիրակի մարզ քաղաք Արթիկ, Բաղրամյան 9/1 հասցեում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРО ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУУՀ-ԷՍՃԱՊՁԲ-25/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					