

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	Romana	-	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ երկարություն 860 մմ, լայնությունը, 430 մմ, բարձրություն 852մմ: Կառուցվածքային առումով Ճոճորանը պատրաստված կլինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և Նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը Ներկվում են պոլիմերային փոշու Էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշի Էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և Եսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված են «NORDICA»

					ներկով և պատված են «TEKNOCOAT» լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Ճոճորանը նախատեսված կլինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճորանի դիզայնը օգտագործողին թույլ կտա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF Նրբատախտակից 15-ից 21 մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Նապաստակ» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճորանը հագեցած կլինի երկու պլաստիկ, էրգոնոմիկ բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված պլաստիկ PI-1A: Բռնակների երկարությունը կլինի
--	--	--	--	--	---

					130 մմ, տրամագիծը կլինի 31 մմ: Նաև Ճոճորանը հագեցած կլինի օգտագործողի համար երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF նրբատախտակից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը կլինի 15-ից 21 մմ: Ստենդների երկարությունը կլինի 290 մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Ճոճորանը հագեցած է խոնավակայուն FSF նրբատախտակից նստատեղով, 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճորանը բաղկացած կլինի շարժական հարթակից և նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը կամրացվի անկերներով քետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը կլինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց է, որի հաստությունը 2,5 մմ է, չափերը
--	--	--	--	--	--

						կլինեն 754x260x510 մմ: պատված կլինի փոշիով: Պողպատե թերթերը կամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը պատրաստված կլինի ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.1-96 FSF Նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ: Նրբատախտակի մասերը մանրակրկիտ կհղկվեն, քսվեն և ներկվեն NORDICA ակրիլատի հիմքով ներկով և պատվեն գործարանում TEKNOCOAT լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր և դիմացկուն մակերես: Նրբատախտակի մասերը միմյանց ամրացնելու համար օգտագործվում են պտուտակներ և պլաստիկ փականներ, որոնք թաքցնում են ամրացնողի պարուրավոր մասը և ապահովում են արտադրանքի օգտագործման անվտանգությունը: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--	---

					Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	-