

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/231 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ DigiEye 330	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ DigiEye 330	DigiEye 330	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Ստացիոնար ռենտգեն համալիրը ապահովում է թվային ռենտգենոգրաֆիա, լայն կիրառություն ունեցող ռենտգենոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացումը: Բարձր հաճախականության ռենտգենյան սնող միավորը ապահովում է 640մԱ անոդային հոսանք և ունի բարձր լարման տիրույթ՝ 40~150 կՎ. Ճառագայթիչը տեղակայված է հատակի վրա երկու ուղղություններով՝ 200սմ, և ուղղահայաց՝ 151սմ ազատորեն

					տեղաշարժվող կալանի վրա և ունի շրջումների և ընտրված դիրքում սևեռվելու հնարավորություն բոլոր տեսակի ռենտգենոգրաֆիաներ իրականացնելու համար: Կիզակետային հեռավորությունը կարգավորվող է 35~186սմ. տիրույթում Ռենտգենյան խողովակը ունի երկու կիզակետ, չափերը՝ 0,6 մմ. փոքր կիզակետի և 1,2 մմ՝ մեծ կիզակետի համար: Ռենտգենյան խողովակի պտտման անկյուն, $\pm 180^\circ$: Անոդը պտտվող, ջերմունակությունը՝ 300,000HU: Կոլիմատորը ապահովում է՝ 125կՎ.-ին համապատասխան ճառագայթների հոսքի կոլիմացիան և ապահովի նկարահանվող դաշտի լուսադիոդային կարգավորվող ցուցանշում 160 Լյուքս լուսավորմամբ: Ճառագաթիչի պատուհանի և կոլիմատորի գումարային զտումը՝ 1,5մմ-5մմ կառավարելի.: Այլ զտիչների տեղակայման հնարավորություն: Նկարահանման հորիզոնական սեղանի դեկան ապահովում է ռենտգենանկարահանում առանց
--	--	--	--	--	--

					սեղանի վրա հետազոտվողի լրացուցիչ դիրքավորման: Սեղանի դեկայի շարժումները չորս ուղղություններով: Դեկայի արտաքին չափերը՝ Ե/214,5*Լ/80սմ. Սեղանի վրա պացիենտի տարողունակությունը, 300 կգ: Նկարահանման ուղղահայաց կալանն ապահովում է 186 սմ. հեռավորություն ճառագայթից Նկարահանման ուղղահայաց կալանի ուղղահայաց տեղաշարժը՝ 151 սմ: Օպերատորի կոնսոլն ապահովում է նկարահանման ռեժիմների ընտրություն՝ ավտոմատ էքսպոզիցիայի / ընտրովի/, 2 կետերով / կՎ+մԱվ/, 3 կետերով /կՎ+մԱ+վրկ./ գործընթացներով: Սնուցման աղբյուրի հզորությունը, 52կՎտ: Սնուցման աղբյուրի տեսակը՝ կուտակային պաշտպանվածության: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի առկայություն, 43x43 սմ Թողունակությունը՝ 140 միկրոն: Անլար հարթ պանելային դետեկտորի մարտկոցների լիցքավորման աղբյուր: Լաբորանտի թվային ռենտգենոգրաֆիայի համար
--	--	--	--	--	--

					աշխատատեղը հանդիսառւմ է որպէս միավորված ռէնտգենյան պատկերների կառավարման աշխատանքային կայան, որը հնարավորութիւն է ապահովում հեշտութեամբ և արագ նույնականացնելու հետազոտվողին, ստանալ, համապատասխան մշակումներ իրականացնել և արխիվացնել պատկերը: Պատկերի օպտիմալ տեսքով ստացման համար բավական է նշել հետազոտվողի տվյալները և հետազոտման էքսպոզիցիայի տվյալները: Տվյալների բազայի ունակութիւնը՝ 200.000 պատկեր է: Տվյալների բազան պաշտպանված է: Պատկերներների հետ աշխատելու ժամանակ հնարավոր է՝ Մեծացնել Ընթացիկ պատկերի հետ միաժամանակ ներկայացնել պատկեր արխիվից Կատարել տարածական և անկյունների չափումներ Ներմուծել գրառումներ, գրաֆիկական սիմվոլներ և Էլեկտրոնային նշաններ: Էլեկտրասնուցումը ստանդարտ 100~240V, 50/60Hz. միաֆազ ցանցից: Գինը ներառում է՝
--	--	--	--	--	---

					մատակարարում, պատվիրատույի կողմից նշված վայրում տեղադրում, կարգաբերում, օպերատորական ուսուցում: Երաշխիք 12 ամիս: Սարքն արտադրված է ոչ ուշ քան մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում: Տեղադրումը և երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն (ՏԵ սերտիֆիկատ)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом СР-ЕУՀԱ 12F-25/231 ԴԻԽԵ представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		սերտիֆիկատների առկայություն (ՏԵ սերտիֆիկատ)
	фирменное	товарный знак	марка	наименование	
	наименование			производителя	
1					