ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ճոճորան	Ճոճորան	իքսջի-305	Վենզոհու Խինգջիան փլեյգրաունդ կո լթդ	Չափերը՝ երկարություն 860 մմ, լայնությունը, 430 մմ, բարձրություն 852մմ: Կառուցվածքային առումով Ճոճորանը առաջարկում ենք պատրաստված լինի ամբողջովին մետաղական հիմքի և տակդիրի, լծակային համակարգի, շարժական հարթակի և նրբատախտակի շրջանակի տեսքով: Մետաղական մասերը ներկվում են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխելու մեթոդով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակի մասերը ներկված

						են «NORDICA» ներկի ակրիլային հիմքով և պատված են «TEKNOCOAT» լաքի համարժեքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր մաշվածության դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները պատված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային խցաններով: Խողովակների ծայրերը փակվում են պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները առաջարկում ենք ցինկապատ լինեն: Ճոճորանը պառաջարկում ենք նախատեսված լինի մեկ երեխայի օգտագործման համար: Ճոճորանի դիզայնը առաջարկում ենք օգտագործողին թույլ տա ճոճվել «ետ և առաջ» առանցքի երկայնքով: Այն կողային հատվածներից փակված է մեքենայի տեսքով, որը պատրաստված է FSF նրբատախտակի համարժեք 15մմ հաստությամբ՝ համաձայն ГОСТ 3916.1-96-ի: «Ավտոմեքենա» պատկերը տպագրվում է՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն տպագրություն: Ճոճորանը առաջարկում ենք հագեցած լինի երկու պլաստիկ, Էրգոնոմիկ

						բռնակներով (աջակցության համար)՝ պատրաստված պլաստիկ PI-1A-ի համարժեքից: Բռնակների երկարությունը առաջարկում ենք լինի 130 մմ, տրամագիծը առաջարկում ենք լինի 31 մմ: Նաև Ճոճորանը առաջարկում ենք հագեցած լինի օգտագործողի համար երկու ոտնատեղով՝ պատրաստված FOF նրբատախտակի համարժեքից, ներկված խոնավակայուն ակրիլային ներկով արտաքին օգտագործման համար: Ոտնաթաթի համար օգտագործվող նրբատախտակի հաստությունը առաջարկում ենք լինի 15մմ: Ստենդների երկարությունը առաջարկում ենք լինի 290 մմ, լայնությունը՝ 60 մմ: Ճոճորանը հագեցած է խոնավակայուն FSF նրբատախտակի համարժեք նստատեղով, 15 մմ հաստությամբ, ներկված արտաքին օգտագործման համար խոնավակայուն ակրիլային ներկով: Ճոճորանը առաջարկում ենք բաղկացած լինի շարժական հարթակից և նրբատախտակի շրջանակից: Ապրանքը առաջարկում

						ենք ամրացվի անկերներով բետոնե հիմքի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքն ապահովելու համար անկերները փակված են պլաստիկ խցաններով: Ապրանքը առաջարկում ենք լինի հակավանդալային: Շարժվող հարթակը ГОСТ 16523-97 թիթեղից պատրաստված կառույց է, որի հաստությունը 2,5 մմ է, չափերը առաջարկում ենք լինեն 754x260x510 մմ: առաջարկում ենք պատված լինի փոշիով: Պողպատե թերթերը առաջարկում ենք ամրացվեն գամերով: Շարժական հարթակը շարժվում է՝ փոխանցելով երեխայի քաշը, կատարելով ճոճվող շարժումներ «ետ և առաջ»՝ ապահովելով հարթ, հեշտ ճոճում՝ առանց հարվածի և ջանքի: Նրբատախտակի ժապավենը առաջարկում ենք պատրաստված լինի ГОСТ 3916.1-96 ГОСТ 3916.1-96 FSF նրբատախտակից, հաստությունը 15 մմ: Նրբատախտակի մասերը առաջարկում ենք մանրակրկիտ հղկվեն, քսվեն և ներկվեն NORDICA ակրիլատի հիմքով ներկի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1					

համարժեքով և պատվեն գործարանում TEKNOCOAT լաքի համարժեքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր և դիմացկուն մակերես: Նրբատախտակի մասերը միմյանց ամրացնելու համար օգտագործվում են պտուտակներ և պլաստիկե փականներ, որոնք թաքցնում են ամրացնողի պարտադրվող մասը և ապահովում են արտադրանքի օգտագործման անվտանգությունը: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացնենք բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: