

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Պտուտակ	Պտուտակ	Իքսջի-453	Վենզոհու Խինգչիաո Փլեյգրաունդ կո լթ	<p>Չափերը՝ երկարությունը՝ 1340մմ,լայնությունը՝ 1340մմ, բարձրությունը՝ 693մմ:</p> <p>Կառուցվածքային առումով կարուսեյը առաջարկում ենք պատրաստված լինի մետաղական հիմքով՝ պտտող միավորով, նրբատախտակի հարթակով, հավաքովի նստատեղերով:</p> <p>Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային եմալի փոշեներկով:</p> <p>Նրբատախտակի մասերը ներկված են NORDICA ներկի համարժեք ակրիլատի հիմքի ներկով և պատվում են TEKNOCOAT լաքի</p>

համարժեքով: Ներկածածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Բոլոր ամրակները և խողովակների ծայրերը պատված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները առաջարկում ենք ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Կարուսելի ներսում տեղադրված են երեք առանցքակալներ: Մեկը` համաձայն 80210H ԳՕՍՏ 7872-89 և երկուսը` 80210 ԳՕՍՏ 7242-81: Պտտման միավորը բաղկացած է 108 մմ տրամագծով խողովակից, որն ունի 3 մմ պատի հաստություն և 85 մմ երկարություն: Ստորին ծածկը և վերին ծածկը եռակցված են խողովակին: Բացի այդ, խողովակին եռակցվում է 6 մմ հաստությամբ և 220 մմ տրամագծով թիթեղից պատրաստված կտոր: Բազրիքը պատրաստված է 757 մմ խողովակից, որի պատի հաստությունը 2.5 մմ է: Բռնակներն և օղակը եռակցված են բազրիքի վերևում: Բռնակները առաջարկում ենք պատրաստվեն 21,3 մմ տրամագծով խողովակից, 2,8 մմ

պատի հաստոթյամբ և 253 մմ  
երկարոթյամբ: Օղակը  
առաջարկում ենք պատրաստված  
լինի 25 մմ տրամագծով խողովակից,  
պատի հաստոթյամբ ` 1,5 մմ և  
երկարոթյամբ ` 1862 մմ:  
Նստատեղը առաջարկում ենք լինի  
եռակցված կառուցվածք `  
պատրաստված Ø33.5 մմ  
խողովակից, 2.8 մմ պատի  
հաստոթյամբ: Եռակցված  
կառուցվածքը առաջարկում ենք  
տեղադրված լինի 18 մմ  
նրբատախտակի նստատեղով:  
Նստարանները առաջարկում ենք  
տեղադրվեն հարթակի վրա հատուկ  
անցքերի մեջ և ամրացվեն  
միացումներով: Յուրաքանչյուր  
նստատեղի միջնամասի տակ,  
կարուսեղի ամբողջ կառուցվածքի  
ամրոթյան համար, տեղադրվում են  
երկու ուղղահայաց ձողեր:  
Տեղափոխումը և տեղադրումը  
իրականացվում է մատակարարի  
կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա  
երաշխիքային ժամկետ: Ապրանքի  
մատակարարման պահին  
առաջարկում ենք ներկայացվեն  
անվտանգոթյան և

					<p>համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացնենք բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:</p>
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9092-ЕЦДЦП2Р-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					